

# Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №9

Скалозуб Александр

## Содержание

## Список иллюстраций

## Список таблиц

## Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

## Задание

Поработать с контекстом безопасности и политиками SELinux.

## Выполнение лабораторной работы

```
adskalozub@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для adskalozub:
root@localhost:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
```

Рис 1. Выводим статус

```
root@localhost:~# getenforce
Enforcing
root@localhost:~# setenforce 0
root@localhost:~# getenforce
Permissive
-
```

Рис 2. Меняем конфигурацию

```

root@localhost:~# getenforce
Permissive
root@localhost:~# setenforce 1
root@localhost:~# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux

```

Рис 3. Меняем конфигурации и смотрим статус

```

root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# cp /etc/hosts ~/
root@localhost:~# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@localhost:~# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:obj
ect_r:net_conf_t:s0
root@localhost:~# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@localhost:~# touch /.autorelabel

```

Рис 4. Редактируем host

```

root@localhost:~# mkdir /web
root@localhost:~# cd /web
root@localhost:/web# touch index.html
root@localhost:/web# systemctl start httpd
root@localhost:/web# systemctl enable httpd
root@localhost:/web# lynx http://localhost

```

Въход по прерыванию: 2

Рис 5. создаем и редактируем файл web

```

root@localhost:/web# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
root@localhost:/web# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:htt
pd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:o
bject_r:httpd_sys_content_t:s0
root@localhost:/web# lynx http://localhost

```

Въход по прерыванию: 2

Рис 6. пере-балансируем файл запуска сайта

```

root@localhost:/web# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@localhost:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:/web# setsebool ftpd_anon_write on
root@localhost:/web# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@localhost:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to anon write
root@localhost:/web# setsebool -P ftpd_anon_write on
root@localhost:/web# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon write (вкл. , вкл.) Allow ftpd to anon write

```

Рис 7. Настройка конфигурации

## Выводы

Научились пользоваться SELinux

## Ответы на контрольные вопросы

1. setenforce 1
2. sestatus -v или semanage boolean -l
3. setroubleshoot (или sealert) – пакет называется setroubleshoot
4. chcon -t httpd\_sys\_content\_t /web и restorecon -Rv /web
5. Изменить или удалить файл /etc/selinux/config
6. /var/log/audit/audit.log
7. seinfo -t ftp или semanage fcontext -l
8. Проверить журнал /var/log/audit/audit.log или использовать sealert для диагностики