

Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №13" author: "Скалозуб Александр"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
 - \floatplacement{figure}{H} # keep figures where there are in the text
-

Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Задание

Поработать с пакетным фильтром в Linux.

Выполнение лабораторной работы

{#fig:001 width=70%}

Рис 1. Определяем пользователя и его принадлежности

{#fig:002 width=70%}

Рис 2. определяем принадлежность админа

{#fig:003 width=70%}

Рис 3. открываем файл sudoers в редакторе vi и изменяем параметр %wheel

{#fig:004 width=70%}

Рис 4. создаем пользователя alice и даем ему пароль в принадлежности wheel

{#fig:005 width=70%}

Рис 5. Создаем пользователя bob и делаем те же манипуляции

{#fig:006 width=70%}

Рис 6. проверяем create_home на параметр yes

{#fig:007 width=70%}

Рис 7. проверяем usergroups_enab на значение no и меняем его на no

{#fig:008 width=70%}

Рис 8. создаем директории

{#fig:009 width=70%}

Рис 9. работаем с имеющимися пользователями

{#fig:010 width=70%}

Рис 10. Работаем с пользователями

{#fig:011 width=70%}

Рис 11. Работаем с группами

Выводы

Мы получили навыки для настройки пакетного фильтра в Linux.

Ответы на контрольные вопросы

1. `firewalld`
2. `firewall-cmd --zone=public --add-port=2355/udp --permanent`
3. `firewall-cmd --list-all`
4. `firewall-cmd --remove-service=vnc-server --permanent`
5. `firewall-cmd --reload`
6. `firewall-cmd --zone=public --list-interfaces` или `firewall-cmd --list-all`
7. `firewall-cmd --zone=public --add-interface=enol --permanent`
8. в зону по умолчанию (обычно `public`)