

# Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №16" author: "Скалозуб Александр"

# Generic options

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

# Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

# Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

# I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

# I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

# Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

# Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other\*
- citestyle=gost-numeric

# Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

# Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
  - \floatplacement{figure} {H} # keep figures where there are in the text
- 

# Цель работы

Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

# Задание

Поработать с учетными записями

# Ход выполнение лабораторной работы

{#fig:001 width=70%}

Рис 1. Определяем пользователя и его принадлежности

{#fig:002 width=70%}

Рис 2. определяем принадлежность админа

{#fig:003 width=70%}

Рис 3. открываем файл sudoers в редакторе vi и изменяем параметр %wheel

{#fig:004 width=70%}

Рис 4. создаем пользователя alice и даем ему пароль в принадлежности wheel

{#fig:005 width=70%}

Рис 5. Создаем пользователя bob и делаем те же манипуляции

{#fig:006 width=70%}

Рис 6. проверяем create\_home на параметр yes

{#fig:007 width=70%}

Рис 7. проверяем usergroups\_enab на значение no и меняем его на no

{#fig:008 width=70%}

Рис 8. создаем директории

{#fig:009 width=70%}

Рис 9. работаем с имеющимися пользователями

{#fig:010 width=70%}

Рис 10. Работаем с пользователями

{#fig:011 width=70%}

Рис 11. Работаем с группами

# Выводы

Мы научились работать с группами и пользователями в linux

## Ответы на контрольные вопросы

1. Команды для получения информации об идентификаторе и группах пользователя:  
`id` (например, `id alice`)
2. UID пользователя `root`: 0.  
Команда для узнать UID: `id -u` или `id alice`.
3. `su` — переключение пользователя, требует пароль.  
`sudo` — выполнение команды с правами другого пользователя (обычно администратора), требует пароль.
4. Параметры `sudo` определяются в файле `/etc/sudoers`.
5. Для безопасного изменения конфигурации `sudo`: использовать команду `visudo`.
6. Пользователь должен быть членом группы `sudo` или `wheel` (зависит от дистрибутива).
7. Файлы/каталоги: `/etc/passwd` (для параметров учётных записей), `/etc/shadow` (секреты паролей).  
Примеры настроек: `shell` по умолчанию, домашний каталог.
8. Информация о группах хранится в `/etc/group`.  
Для пользователя `alice`: строка вида `alice:x:1001` (группа основная).
9. Команды: `chage`, `passwd --status`, `passwd --expire`.
10. Используйте команду `vipw` или `visu` — для безопасного редактирования `/etc/passwd` и `/etc/group`. Они обеспечивают предотвращение повреждения файлов и проверку синтаксиса.