

Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №6" author: "Скалозуб Александр"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5
papersize: a4 documentclass: scrreprt

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- `\usepackage{float} # keep figures where there are in the text`
 - `\floatplacement{figure} {H} # keep figures where there are in the text`
-

Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

Задание

Научится работать с процессами операционной системы.

Выполнение лабораторной работы

{#fig:001 width=70%}

Рис 1. Запускаем процесс сна через `sleep` и отменяем его

{#fig:002 width=70%}

Рис 2. `ps` процесса и открываем диспетчер

{#fig:003 width=70%}

Рис 3. выводим процесс `dd`

{#fig:004 width=70%}

Рис 4. убиваем процесс `dd`

Вывод

Научились управлять процессами

Ответы на контрольные вопросы

1. `jobs`
2. `kill %<номер задания>`
3. `Ctrl + Z`
4. Использовать `kill` по PID, если есть доступ к нему, или через системные средства удалённого управления.
5. `ps tree`
6. `renice -n <приоритет> -p 1234`
7. `pkill dd` или `killall dd`
8. `pkill mycommand` или `killall mycommand`
9. В `top` — нажать `k`, ввести PID, затем указать приоритет.
10. `nice -n <значение> <команда>` с высоким приоритетом (например, `nice -n -10 команда`).