

Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №7" author: "Скалозуб Александр"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
 - \floatplacement{figure} {H} # keep figures where there are in the text
-

Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

Задание

Поработать с журналом мониторинга событий в системе

Выполнение лабораторной работы

{#fig:001 width=70%}

Рис 1. смотрим логи

{#fig:002 width=70%}

Рис 2. Смотрим логи

{#fig:003 width=70%}

Рис 3. запускаем httpd и смотрим логи

{#fig:004 width=70%}

Рис 4. Создаём файл конфигурации и редактируем его

{#fig:005 width=70%}

Рис 5. перезапускаем httpd

{#fig:006 width=70%}

Рис 6. создаем файл конфигурации и редактируем его

{#fig:007 width=70%}

Рис 7. перезапускаем службу и смотрим логи Рис

{#fig:008 width=70%}

Рис 8. Смотрим логи

{#fig:009 width=70%}

Рис 9. Смотрим логи

{#fig:010 width=70%}

Рис 10. Смотрим логи

{#fig:011 width=70%}

Рис 11. Создаем файл, настраиваем его и выводим логи

Вывод

Научились работать с логами

Ответы на контрольные вопросы

1. `/etc/rsyslog.conf` или `/etc/rsyslog.d/`
2. `/etc/rsyslog.conf` или файлы в `/etc/rsyslog.d/`, связанные с `auth` или `authpriv`
3. Зависит от настроек, обычно — несколько секунд или минут, сразу после триггера ротации.
4. `*.info /var/log/messages.info`
5. `tail -f /var/log/messages` или `journalctl -f`
6. `journalctl _PID=1 --since "09:00" --until "15:00"`
7. `journalctl --boot` или `journalctl -b`
8. Использовать `systemctl restart systemd-journald` после настройки `/etc/systemd/journald.conf`.