

Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №8" author: "Скалозуб Александр"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- `\usepackage{float} # keep figures where there are in the text`
 - `\floatplacement{figure} {H} # keep figures where there are in the text`
-

Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at.

Задание

Поработать с планировщиком событий cron и at.

Выполнение лабораторной работы

Рис 1. Проверяем статус

{#fig:001 width=70%}

Рис 2. Выводи содержимое файлов

{#fig:002 width=70%}

Рис 3. Редактируем файл

{#fig:003 width=70%}

Рис 4. Редактируем файл

{#fig:004 width=70%}

Рис 5. Выводим статус

Выводы

Научились пользоваться планировщиком

Ответы на контрольные вопросы

1. Ограничениями cron не предусмотрено выполнение раз в 2 недели
2. `0 2 1,15 * * /команда`
3. `*/2 * * * * /команда`
4. `0 0 19 9 * /команда`
5. `0 0 * 9 4 /команда`
6. `crontab -u alice -e` — откроется редактор для редактирования заданий пользователя alice.
7. Добавить его в `/etc/cron.deny` или `/etc/cron.allow` — оставить файл `/etc/cron.allow` пуст или без этой учетной записи.
8. Использовать `@daily` в cron или настроить `systemd-timer` с опцией `Persistent=true`, чтобы запускать задачу с автоматической проверкой.

9. `systemctl list-timers` — показывает запланированные задачи таймеров.