

Front matter

title: "Отчёт о лабораторной работе" subtitle: "Лабораторная работа №9" author: "Скалозуб Александр"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt

I18n polyglossia

polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english

I18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Fonts

mainfont: IBM Plex Serif romanfont: IBM Plex Serif sansfont: IBM Plex Sans monofont: IBM Plex Mono mathfont: STIX Two Math mainfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 romanfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=0.94 sansfontoptions: Ligatures=Common,Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase,Scale=0.94 monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.94,FakeStretch=0.9 mathfontoptions:

Biblatex

biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions:

- parenttracker=true
- backend=biber
- hyperref=auto
- language=auto
- autolang=other*
- citestyle=gost-numeric

Pandoc-crossref LaTeX customization

figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lofTitle: "Список иллюстраций" lotTitle: "Список таблиц" lolTitle: "Листинги"

Misc options

indent: true header-includes:

- \usepackage{indentfirst}

- \usepackage{float} # keep figures where there are in the text
 - \floatplacement{figure} {H} # keep figures where there are in the text
-

Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Задание

Поработать с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Выполнение лабораторной работы

{#fig:001 width=70%}

Рис 1. Выводим статус

{#fig:002 width=70%}

Рис 2. Меняем конфигурацию

{#fig:003 width=70%}

Рис 3. Меняем конфигурации и смотрим статус

{#fig:004 width=70%}

Рис 4. Редактируем host

{#fig:005 width=70%}

Рис 5. создаем и редактируем файл web

{#fig:006 width=70%}

Рис 6. пере-балансируем файл запуска сайта

{#fig:007 width=70%}

Рис 7. Настройка конфигурации

Выводы

Научились пользоваться SELinux

Ответы на контрольные вопросы

1. setenforce 1
2. sestatus -v или semanage boolean -l
3. setroubleshoot (или sealert) — пакет называется setroubleshoot
4. chcon -t httpd_sys_content_t /web и restorecon -Rv /web

5. Изменить или удалить файл `/etc/selinux/config`
6. `/var/log/audit/audit.log`
7. `seinfo -t ftp` или `semanage fcontext -l`
8. Проверить журнал `/var/log/audit/audit.log` или использовать `sealert` для диагностики