

Manual de entrega e ativacao

Sistema de delivery em Python, Flask, SQLite, Mercado Pago, GitHub e Render.

Este documento explica como entregar o sistema limpo, criar o primeiro administrador, enviar atualizacoes ao GitHub e publicar uma loja no Render.

Importante: O banco foi preparado para iniciar sem usuarios, produtos, pedidos ou credenciais comerciais. Antes de abrir o painel, crie o primeiro administrador conforme a secao 1.

Roteiro rapido

- Criar o primeiro dono (administrador).
- Entrar no painel, cadastrar produtos e configurar Mercado Pago, WhatsApp e horario.
- Enviar o codigo ao GitHub sem incluir .env, banco de dados ou chaves.
- Criar um Web Service no Render com disco persistente e variaveis de ambiente.
- Fazer um pedido de teste e confirmar o webhook do Mercado Pago.

Documento gerado em 07/08/2026.

1. Criar o primeiro administrador

O arquivo `criar_admin.py` cria somente o primeiro usuário **DONO**. Ele não abre nenhuma página pública e se recusa a criar outro dono quando já existe um, protegendo o painel contra criação indevida de administradores.

No computador local

```
cd "C:\\caminho\\SistemaVenda"  
\\.venv\\Scripts\\python.exe criar_admin.py
```

Informe nome completo, nome de usuário e uma senha com pelo menos 12 caracteres. Depois acesse `/entrar` no endereço do sistema.

No Render

Abra o serviço no painel Render, entre em Shell, confirme que está na pasta do projeto com **pwd** e execute:

```
python criar_admin.py
```

Importante: O Shell do Render usa o mesmo banco somente se a variável `DATABASE` estiver apontando para o disco persistente, por exemplo `/var/data/database.db`.

Usuarios e permissões

- **DONO:** único administrador. Acessa configurações, produtos, usuários, relatórios e pedidos.
- **FUNCIONARIO:** criado pelo dono em Funcionários. Acessa pedidos e atualiza o andamento, sem ver credenciais, configurações ou relatórios.
- Para trocar o dono, faça isso de forma controlada no banco ou entregue um banco limpo e crie o novo primeiro dono. Não existe cadastro público de administrador.

2. Atualizar e proteger no GitHub

O repositório recebe apenas código. O arquivo .gitignore já bloqueia .env, bancos .db, backups, chaves e pastas de credenciais.

Primeiro envio ou atualização

```
git status
git add .
git commit -m "Descreva a alteração"
git push origin main
```

Se for a primeira configuração do Git neste computador:

```
git config --global user.name "SEU_USUARIO"
git config --global user.email "SEU_EMAIL"
```

Ao executar git push, o GitHub pode abrir o navegador. Entre pela conta Google/Gmail associada ao GitHub e autorize o Git Credential Manager. Não use senha do GitHub no terminal e nunca cole token de acesso em arquivo, commit, conversa ou tela pública.

Conferência obrigatória antes de enviar

- git status não pode mostrar .env, database.db, backups ou arquivos de chaves.
- Use apenas MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN, SECRET_KEY e demais segredos nas variáveis de ambiente do Render ou na área protegida do painel do dono.
- Se uma credencial for enviada por engano ao GitHub, revogue-a no provedor imediatamente; apagar o arquivo depois não remove o histórico.

3. Deixar o sistema apto no Render

No Render, crie um novo Web Service conectado ao repositório do GitHub e selecione a branch main. O Render faz novo deploy a cada push nessa branch.

Configuracao do servico

Campo	Valor recomendado
Runtime	Python 3
Build Command	pip install -r requirements-production.txt
Start Command	gunicorn --bind 0.0.0.0:\$PORT app:app
Health Check Path	/healthz
Branch	main

Disco persistente e variaveis

SQLite precisa de um disco persistente. No Render, adicione um disk com ponto de montagem **/var/data** e crie a variavel **DATABASE=/var/data/database.db**. Sem disco, o banco é apagado em reinícios ou novos deploys.

```
BASE_URL=https://SEU-SERVICO.onrender.com
DATABASE=/var/data/database.db
SESSION_COOKIE_SECURE=true
SECRET_KEY=uma-chave-aleatoria-longa-e-secreta
CONFIG_ENCRYPTION_KEY=uma-chave-de-cifragem-secreta
```

Depois do primeiro login do dono, abra Configuracoes e informe o WhatsApp, a URL publica, o token de producao do Mercado Pago e a assinatura secreta do webhook. No Mercado Pago, cadastre a notificacao de pagamentos em:

```
https://SEU-SERVICO.onrender.com/webhook/mercadopago
```

4. Mais de um site no Render

Sim. Você pode criar mais de um Web Service no mesmo usuário Render. Cada Web Service recebe seu próprio endereço onrender.com e pode receber domínio próprio.

Importante: Este projeto está no modo de uma loja por publicação. Para atender negócios diferentes, publique o mesmo repositório em serviços Render separados, cada um com seu próprio banco, disco, domínio, WhatsApp e credenciais Mercado Pago.

Modelo para cada nova loja

- Crie New > Web Service e escolha o mesmo repositório e branch main.
- Escolha um nome exclusivo, por exemplo delivery-loja-b, para receber outro endereço onrender.com.
- Adicione um novo disco persistente, também em /var/data, exclusivo daquele serviço.
- Cadastre DATABASE=/var/data/database.db e novas variáveis secretas para essa loja.
- Crie o primeiro dono naquele novo serviço pelo Shell e configure o Mercado Pago e WhatsApp dele.
- Aponte o domínio daquela loja para o novo Web Service, se quiser domínio próprio.

Não compartilhe um arquivo SQLite, um disco persistente ou o Access Token entre lojas diferentes. Cada uma deve ficar isolada para evitar mistura de pedidos, clientes e recebimentos.

5. Limpar o banco para entrega

O script `resetar_banco.py` apaga usuários, produtos, complementos, pedidos, vendas, tentativas de login e configurações comerciais. Ele preserva a estrutura e cria uma cópia do banco antes da limpeza.

```
.\.venv\Scripts\python.exe resetar_banco.py --confirmar
```

Para limpar o banco que está no Render, execute o mesmo comando em Shell. Confirme antes se DATABASE aponta para o disco daquele serviço. A limpeza local não apaga automaticamente um banco que esteja no Render.

Checklist final de entrega

- Banco sem dados comerciais e sem usuário, ou primeiro dono criado pelo novo responsável.
- Nenhuma credencial presente no GitHub, no banco entregue ou em .env.example.
- Disco persistente configurado e DATABASE apontando para ele.
- BASE_URL usa HTTPS e SESSION_COOKIE_SECURE está como true em produção.
- Pedido de teste aprovado, webhook recebido e status atualizado no painel.
- Acesse <https://SEU-SERVICO.onrender.com/healthz> e confira a resposta status ok.

Referências: <https://render.com/docs/web-services> e <https://render.com/docs/disks>