


```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = low - 1;
    for (int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if (arr[j] < pivot) {
            i++;
            swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
    }
    swap(&arr[i + 1], &arr[high]);
    return i + 1;
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}
```

```
int main() {  
    int n;  
    printf("Enter the number of elements: ");  
    scanf("%d", &n);  
    int arr[n];  
    printf("Enter %d elements:\n", n);  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        scanf("%d", &arr[i]);  
    }  
    quickSort(arr, 0, n - 1);  
    printf("Sorted array: ");  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        printf("%d ", arr[i]);  
    }  
    printf("\n");  
    return 0;  
}
```



```
Enter the number of elements: 6  
Enter 6 elements:  
2  
78  
3  
8  
3  
9  
Sorted array: 2 3 3 8 9 78
```