



Кыргыз Республикасы, 720017
Бишкек ш., Кулатов көч. 57, 2-кабат
тел./факс: +996 (312) 901-631
e-mail: ate@empire.kg
сайт: www.empire.kg

57 Kulatov str., 2nd floor, Bishkek, 720017
Kyrgyz Republic
tel./fax: +996 (312) 901-631
e-mail: ate@empire.kg
site: www.empire.kg

№ б/н « 13 » 03 2026 г.

Коммерческое предложение

Компания «AT Empire» предлагает вам поставку ТМЦ по нижеуказанным ценам:

№	Наименование	Ед. изм-я	Кол-во	Цена за ед. доллары США	Всего доллары США
1.	Стартовый набор по химии Essential Chemistry Starter Lab Kit EC-6362 с датчиком CO2 Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1425,00	76950,00
2.	Расширенный набор по химии Essential Chemistry Extension Lab Kit EC-6363 Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1340,00	72360,00
3.	Лабораторный комплект по физике: Механика Physics Lab Station: Mechanics Starter ME-5300 С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1872,00	101088,00
4.	Лабораторный комплект по физике: Механика расширенная Physics Lab Station: Mechanics Extension ME-5301 С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1570,00	84780,00
5.	Лабораторный комплект по физике: электричество и магнетизм Physics Lab Station: Electricity and Magnetism EM-3557 С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1340,00	72360,00
6.	Комплект по физике: Оптика Physics Lab Station: Optics OS-8910A С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	896,00	48384,00
7.	Комплект по физике: Жидкости Physics Lab Station: Fluids ME-2040 Гарантия на беспроводные датчики 3 года Специальный лоток для хранения в комплекте	Комплект	54	484,00	26136,00
8.	Комплект по физике: Волны и звук Physics Lab Station: Waves and Sound WA-9515 Гарантия на беспроводные датчики 3 года Специальный лоток для хранения в комплекте	Комплект	54	880,00	47520,00
9.	Стартовый набор по биологии Biology Starter Lab Station EB-6334 С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1451,00	78354,00

10.	Расширенный набор по биологии Biology Extension Lab Station EB-6335 С лотком для хранения Гарантия на беспроводные датчики 3 года	Комплект	54	1664,00	89856,00
11.	Лазерный термометр Бесконтактный инфракрасный термометр для измерения температуры тела и различных объектов Направлен на расстояние до 5 см от поверхности. Точность с отклонением $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/\pm 0,4^{\circ}\text{F}$ Диапазон измерения температуры тела от 32 до 42,9°C (89,6°F-109,2°F) Диапазон измерения температуры объекта от 0 °C до 100 °C. Единицы измерения (Цельсий или Фаренгейт). Работает от батареек. Дисплей: 3-цветный со светодиодной подсветкой.	Шт	54	22,00	1188,00
12.	Лабораторный таймер 3 канала, точность: 0,01 с ЖК-дисплей. Счетчик: 0-99 ч 59 мин 59 с, 0,01 с, Обратный отсчет: 0-99 ч, 59 мин, 59 с, 0,01 с Универсальная система крепления позволяет прикрепить таймер практически к любой поверхности в лаборатории или поставить его на стол. Низкое энергопотребление позволит вам долгое время не менять батарейки. 2 литиевые батареи Таймер записи: от 1 сек. до 99 часов. 59 мин 59 с	Шт	54	16,00	864,00
13.	Штангенциркуль Назначение: Штангенциркуль предназначен для точного измерения диаметров и глубин в инженерных и метрологических работах. Технические характеристики: - Точность измерения: 0,02 мм. - Материал: Нержавеющая сталь - Имеет внутренние и внешние измерительные губки. - Хорошее качество - Длина измерительной шкалы: 150 мм. - Максимальный измеряемый диаметр: 150 мм. - Глубиномер: 150 мм. - Тип: Аналоговый Полный комплект: - Штангенциркуль: 1 шт. - Инструкция по эксплуатации: 1 шт. - Пластиковый кейс: 1 шт.	Шт	54	20,00	1080,00
14.	Глобус физико-политический, интерактивный, с подсветкой на круглой подставке С помощью этого глобуса вы можете бесплатно скачать приложение и насладиться дополненной реальностью на разных темах. Глобус — это новый развивающий продукт для детей раннего возраста, основанный на технологии дополненной реальности (AR). Размер глобуса — 25 см, достаточно большой, с четко читаемыми надписями.	Шт	54	56,00	3024,00
15.	Астропланетарий NATIONAL GEOGRAPHIC Astro Planetarium - Multimedia Астропланетарий со статической проекцией.	Шт	54	340,00	18360,00

	Настраиваемая проекция с функцией угла и вращения. Необходима ручная фокусировка для настройки резкости. В комплект входят 2 слайда по темам: Созвездия и Звёзды. Возможность прослушивания музыки через встроенные динамики (радио или mp3-плеер) Питание от батареек или от сети. Корпус пластиковый. Оптимальное расстояние проекции 2 м.				
16.	Модель сейсмографа Описание: Модель сейсмографа представляет собой учебное устройство, предназначенное для демонстрации и изучения принципов работы сейсмографа – прибора для регистрации землетрясений и других колебаний земной коры. Состоит из базовой платформы, подвижного маятника и регистрирующего устройства. Назначение: Демонстрация принципов работы сейсмографа. Обучение основам сейсмологии. Проведение лабораторных работ и экспериментов по регистрации колебаний земной коры. Характеристики: - Материал конструкции: металл и пластик - Тип маятника: подвижный, с демпфирующей системой - Тип регистрации: механический Комплектность: 1. Модель сейсмографа 2. Защитный чехол Условия эксплуатации: - Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C. - Избегать механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. - Очистка модели: использовать мягкую ткань или кисточку для удаления пыли.	Шт	54	155,00	8370,00
17.	Прибор для демонстрации атмосферного давления НАЗНАЧЕНИЕ: Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления и его силы. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ: Устройство состоит из двух полусфер с ручками и хорошо отполированными кромками-уголками. На одной из полусфер имеется кран с ниппелем для соединения ее резиновым шлангом с воздушным или вакуумным насосом. Если вакуум внутри устройства составляет менее 0,05 МПа, для разделения полусфер необходимо приложить усилие не менее 98 Н. Для демонстрации необходимо смазать кромки вазелином, соединить полусферы по кромкам, соединить их резиновым шлангом с насосом (кран открыт) и откачать воздух из полости полусфер. Когда воздух внутри полости становится разреженным, оба полушария настолько плотно прилегают друг к другу, что разделить их становится очень трудно.	Шт	54	38,00	2052,00
18.	Барометр 1. электро-механический барометр: диапазон измерения 720.1...780.0 мм Рт.ст. (при выходе из диапазона стрелка барометра останавливается в крайней позиции); точность	Шт	54	201,00	10854,00

	(согласно цифровому барометру) +/- 3.75 мм Рт.ст., вероятное расхождение с показаниями цифрового барометра в горизонтальном положении +/- 0,2 мм Рт.ст.; частота измерений 18 мин. 2. цифровой барометр: диапазон измерения 720.0...780.0 мм Рт.ст., ручная настройка 478.2...825.0 мм Рт.ст.; точность +/- 3.75 мм Рт.ст.; частота измерений 18 мин. 3. график изменения атмосферного давления за 3, 6, 12 и 24 часа 4. выбор единиц измерения в мм Рт. ст., гПа, д. Рт. ст. 5. ручная калибровка показаний 6. термометр: диапазон измеряемых температур -20...50 оС —(ниже диапазона индицируется LL.L, выше HH.H); точность в диапазоне 0...40 оС +/- 1 оС, в других диапазонах +/- 2 оС 7. гигрометр: диапазон измеряемой относительной влажности воздуха 20 %гН...99 %гН (при влажности ниже 20 %гН загорается индикатор low hum, при влажности выше 90 %гН индицируется HH); точность в диапазоне 30...80 %гН +/- 5 %гН, в других диапазонах +/- 7 %гН 8. тенденция изменения температуры и влажности воздуха 9. система индикации низкого заряда батарей				
19.	Измеритель влажности и температуры Диапазон: -30°C~+70°C (-22°F~+158°F) Диапазон: 0%~100% относительной влажности Точность: Температура ± 1°C (1,8°F) Влажность ± 5% относительной влажности Разрешение: Температура 0,1°C (0,2°F) Влажность 1% относительной влажности Источник питания: батарея 9 В Материал: ABS Размеры: 152x35,5x52,5 мм Вес: 88 г	Шт	54	24,00	1296,00
20.	Электронный дальномер Электронный дальномер Описание: Электронный дальномер — это устройство, измеряющее расстояние до цели с помощью лазера или ультразвука. Он отличается высокой точностью и скоростью измерений, удобен в использовании и имеет дополнительные функции для упрощения измерений и расчетов. Материалы: - Корпус: Пластик - Линза: Стеклянная линза Диапазон измерения: 0,03 м — 60 м Точность измерения: ±1 мм Разделительная шкала: 1 мм Тип измерительного сигнала: Лазер Батарейки AA или перезаряжаемая батарея (опционально) ЖК-дисплей с подсветкой Дополнительные функции: Измерение площади, измерение объема, измерение по теореме Пифагора, расчет расстояния и угла Электронный дальномер (1 шт.) с батарейками Картонная коробка Инструкция по эксплуатации на английском языке	Шт	54	27,00	1458,00

	Условия эксплуатации: Рабочая температура: от -10°C до +50°C Влажность: не более 85% Хранить в сухом месте.				
21.	Набор компасов Этот набор компасов представляет собой экономичный способ проведения экспериментов по магнетизму. В комплект входят 20 компасов. Студенты могут разместить несколько компасов вокруг стержневого магнита и нарисовать линии магнитного поля.	Шт	54	46,00	2484,00
22.	Цифровой анемометр Погрешность измерения скорости ветра $\pm 5\%$ Разрешение измерения скорости ветра 0,1 м/с Рабочая температура -10°C~+45°C (14°F~113°F) Погрешность измерения температуры $\pm 2^\circ\text{C}$ Разрешение измерения температуры 0,2°C Рабочая влажность менее 90% RH Единицы измерения скорости ветра: м/с, км/ч, фут/мин, миль/ч, узлы °C, °F Функция измерения максимального значения √Функция измерения среднего значения √Ветровая энергия √Белая подсветка √Напоминание о необходимости охлаждения √Автоматическое отключение, автоматическое отключение через 14 минут без нажатия кнопок Характеристики батареи: 6F 22 9V (в комплекте) Потребляемый ток около 3 мА Размеры: 160*52,5*35,5 мм Вес изделия: 58,9 г (включая батарею)	Шт	54	27,50	1485,00
23.	Цифровой микроскоп Тип микроскопа портативный, цифровой Тип насадки цифровой дисплей/монитор ПК Материал оптики оптическое стекло Насадка цветной ЖК-дисплей 8,9 см (3,5) Увеличение, крат 20–500 Подсветка светодиодная Регулировка яркости есть Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 А на выходе Питание от батареек Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч время работы: 2 часа, время зарядки: 2 часа Вес, кг до 1100 (с батареей) Размеры, мм 227x104x149 Число мегапикселей 5 (с интерполяцией до 12) Возможность записи видео есть Кадровая частота 30 кадр./сек. ПО, драйверы ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов Выход USB 2.0 Системные требования ОС: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM Возможность подключения другого оборудования поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) Фото *.jpeg	Шт	54	595,40	32151,60

	Видео *.avi Назначение для прикладных работ Расположение подсветки верхняя Метод исследования светлое поле Максимальное разрешение 12 Мпикс, 8 Мпикс, 5 Мпикс, 3 Мпикс, 1,3 Мпикс, VGA				
24.	Набор для опытов Набор для опытов включает: Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир» Пинцет Пипетка Инкубатор для артемии Микротом – инструмент для получения исследуемых под микроскопом тонких срезов с образцов и препаратов, позволяет получать срезы толщиной в доли миллиметра Флакон с дрожжами Флакон со смолой для изготовления препаратов Флакон с морской солью Флакон с артемией – это морской рачок, который распространен в морях и океанах всего мира, используется как корм для аквариумных рыб, а также на рыбозаводах Чистые предметные стекла (5 шт.) 5 образцов: лапка мухи, лук репчатый, стебель хлопка, древесный ствол, срез сосны Пылезащитный чехол	Шт	54	46,80	2527,20
25.	Набор микропрепаратов В комплект входят 80 готовых микропрепаратов с образцами тканей растений, животных и человека, а также часто встречающихся веществ. Также в набор входят чистые предметные и покровные стекла, которые можно использовать для изготовления собственных микропрепаратов.	Шт	54	156,00	8424,00
Итого:					793 405,80

Срок действия КП 30 дней.

Срок поставки 120 дней.

Все налоги и сборы включены в стоимость.

Менеджер по корпоративным клиентам
ОсОО «AT Empire»



Өркебай Сейитбек уулу