LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 4 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh: Ahmad Habibi 2409106104 Kelas C1'24

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


1. Flowchart

• Main




Gambar 2.1 FC-Main

• Login




Gambar 2.2 FC-Login

• Menu Utama




Gambar 2.3 FC-Menu-Utama

Tambah Minyak




Gambar 2.4 FC-Tambah-Minyak

Lihat Minyak




Gambar 2.5 FC-Lihat-Minyak

• Update Minyak



Gambar 2.6 FC-Update-Minyak

Hapus Minyak



Gambar 2.7 FC-Hapus-Minyak

2. Analisis Program

Program ini adalah sebuah sistem manajemen data minyak goreng yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatur data pengguna dan data berbagai jenis minyak secara interaktif melalui menu-menu yang tersedia di terminal. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang memberikan tiga pilihan kepada pengguna, yaitu registrasi akun baru, login, dan keluar dari program. Pada bagian registrasi, pengguna diminta untuk menginput nama dan NIM. Setelah terdaftar, data tersebut disimpan dalam array struktur pengguna. Jika pengguna memilih login, mereka harus memasukkan nama dan NIM yang sesuai dengan data yang telah didaftarkan sebelumnya. Program hanya memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali, dan jika gagal tiga kali berturut-turut, maka program akan berhenti secara otomatis.

Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu utama untuk mengelola data minyak goreng. Di dalam menu ini, pengguna dapat menambahkan jenis minyak baru beserta harga dan stoknya, melihat seluruh data minyak yang tersedia dalam bentuk tabel, memperbarui harga dan menambahkan stok minyak tertentu, maupun menghapus data minyak dari daftar. Data minyak disimpan dalam bentuk array dari struktur 'Minyak'. Untuk menampilkan data minyak, digunakan fungsi rekursif 'tampilkanMinyakRekursif', yang memproses dan menampilkan satu per satu data minyak dari indeks pertama hingga akhir. Program juga menggunakan konsep fungsi overloading pada 'lihatMinyak', yaitu satu versi fungsi yang menerima parameter 'Data &data', dan versi lainnya menerima array minyak dan jumlahnya secara langsung. Program ini dirancang agar lebih modular dengan memisahkan logika setiap fitur ke dalam subprogram terpisah, baik berupa prosedur maupun fungsi dengan parameter. Hal ini membuat program lebih terstruktur dan mudah dipahami. Program juga menggabungkan beberapa konsep penting dalam pemrograman seperti prosedur, fungsi rekursif,

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
struct User {
    string nama;
    string nim;
};
struct Minyak {
    string jenis;
    int harga;
    int stok;
};
struct Data {
    User users[100];
    Minyak daftarMinyak[100];
    int jumlahUser = 0;
    int jumlahMinyak = 0;
};
void tampilkanMinyakRekursif(Minyak minyak[], int i, int total) {
    if (i >= total) return;
    cout << "| " << setw(3) << i + 1 << " | "
         << setw(20) << left << minyak[i].jenis << " | Rp."</pre>
         << setw(15) << minyak[i].harga << " | "</pre>
         << setw(15) << minyak[i].stok << " |\n";
    tampilkanMinyakRekursif(minyak, i + 1, total);
void registerUser(Data &data) {
    if (data.jumlahUser >= 100) {
        cout << "Pendaftaran penuh!\n";</pre>
        return;
    cout << "Masukkan Nama: ";</pre>
    getline(cin, data.users[data.jumlahUser].nama);
    cout << "Masukkan NIM: ";</pre>
    getline(cin, data.users[data.jumlahUser].nim);
    data.jumlahUser++;
    cout << "Registrasi berhasil!\n";</pre>
bool login(Data &data, string nama, string nim) {
    for (int i = 0; i < data.jumlahUser; i++) {</pre>
```

```
if (data.users[i].nama == nama && data.users[i].nim == nim) {
          return true;
   return false;
void tambahMinyak(Data &data) {
   if (data.jumlahMinyak >= 100) {
       cout << "Data minyak penuh!\n";</pre>
      return;
   cout << "Masukkan nama minyak: ";</pre>
   getline(cin, data.daftarMinyak[data.jumlahMinyak].jenis);
   cout << "Masukkan harga minyak: ";</pre>
   cin >> data.daftarMinyak[data.jumlahMinyak].harga;
   cout << "Masukkan stok minyak: ";</pre>
   cin >> data.daftarMinyak[data.jumlahMinyak].stok;
   cin.ignore();
   data.jumlahMinyak++;
   cout << "Data minyak berhasil ditambahkan!\n";</pre>
void lihatMinyak(Data &data) {
   if (data.jumlahMinyak == 0) {
      cout << "Tidak ada data minyak.\n";</pre>
      return;
   cout <<
"\n==================\n";
   cout << "| No | Nama Minyak</pre>
                                   | Harga Minyak
                                                      | Stok Minyak
\n";
tampilkanMinyakRekursif(data.daftarMinyak, 0, data.jumlahMinyak);
void lihatMinyak(Minyak minyak[], int jumlah) {
   tampilkanMinyakRekursif(minyak, 0, jumlah);
void updateMinyak(Data &data) {
   if (data.jumlahMinyak == 0) {
      cout << "Tidak ada minyak yang bisa diupdate!\n";</pre>
      return;
```

```
int index, tambahan;
    cout << "Pilih nomor minyak yang ingin diupdate: ";</pre>
    cin >> index;
    if (index < 1 || index > data.jumlahMinyak) {
        cout << "Nomor minyak tidak valid!\n";</pre>
        return;
    index--;
    cout << "Masukkan harga baru: ";</pre>
    cin >> data.daftarMinyak[index].harga;
    cout << "Masukkan tambahan stok: ";</pre>
    cin >> tambahan;
    data.daftarMinyak[index].stok += tambahan;
    cin.ignore();
    cout << "Data minyak berhasil diupdate!\n";</pre>
void hapusMinyak(Data &data) {
    if (data.jumlahMinyak == 0) {
        cout << "Tidak ada minyak yang bisa dihapus!\n";</pre>
        return;
    int index;
    cout << "Pilih nomor minyak yang ingin dihapus: ";</pre>
    cin >> index;
    if (index < 1 || index > data.jumlahMinyak) {
        cout << "Nomor minyak tidak valid!\n";</pre>
        return;
    for (int i = index - 1; i < data.jumlahMinyak - 1; i++) {</pre>
        data.daftarMinyak[i] = data.daftarMinyak[i + 1];
    data.jumlahMinyak--;
    cin.ignore();
    cout << "Data minyak berhasil dihapus!\n";</pre>
int main() {
    Data data;
    data.users[0] = {"Ahmad Habibi", "104"};
    data.jumlahUser = 1;
    int pilihan;
    string nama, nim;
    int percobaan;
    while (true) {
        cout << "\n===== MENU UTAMA =====\n";</pre>
        cout << "1. Register User\n";</pre>
        cout << "2. Login User\n";</pre>
```

```
cout << "3. Keluar\n";</pre>
        cout << "Pilih menu: ";</pre>
        cin >> pilihan;
        cin.ignore();
        switch (pilihan) {
             case 1:
                 registerUser(data);
                 break:
             case 2:
                 percobaan = 0;
                 while (percobaan < 3) {</pre>
                      cout << "Masukkan Nama: ";</pre>
                      getline(cin, nama);
                      cout << "Masukkan NIM: ";</pre>
                      getline(cin, nim);
                      if (login(data, nama, nim)) {
                          cout << "Login Berhasil!\n";</pre>
                          int menu;
                               cout << "\n===== MENU CRUD MINYAK =====\n";</pre>
                               cout << "1. Tambah Tipe Minyak (Create)\n";</pre>
                               cout << "2. Lihat Stok Minyak (Read)\n";</pre>
                               cout << "3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak</pre>
(Update)\n";
                               cout << "4. Hapus Minyak (Delete)\n";</pre>
                               cout << "5. Logout\n";</pre>
                               cout << "Pilih menu: ";</pre>
                               cin >> menu;
                               cin.ignore();
                               switch (menu) {
                                   case 1: tambahMinyak(data); break;
                                   case 2: lihatMinyak(data); break;
                                   case 3: updateMinyak(data); break;
                                   case 4: hapusMinyak(data); break;
                                   case 5: cout << "Logout berhasil.\n"; break;</pre>
                                   default: cout << "Pilihan tidak valid!\n";</pre>
                          } while (menu != 5);
                          break;
                      cout << "Nama atau NIM salah. Coba lagi.\n";</pre>
                      percobaan++;
                 if (percobaan == 3) {
                      cout << "Percobaan melebihi batas, program terhenti.\n";</pre>
                      return 0;
                 break;
```

4. Uji Coba dan Hasil Output

• Register, Login dan Tambah Minyak

```
==== MENU UTAMA =====
1. Register User
2. Login User
3. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan Nama: Batagor
Masukkan NIM: 104
Registrasi berhasil!
==== MENU UTAMA =====
1. Register User
2. Login User
3. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan Nama: Batagor
Masukkan NIM: 104
Login Berhasil!
==== MENU CRUD MINYAK =====

    Tambah Tipe Minyak (Create)

2. Lihat Stok Minyak (Read)
3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
4. Hapus Minyak (Delete)
5. Logout
Pilih menu: 1
Masukkan nama minyak: Bimoli
Masukkan harga minyak: 23000
Masukkan stok minyak: 2
Data minyak berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.1 Percobaan-Register-Login-Tambah-Minyak

• Lihat Minyak dan Update Minyak

```
==== MENU CRUD MINYAK =====
1. Tambah Tipe Minyak (Create)
2. Lihat Stok Minyak (Read)
3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
4. Hapus Minyak (Delete)
5. Logout
Pilih menu: 2
                                                Stok Minyak
      | Nama Minyak
                            | Harga Minyak
    1 | Bimoli
                             Rp.23000
==== MENU CRUD MINYAK =====

    Tambah Tipe Minyak (Create)

Lihat Stok Minyak (Read)
Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
4. Hapus Minyak (Delete)
5. Logout
Pilih menu: 3
Pilih nomor minyak yang ingin diupdate: 1
Masukkan harga baru: 24000
Masukkan tambahan stok: 4
Data minyak berhasil diupdate!
```

Gambar 4.2 Lihat-Minyak-Update-Minyak

Hapus Minyak dan Lihat Minyak

```
1. Tambah Tipe Minyak (Create)
2. Lihat Stok Minyak (Read)
3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
4. Hapus Minyak (Delete)
5. Logout
Pilih menu: 4
Pilih nomor minyak yang ingin dihapus: 1
Data minyak berhasil dihapus!
```

Gambar 4.3 Hapus-Minyak

==== MENU CRUD MINYAK =====

- Tambah Tipe Minyak (Create)
- 2. Lihat Stok Minyak (Read)
- 3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
- 4. Hapus Minyak (Delete)
- 5. Logout

Pilih menu: 2

Tidak ada data minyak.

Gambar 4.4 Lihat-Minyak

• Logout

==== MENU CRUD MINYAK =====

- Tambah Tipe Minyak (Create)
- 2. Lihat Stok Minyak (Read)
- 3. Ubah Harga & Tambah Stok Minyak (Update)
- 4. Hapus Minyak (Delete)
- 5. Logout

Pilih menu: 5

Logout berhasil.

==== MENU UTAMA =====

- 1. Register User
- 2. Login User
- 3. Keluar

Pilih menu: 3

Program selesai.

Gambar 4.5 Logout

5. Langkah-Langkah Git pada VSCode

• Git add

PS D:\dump tugas\project 0\APL\praktikum-apl\praktikum-apl> git add

Gambar 5.1 Git-add

• Git Commit

```
PS D:\dump tugas\project 0\APL\praktikum-apl\praktikum-apl> git commit -m "Finish Posttest 4" [main 3a67743] Finish Posttest 4
3 files changed, 194 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2409106104-AhmadHabibi-PT-4.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2409106104-AhmadHabibi-PT-4.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-4/2409106104-AhmadHabibi-PT-4.pdf
```

Gambar 5.2 Git-commit

• Git Push

```
PS D:\dump tugas\project 0\APL\praktikum-apl\praktikum-apl> git push -u origin main info: please complete authentication in your browser...

Enumerating objects: 9, done.

Counting objects: 100% (9/9), done.

Delta compression using up to 20 threads

Compressing objects: 100% (6/6), done.

Writing objects: 100% (7/7), 1.08 MiB | 49.00 KiB/s, done.

Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.

To https://github.com/aeBeeBoy/praktikum-apl.git

320aea1..3a67743 main -> main

branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git-push