

DB 접속 — MySQL · MongoDB

접속 단계에서 막힐 때입니다. 비밀번호를 의심하기 전에 포트부터 봅니다.

Access denied — 비밀번호가 맞는데 밖에서만 안 된다

어디서: 2-1 기동과 접속 4단계

원인: 내 컴퓨터에 MySQL 을 따로 설치해 두었다면 그 MySQL 이 3306 을 먼저 잡고 있습니다. 접속이 컨테이너가 아니라 그쪽으로 갑니다. 설치된 MySQL 이 127.0.0.1 만 잡고 있으면 도커는 오류 없이 떠서 1단계에서는 알 수 없습니다(실측: 안쪽 접속은 되는데 밖에서는 둘 다 Access denied).

해결: 설치된 MySQL 을 멈추는 것이 가장 간단합니다(2-1 실습점검 2단계). 멈출 수 없으면 컨테이너를 지우고 다른 포트로 다시 띄웁니다 — 지우지 않고 다시 치면 이름이 겹쳐 실패합니다.

```
lsof -nP -iTCP:3306 -sTCP:LISTEN      # mysqld 가 보이면 설치된 MySQL
docker rm -f de-mysql
docker run -d --name de-mysql -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=dataeng123 -e MYSQL_DATABASE=shop -p 330
7:3306 -v de-mysql-data:/var/lib/mysql mysql:8.0
# 밖에서 볼 때 3306 대신 3307
```

bash

Access denied for user 'root'@'localhost' — 처음 기동 때 비밀번호를 다르게 쳤다

어디서: 2-1 문제 해결

원인: 비밀번호는 볼륨에 저장됩니다. 그래서 컨테이너만 지우고 새 비밀번호로 다시 띄워도 처음 값이 그대로 남습니다 (실측).

해결: 컨테이너와 볼륨을 함께 지우고 다시 띄웁니다. 볼륨을 지우면 그동안 넣은 데이터도 지워집니다.

```
docker rm -f de-mysql
docker volume rm de-mysql-data
```

bash

mongosh 에 붙여 넣으면 SyntaxError: Missing semicolon

어디서: 2-3 MongoDB 2단계 (2026-10-02 수업 중 Windows 수강생 화면으로 확인 · 실측 재현)

원인: show dbs · use logdb · show collections 는 자바스크립트가 아니라 mongosh 전용 명령입니다. 여러 줄을 한꺼번에 붙여 넣으면 mongosh 가 통째로 자바스크립트로 읽습니다. 직접 타이핑하면 한 줄씩 들어가서 정상입니다.

해결: 이 명령들은 한 줄씩 칩니다. db. 로 시작하는 명령은 여러 줄을 붙여도 됩니다.

```
show dbs
```

javascript

파이썬에서 30초 멈췄다가 ServerSelectionTimeoutError

어디서: 2-3 파이썬 적재

원인: MongoDB 컨테이너가 꺼져 있거나 포트 매핑(-p 27017:27017)이 빠졌습니다. 바로 실패하지 않고 30초를 기다린 뒤 실패합니다(실측).

해결: de-mongo 가 Up 이고 PORTS 에 27017 이 보이는지 확인합니다. 꺼져 있으면 켜고 ping 이 1 인지 봅니다.

```
docker ps --filter name=de-mongo
docker start de-mongo
docker exec de-mongo mongosh --quiet --eval "db.runCommand({ ping: 1 }).ok"
```

bash

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.