4-4 · Trino SQL 엔진 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

4-3 끝 상태 · 8080 · Trino 이미지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 걸러 둘 것

① 4-3 끝 상태가 아니다 — 행 수가 6 이 아니면 두 엔진 비교가 흔들린다

② 8080 을 다른 프로그램이 쓰고 있으면 오늘 trino 가 뜨지 않는다

③ Trino 이미지(2.43GB)를 실습 중에 처음 받으면 멈춘 듯 보인다

점검(1~4단계)은 확인과 미리 받기만 · 재설정(5단계)은 Trino 실습을 다시 할 때만

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

재설정은 오늘 만든 trino 컨테이너 · catalog 폴더 · daily_sales 만 지운다

1. 4-3 끝 상태	2. 8080 포트	3. 이미지 받기	4. 오늘 만들 것	5. 환경 재설정
up · ps count 6	docker ps 운영체제별 확인	trino:483 2.43GB	순서만 확인 아직 치지 않음	Trino 실습을 다시 할 때만

1단계

4-3 끝 상태를 확인해 보세요

1. **cd ~/lakehouse → docker compose up -d → ps**
   iceberg-rest · mc · minio · spark-iceberg 네 컨테이너가 Up
2. **spark-sql -e "SELECT count(*) FROM demo.lakehouse.orders;"**
   6 이 나오면 4-3 끝 상태 (1~5 · 7)
3. **4 가 나오면**
   4-3 의 ETL 3~6단계를 다시

NOT_FOUND 면

4-2 실습점검

6단계부터

2단계

8080 포트가 비어 있는지 확인

1. **docker ps -a ... | grep -E 'NAMES|8080|trino'**
   제목 줄만 나오면 도커 안은 비어 있다

2. **Windows: netstat -ano | findstr ":8080"**
   PowerShell — LISTENING 줄이 없으면 비어 있다

3. **macOS: lsof -nP -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN**
   아무것도 안 나오면 비어 있다

4. **리눅스: sudo ss -ltnp | grep -E ':8080 '**
   docker-proxy 가 보이면 도커 컨테이너

비울 수 없으면

18080:8080

으로 바꾸기

2단계 · 결과 읽기

8080 에 무엇이 보였나요

01

아무것도 없음

그대로 진행

오늘 trino 가 쓴다

02

Exited 컨테이너

8080 을 적어 둬도

꺼져 있으면 괜찮다

03

켜진 프로그램

멈추거나

18080 으로 우회

질문 — Windows 분, netstat 에 8080 LISTENING 이 나온 분은 무슨 프로그램이었나요

3단계

Trino 이미지를 미리 받아 두기

1. **docker pull trinodb/trino:483**
   태그를 고정한 판 — 오늘 compose 가 쓰는 것과 같다

2. **docker images ... | grep trino**
   trinodb/trino:483 2.43GB 한 줄 — 실측 macOS 38초

3. **이미 받아 둔 분**
   Image is up to date 로 바로 끝난다

언제 걸까

이론 시작 때 걸어 두기

4단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	뒤에서 누가 받나
catalog/ iceberg.properties	연결 1단계 히어독	4-5 가 하나 더 둔다
compose + trino 서비스	연결 2단계 통째로 교체	4-5 그대로
컨테이너 trino (8080)	연결 2단계 up -d	4-5
daily_sales	분석 2단계 CTAS	4-5 · 주차 산출물

지금 exec trino 를 치면 service "trino" is not running — 아직 만들기 전이라는 뜻

5단계 · 환경 재설정

Trino 실습만 처음부터 다시 할 때

1. **spark-sql -e "DROP TABLE IF EXISTS … daily_sales PURGE;"**
   결과 없이 끝난다 — 카탈로그가 하나라 Spark 로 지워도 같은 표

2. **docker compose rm -sf trino → rm -rf catalog**
   Container trino Removed — catalog 폴더도 지운다

3. **docker compose ps**
   네 컨테이너만 남으면 끝 — 연결 1단계부터 다시

orders 는

행 6 그대로

스냅샷은 남음

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. 네 컨테이너가 Up 이고 count 가 6 이다
2. 8080 을 잡고 있는 켜진 프로그램이 없다
3. docker images 에 trinodb/trino:483 2.43GB 가 있다
4. trino 컨테이너와 catalog 폴더는 아직 없다 — 실습 시간에 만든다

막히면 그 단계 아래 「막혔어요」·「질문」을 눌러 주세요

4-4 · 수업 전 10분 마무리

다음은 분산 SQL 엔진의 이해 (1H)

점검을 마쳤으니 Spark 가 쓴 테이블을 Trino 가 읽는 구조부터 잡습니다

- ✓ 저장과 계산의 분리
- ✓ 코디네이터와 워커
- ✓ 커넥터와 카탈로그

> 막혔다면
> **그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」**