

6-1 · 실시간 데이터와 Kafka · 정리·회고 0.5H

정리·회고

용어 여덟 개를 우체국으로, 6-2 준비 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① 용어 여덟 개를 우체국 비유로 한 장에 정리한다
- ② CLI 명령 일곱 개를 「하려는 일」로 떠올린다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ `docker rm -f kafka` 뒤 이미지·메모리로 6-2 준비를 확인한다

kafka-get-offsets.sh 가 찍어 준 파티션별 오프셋 값을 옆 사람과 비교해 보세요 — 키를 어떻게 줬느냐로 달라집니다

용어 여덟 개 — 우체국 비유와 한 줄 정의

용어	우체국 비유	한 줄 정의
브로커	우체국 건물	메시지를 저장하고 전달하는 서버
토픽	사서함 벽	이벤트 종류별 통로
파티션	개별 사서함	토픽을 나눈 칸 · 병렬과 순서의 단위
오프셋	편지 일련번호	파티션 안의 위치
Producer	편지 부치는 사람	메시지를 보내는 쪽
Consumer	편지 찾으러 오는 사람	메시지를 읽는 쪽
컨슈머 그룹	부서	같은 그룹 나눠 읽기 · 다른 그룹 각자
KRaft	—	ZooKeeper 없이 도는 최신 구조

Kafka 의 편지는 꺼내 읽어도 사라지지 않는다 — 여러 부서가 각자 자기 속도로 같은 편지를 읽는다

CLI 명령 일곱 개 — 하려는 일로 찾기

하려는 일	명령
토픽 만들기	kafka-topics.sh --create --topic T --partitions N
토픽 목록	kafka-topics.sh --list
토픽 상세	kafka-topics.sh --describe --topic T
보내기	kafka-console-producer.sh --topic T
읽기	kafka-console-consumer.sh --topic T [--from-beginning]
키 함께	--property parse.key=true --property key.separator=:
오프셋 확인	kafka-get-offsets.sh --topic T

앞에 `docker exec kafka /opt/kafka/bin/` 과 `--bootstrap-server localhost:9092` 를 붙인다 · 단일 브로커는 `--replication-factor 1`

여덟 개를 스스로 확인해 보세요

- 1 배치와 스트리밍의 차이를 처리 단위·지연 관점에서 설명했다
- 2 「늦게 알면 가치가 없어지는가」로 스트리밍 필요 여부를 판단한다
- 3 이벤트 시간과 처리 시간의 차이를 설명할 수 있다
- 4 토픽·파티션·오프셋을 우체국 비유로, 순서는 파티션 안에서만
- 5 Docker 로 단일 브로커를 기동하고 토픽을 만들어 송수신했다
- 6 Consumer 를 재시작해도 이전 메시지가 남아 있음을 확인했다
- 7 --from-beginning 유무로 읽는 시작점이 달라지는 것을 봤다
- 8 같은 키 → 같은 파티션, kafka-get-offsets.sh 로 오프셋이 느는 것을 봤다

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
<code>docker run</code> 직후 <code>Exited</code>	같은 이름 컨테이너 또는 9092 포트 점유	<code>docker rm -f kafka</code> · <code>ls -l /dev/tcp/localhost/9092</code> 확인
<code>kafka-topics.sh</code> 에 <code>Connection refused</code>	브로커가 아직 기동 중 이거나 죽어 있음	<code>docker logs kafka</code> 에 Server started 까지 대기
호스트 CLI·GUI 접속은 되는데 송수신 끊김	<code>advertised.listeners</code> 가 알려 준 주소로 재접속	오늘은 <code>docker exec</code> 로 · 리스너는 6-2 에서
<code>replication-factor 2</code> 토픽이 안 만들어짐	브로커 1대 — 복제본 둘 곳 없음	단일 브로커에서는 1 로

오늘은 `docker exec` 로 컨테이너 안에서 실행하면 리스너 문제가 없다 — 리스너 설정은 6-2 에서 정식으로

자주 나오는 질문 네 가지

- 1 Kafka 는 데이터베이스인가요?**
아니다 — 조회·수정이 아니라 「흘려보내고 보관하는」 것이 목적. 보존 기간 동안 되감아 읽을 수는 있다
- 2 메시지는 얼마나 보관되나요?**
기본 7일 — 토픽마다 설정할 수 있고, 용량 기준으로 정한다
- 3 RabbitMQ 같은 큐와 뭐가 다른가요?**
큐는 읽으면 사라지고, Kafka 는 남는다 — 그래서 여러 소비자가 각자 읽을 수 있다
- 4 파티션은 몇 개가 적당한가요?**
동시에 읽을 컨슈머 수만큼이 출발점 — 늘릴 수는 있지만 줄일 수는 없다

다음 차시(6-2)를 위한 준비

오늘 컨테이너는 지우고, 이미지와 메모리는 확인

1

docker rm -f kafka

6-2 에서 compose 로 다시 만든다 — 지워도 된다(9092 포트 충돌 방지)

2

docker images | grep kafka

apache/kafka:3.7.0 이미지는 남겨 둔다

3

docker info | grep -i "total memory"

8GB 이상 — 6-2 에서는 컨테이너가 늘어난다

4·5주차 컨테이너가 떠 있으면

**docker stop 으로
내려 두기**

다음 회차 예고

6-2 · Docker 기반 Kafka 클러스터

이론 1H

01

KRaft 필수 설정과
리스너 2계층 구조

실습 2.5H

02

토픽 관리 + 메시지 흐름.
컨슈머 그룹 검증

정리 0.5H

03

compose 파일 리뷰
체크리스트·질의응답

준비: `docker rm -f kafka` 로 9092 비우기 · 작업 폴더 `week6/` · 이번 주 내내 쓸 `docker-compose.yml` 하나로 관리

6-1 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 6-2 Docker 기반 Kafka 클러스터

Docker Compose 로 KRaft 단일 브로커를 정식 구성하고, 리스너 2계층과 컨슈머 그룹·랙을 다룹니다

✓ **docker-compose.yml 로 KRaft 단일 브로커**

✓ **listeners 와 advertised.listeners 의 차이**

✓ **토픽 생성·조회·설정 변경 CLI**

✓ **kafka-consumer-groups.sh 로 랙 확인**

준비할 것

docker rm -f kafka · week6/ 폴더