

Spring Boot CRUD 완성 프로젝트

Java + Kotlin · JPA · DTO · Entity · Repository · Service · REST Controller · MariaDB

1. CRUD와 REST API

CRUD	SQL	HTTP	예제	기능
Create	INSERT	POST	/api/members	회원 등록
Read	SELECT	GET	/api/members, /api/members/1	전체/단건 조회
Update	UPDATE	PUT	/api/members/1	회원 수정
Delete	DELETE	DELETE	/api/members/1	회원 삭제

전체 흐름: Client → Controller → Service → DTO ↔ Entity → Repository → Spring Data JPA/Hibernate → MariaDB

2. 프로젝트 폴더 구조

Java

```
member-java/
├─ pom.xml
├─ mvnw / mvnw.cmd
├─ src/main/
│   ├── java/com/example/member/
│   │   ├── MemberApplication.java
│   │   ├── controller/MemberController.java
│   │   ├── service/MemberService.java
│   │   ├── repository/MemberRepository.java
│   │   ├── entity/Member.java
│   │   └── dto/MemberDto.java
│   └── resources/application.yml
```

text

Kotlin

```
member-kotlin/
├─ build.gradle.kts
├─ settings.gradle.kts
├─ gradlew / gradlew.bat
├─ gradle/wrapper/
├─ src/main/
│   ├── kotlin/com/example/member/
│   │   ├── MemberApplication.kt
│   │   ├── controller/MemberController.kt
│   │   ├── service/MemberService.kt
│   │   ├── repository/MemberRepository.kt
│   │   ├── entity/Member.kt
│   │   └── dto/MemberDto.kt
│   └── resources/application.yml
```

text

3. MariaDB 준비

DB 생성

```
CREATE DATABASE memberdb CHARACTER SET utf8mb4;  
USE memberdb;
```

sql

예제에서는 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update를 사용하여 Entity를 기준으로 테이블을 생성·갱신함. 운영환경에서는 스키마 마이그레이션 도구 사용을 검토하는 것이 좋음.

4. Entity

Java - Member.java

```
@Entity  
@Table(name = "members")  
@Getter @Setter @NoArgsConstructor  
public class Member {  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    private Long id;  
  
    @Column(nullable = false)  
    private String name;  
  
    private String email;  
    private Integer age;  
}
```

java

Kotlin - Member.kt

```
@Entity  
@Table(name = "members")  
class Member(  
    @Id  
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)  
    var id: Long? = null,  
  
    @Column(nullable = false)  
    var name: String = "",  
  
    var email: String = "",  
    var age: Int = 0  
)
```

kotlin

Entity는 Java/Kotlin 객체와 DB 테이블을 연결함. @Id는 기본키, @GeneratedValue는 키 자동 생성 전략을 의미함.

5. DTO

Java - MemberDto.java

```
@Getter @Setter
@NoArgsConstructor @AllArgsConstructor
public class MemberDto {
    private Long id;
    private String name;
    private String email;
    private Integer age;
}
```

java

Kotlin - MemberDto.kt

```
data class MemberDto(
    val id: Long? = null,
    val name: String,
    val email: String,
    val age: Int
)
```

kotlin

DTO는 API 입출력 데이터를 전달하는 객체임. Entity를 외부 API에 직접 노출하지 않고 필요한 필드만 전달하는 구조를 만들 수 있음.

6. Repository

Java

```
public interface MemberRepository
    extends JpaRepository<Member, Long> {
}
```

java

Kotlin

```
interface MemberRepository :
    JpaRepository<Member, Long>
```

kotlin

JpaRepository가 save(), findAll(), findById(), existsById(), deleteById() 등 기본 CRUD를 제공함.

7. Service — CRUD 핵심

Java - MemberService.java

java

```
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class MemberService {
    private final MemberRepository repository;

    public MemberDto create(MemberDto dto) {
        Member m = new Member();
        m.setName(dto.getName());
        m.setEmail(dto.getEmail());
        m.setAge(dto.getAge());
        return toDto(repository.save(m));
    }

    public List<MemberDto> findAll() {
        return repository.findAll().stream()
            .map(this::toDto).toList();
    }

    public MemberDto findById(Long id) {
        Member m = repository.findById(id)
            .orElseThrow(() ->
                new RuntimeException("회원이 없습니다."));
        return toDto(m);
    }

    public MemberDto update(Long id, MemberDto dto) {
        Member m = repository.findById(id)
            .orElseThrow(() ->
                new RuntimeException("회원이 없습니다."));
        m.setName(dto.getName());
        m.setEmail(dto.getEmail());
        m.setAge(dto.getAge());
        return toDto(repository.save(m));
    }

    public void delete(Long id) {
        if (!repository.existsById(id))
            throw new RuntimeException("회원이 없습니다.");
        repository.deleteById(id);
    }

    private MemberDto toDto(Member m) {
        return new MemberDto(
            m.getId(), m.getName(), m.getEmail(), m.getAge());
    }
}
```

Kotlin - MemberService.kt

kotlin

```
@Service
class MemberService(
    private val repository: MemberRepository
) {
    fun create(dto: MemberDto): MemberDto =
        repository.save(
            Member(name=dto.name, email=dto.email, age=dto.age)
        ).toDto()

    fun findAll(): List<MemberDto> =
        repository.findAll().map { it.toDto() }

    fun findById(id: Long): MemberDto =
        repository.findById(id)
            .orElseThrow { RuntimeException("회원이 없습니다.") }
            .toDto()

    fun update(id: Long, dto: MemberDto): MemberDto {
        val m = repository.findById(id)
            .orElseThrow { RuntimeException("회원이 없습니다.") }
        m.name = dto.name
        m.email = dto.email
        m.age = dto.age
        return repository.save(m).toDto()
    }

    fun delete(id: Long) {
        if (!repository.existsById(id))
            throw RuntimeException("회원이 없습니다.")
        repository.deleteById(id)
    }

    private fun Member.toDto() =
        MemberDto(id, name, email, age)
}
```

8. REST Controller

Java - MemberController.java

```
@RestController
@RequestMapping("/api/members")
@RequiredArgsConstructor
public class MemberController {
    private final MemberService service;

    @PostMapping
    public MemberDto create(@RequestBody MemberDto dto) {
        return service.create(dto);
    }

    @GetMapping
    public List<MemberDto> findAll() {
        return service.findAll();
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public MemberDto findById(@PathVariable Long id) {
        return service.findById(id);
    }

    @PutMapping("/{id}")
    public MemberDto update(
        @PathVariable Long id,
        @RequestBody MemberDto dto) {
        return service.update(id, dto);
    }

    @DeleteMapping("/{id}")
    public void delete(@PathVariable Long id) {
        service.delete(id);
    }
}
```

java

Kotlin - MemberController.kt

```
@RestController
@RequestMapping("/api/members")
class MemberController(
    private val service: MemberService
) {
    @PostMapping
    fun create(@RequestBody dto: MemberDto) =
        service.create(dto)

    @GetMapping
    fun findAll() = service.findAll()

    @GetMapping("/{id}")
    fun findById(@PathVariable id: Long) =
        service.findById(id)

    @PutMapping("/{id}")
    fun update(
        @PathVariable id: Long,
        @RequestBody dto: MemberDto
    ) = service.update(id, dto)

    @DeleteMapping("/{id}")
    fun delete(@PathVariable id: Long) =
        service.delete(id)
}
```

kotlin

9. application.yml

MariaDB 연결

```
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mariadb://localhost:3306/memberdb
    username: root
    password: 1234
    driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: update
    show-sql: true
    properties:
      hibernate:
        format_sql: true

server:
  port: 8080
```

yaml

10. 실제 CRUD 테스트

CREATE

POST http://localhost:8080/api/members

text

```
{
  "name": "홍길동",
  "email": "hong@test.com",
  "age": 35
}
```

READ

GET http://localhost:8080/api/members

text

GET http://localhost:8080/api/members/1

UPDATE

PUT http://localhost:8080/api/members/1

text

```
{
  "name": "김길동",
  "email": "kim@test.com",
  "age": 40
}
```

DELETE

DELETE http://localhost:8080/api/members/1

sql

11. Java vs Kotlin 상세 비교

항목	Java	Kotlin
Entity	명시적이며 코드가 다소 김	프로퍼티로 간결
DTO	클래스/record/Lombok	data class가 편리
Repository	매우 간단	매우 간단
Service	Stream·getter/setter 등 코드 증가	컬렉션 함수와 프로퍼티로 간결
Controller	명시적	표현식 함수로 간결
Null 처리	주의 필요	언어 차원의 nullable 타입
JPA 생태계	매우 성숙	Spring 지원 우수
학습자료	매우 많음	많음
기존 기업 시스템	강점	점차 증가
신규 Spring 프로젝트	매우 좋음	매우 좋음
코드량	상대적으로 많음	상대적으로 적음

12. 계층별 역할 비교

계층	역할	예제
Controller	HTTP 요청/응답	POST, GET, PUT, DELETE
DTO	API 데이터 전달	MemberDto
Service	업무 로직 및 트랜잭션 중심	create, update 등
Entity	DB 테이블 매핑	Member
Repository	DB 접근	JpaRepository
JPA/Hibernate	객체와 SQL 연결	INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE 생성
Database	데이터 저장	MariaDB/PostgreSQL/Oracle

13. 실무형으로 발전시키는 순서

기본 CRUD 완성 → Request DTO / Response DTO 분리 → Bean Validation → 전역 예외처리 → HTTP 상태코드 정리 → 검색 → 페이징/정렬 → 트랜잭션 → 테스트 → Swagger/OpenAPI 순으로 확장하면 이해하기 쉬움.

실무에서는 비밀번호나 운영 DB 접속정보를 소스에 직접 저장하지 않고 환경변수나 비밀번호관리 방식을 사용하는 것이 바람직함.

14. 최종 핵심 암기

등록: POST → Controller → Service → DTO→Entity → repository.save() → INSERT

조회: GET → Controller → Service → repository.find...() → SELECT → Entity→DTO

수정: PUT → 기존 Entity 조회 → 값 변경 → save() → UPDATE

삭제:

DELETE → 존재 확인 → deleteById() → DELETE

sql

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.