

2주차 · 9/10(목)

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ①

텍스트, 제목, 목록, 링크 태그 사용법

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

- ① 태그·속성·요소·내용의 관계를 정확한 용어로 설명할 수 있다.
- ② head와 body에 각각 무엇이 들어가는지 구분할 수 있다.
- ③ 제목 계층(h1~h6)을 크기가 아니라 구조로 쓸 수 있다.
- ④ 목록과 링크를 상황에 맞게 골라 쓸 수 있다.
- ⑤ 주석에 남기면 안 되는 것을 설명할 수 있다.

2주차

핵심 키워드

태그

속성

요소

head/body

h1~h6

p

ul/ol/li

a

주석

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

2주차 · 1

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다

HTML은 HyperText Markup Language 의 줄임말입니다.

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다 (1/2)

- 1 여기서 중요한 낱말은 Markup(표시) 입니다.
- 2 HTML은 계산하지도, 조건에 따라 갈라지지도, 반복하지도 않습니다.
- 3 그저 "이건 제목이야, 이건 문단이야, 이건 목록이야"라고 표시할 뿐입니다.
- 4 종이 문서에 형광펜으로 "여기가 제목", "여기가 인용문"이라고 표시하는 것과 같습니다.

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다 (2/2)

- 1 표시를 해 두면 사람도, 브라우저도, 검색엔진도, 화면낭독기도 그 문서의 구조를 이해할 수 있습니다.
- 2 그래서 "HTML을 배웠으니 프로그래밍을 할 줄 안다"고 말하면 정확하지 않습니다.
- 3 하지만 HTML 없이는 웹에서 아무것도 시작할 수 없습니다.
- 4 시험에도 자주 나오는 구분입니다.

2주차 · 2

태그·속성·요소 — 용어를 정확히

한 줄에 담긴 네 가지 개념

```

1 <a href="https://www.hs.ac.kr" target="_blank">한신대학교</a>
2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8
9 // 여는 태그부터 닫는 태그까지 전체를 "요소(element)"라고 부릅니다.

```

Diagram illustrating the structure of the HTML tag `<a href="https://www.hs.ac.kr" target="_blank">한신대학교</a>` and its components:

- `<a`: Tag name (태그 이름)
- `href="https://www.hs.ac.kr"`: Attribute name and value (속성 이름(attribute), 속성값(value))
- `target="_blank"`: Attribute name and value (속성 이름(attribute), 속성값(value))
- `>`: Opening tag (여는 태그)
- `한신대학교`: Content (내용(content))
- `</a>`: Closing tag (닫는 태그)

The entire sequence from the opening tag to the closing tag is referred to as the "element" (요소).

태그·속성·요소 — 용어를 정확히

용어	무엇	예
태그(tag)	꺾쇠로 감싼 표시	·
요소(element)	여는 태그 + 내용 + 닫는 태그 전체	안녕
속성(attribute)	태그에 붙는 추가 정보. 여는 태그에만 붙는다	href · src · class · id
내용(content)	태그 사이에 든 것	안녕

2.1 달지 않는 태그도 있습니다

- 1 내용이 없는 태그는 닫는 태그가 없습니다.
- 2 이런 것을 빈 요소(void element) 라고 부릅니다.

빈 요소들

```
1  <!-- 이미지 -->
2 <br> <!-- 줄바꿈 -->
3 <hr> <!-- 가로줄 -->
4 <input type="text"> <!-- 입력칸 -->
5 <meta charset="utf-8"> <!-- 문서 정보 -->
6
7 <!-- </img> 같은 닫는 태그는 없습니다. 쓰면 오히려 오류입니다. -->
```

올바른 중첩과 잘못된 중첩

```
1 <!-- ✅ 올바른 — 나중에 연 것을 먼저 닫는다 -->
2 <p>이것은 <strong>중요한</strong> 문장입니다.</p>
3
4 <!-- ❌ 틀림 — 태그가 서로 엇갈렸다 -->
5 <p>이것은 <strong>중요한</p></strong>
6
7 <!-- 양말을 신고 신발을 신었으면, 신발을 먼저 벗어야 하는 것과 같습니다. -->
```

2.2 중첩은 순서를 지켜야 합니다

- 1 브라우저는 관대해서 태그가 엇갈려도 알아서 고쳐 보여 줍니다.
- 2 그래서 화면은 멀쩡한데 구조는 망가진 상태가 되기 쉽습니다.
- 3 개발자도구 Elements 탭에서 실제로 어떻게 해석됐는지 확인하는 습관을 들이세요.

2주차 · 3

문서의 전체 구조

HTML 문서의 뼈대

```
1  <!doctype html>           <!-- ① 이 문서는 HTML5입니다 -->
2  <html lang="ko">          <!-- ② 문서 전체를 감싸며, 언어는 한국어 -->
3  <head>                     <!-- ③ 화면에 안 보이는 정보 -->
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6    <title>내 페이지</title>
7  </head>
8  <body>                     <!-- ④ 화면에 보이는 내용 -->
9    <h1>여기부터 보입니다</h1>
10 </body>
11 </html>
```

문서의 전체 구조

부분	들어가는 것	화면에 보이는가
<!doctype html>	HTML5 선언 — 맨 첫 줄에 딱 한 번	아니오
<head>	title · meta · CSS 링크 · 파비콘	아니오 (title만 탭에)
<body>	실제 내용 전부	예

3.1 head에 꼭 들어가야 하는 두 줄

1

<meta charset="utf-8">

빠뜨리면 한글이 깨집니다(ïë... 처럼). 가장 위쪽에 둡니다.

2

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

빠뜨리면 휴대폰에서 화면이 축소되어 글자가 개미만 해집니다. 6주차 반응형이 통째로 안 먹는 원인 1위입니다.

3.1 head에 꼭 들어가야 하는 두 줄

- 1 lang 속성도 그냥 장식이 아닙니다.
- 2 lang="ko" 가 있어야 화면낭독기가 한국어로 읽고, 브라우저가 번역을 제안하며, 줄바꿈 규칙도 한국어 기준으로 적용됩니다.

2주차 · 4

제목과 문단

h1~h6

```
1 <h1>웹프로그래밍</h1>           <!-- 문서의 대제목 — 한 페이지에 하나 -->
2   <h2>1. HTML 기초</h2>         <!-- 큰 절 -->
3     <h3>1.1 태그와 속성</h3>     <!-- 작은 절 -->
4     <h3>1.2 문서 구조</h3>
5   <h2>2. CSS 기초</h2>
```

제목을 쓸 때의 세 가지 규칙

● 정리

- 1 h1은 페이지에 하나**
그 페이지가 무엇에 관한 문서인지 말하는 제목입니다.
- 2 건너뛰지 않는다**
h1 다음에 h3을 쓰지 않습니다. 목차에 구멍이 생기는 것과 같습니다.
- 3 글자를 크게 하려고 쓰지 않는다**
크기는 CSS가 정합니다. 태그는 의미를 정합니다.

4.1 제목은 크기가 아니라 계층입니다

- 1 이 규칙을 지키면 화면낭독기 사용자가 제목만 훑어 문서 구조를 파악할 수 있고, 검색엔진도 무엇이 중요한 내용인지 알게 됩니다.
- 2 규칙을 어기면 화면은 똑같아 보이지만 그 두 가지가 조용히 망가집니다.

p와 br

```
1 <p>첫 번째 문단입니다. 여러 줄을 써도
2 소스에서의 줄바꿈은 화면에 반영되지 않습니다.
3 공백도 여러 개를 써도 하나로 줄어듭니다.</p>
4
5 <p>두 번째 문단입니다.</p>
6
7 <p>주소<br>서울시 ○○구<br>우편번호 12345</p>
8 <!-- br은 "이 줄에서 꼭 끊어야 하는" 경우에만 씁니다 (주소, 시 구절 등) -->
```

4.2 문단과 줄바꿈

- 1 문단 사이 여백을 만들려고 `<br><br>` 를 쓰지 않습니다.
- 2 여백은 CSS의 `margin` 이 하는 일입니다.
- 3 지금은 어색해도 4주차에 CSS를 배우면 왜 그런지 몸으로 알게 됩니다.

4.3 글자 강조

태그	의미	기본 모양	언제
	중요하다	굵게	경고, 핵심 문구
	강조해서 읽는다	기울임	어조를 강조할 때
 / <i>	의미 없이 굵게/기울임	굵게/기울임	거의 쓰지 않는다
<mark>	형광펜 표시	노란 배경	검색어 강조
<code>	코드 조각	고정폭 글꼴	querySelector 같은 것

4.3 글자 강조

- 1 `<b>` 와 `<strong>` 은 화면에서 똑같이 굵게 보이지만, 화면낭독기는 `<strong>` 만 강조해서 읽습니다.
- 2 보이는 것이 같다고 같은 태그가 아닙니다 — 이것이 시맨틱(의미가 있는) 마크업의 핵심입니다.

2주차 · 5

목록

세 가지 목록 (1/2)

```
1 <!-- 순서가 상관없는 것 -->
2 <ul>
3   <li>HTML</li>
4   <li>CSS</li>
5   <li>JavaScript</li>
6 </ul>
7
8 <!-- 순서가 의미 있는 것 -->
9 <ol>
10  <li>VS Code를 연다</li>
```

세 가지 목록 (2/2)

```
19     <li>파일을 만든다</li>
20     <li>브라우저로 연다</li>
21 </ol>
22
23 <!-- 용어와 설명 (자주 쓰진 않지만 알아두면 좋습니다) -->
24 <dl>
25     <dt>HTML</dt>
26     <dd>문서의 구조를 표시하는 마크업 언어</dd>
27 </dl>
```

중첩 목록 — li 안에 ul을 넣습니다

```
1  <ul>
2    <li>프론트엔드
3      <ul>
4        <li>HTML</li>
5        <li>CSS</li>
6      </ul>
7    </li>
8    <li>백엔드</li>
9  </ul>
10
11 <!-- ✖ 흔한 실수: ul 바로 아래에 ul을 넣는 것 -->
12 <!-- ul의 자식은 li만 올 수 있습니다. -->
```

5.1 목록 안에 목록

- 1 내비게이션 메뉴는 거의 항상 `<ul>` 로 만듭니다.
- 2 메뉴는 곧 "링크의 목록"이기 때문입니다.
- 3 5주차에 CSS로 점(.)을 없애고 가로로 눕히면 우리가 아는 그 메뉴가 됩니다.

2주차 · 6

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

a 태그의 여러 쓰임

```
1 <!-- 다른 사이트로 -->
2 <a href="https://www.hs.ac.kr">한신대학교</a>
3
4 <!-- 새 탭에서 열기 -->
5 <a href="https://www.hs.ac.kr" target="_blank" rel="noopener">한신대학교</a>
6
7 <!-- 같은 폴더의 다른 파일로 -->
8 <a href="about.html">소개</a>
9
10 <!-- 같은 페이지 안의 특정 위치로 (id로 이동) -->
11 <a href="#contact">연락처로 가기</a>
12 ...
13 <h2 id="contact">연락처</h2>
14
15 <!-- 메일 보내기 / 전화 걸기 -->
16 <a href="mailto:hello@example.com">메일 보내기</a>
17 <a href="tel:0311234567">전화 걸기</a>
```

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

경로 종류	예	의미
절대 경로	https://example.com/a.html	전체 주소 — 다른 사이트
루트 상대 경로	/images/logo.png	사이트 최상위부터
상대 경로	images/logo.png	지금 파일이 있는 폴더 기준
상위 폴더	../style.css	한 단계 위 폴더로

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

- 1 `target="_blank"` 를 쓸 때는 `rel="noopener"` 를 함께 씁니다.
- 2 없으면 새로 열린 페이지가 원래 페이지를 조작할 수 있는 보안 구멍이 생깁니다.
- 3 요즘 브라우저는 대부분 자동으로 막지만, 습관으로 붙여 두는 편이 안전합니다.

좋은 링크 글자 쓰기

- 1 "여기를 클릭"은 나쁜 링크입니다.**
화면낭독기 사용자는 링크만 뽑아 듣기도 하는데, "여기 여기 여기"만 들리면 아무 정보가 없습니다.
- 2 링크 글자만 읽어도 어디로 가는지 알 수 있게**
씁니다 — "여기를 클릭" 대신 "수강신청 안내 보기".

2주차 · 7

주석

주식 — 화면에 안 보이는 메모

```
1 <!-- 이 부분은 나중에 CSS로 카드 모양으로 만들 예정 -->
2 <div class="card">
3   <h3>제목</h3>
4 </div>
5
6 <!-- 여러 줄에
7     걸쳐 쓸 수도 있습니다 -->
```

주석

- 1 주석은 화면에 안 보일 뿐 소스보기(Ctrl+U)를 하면 그대로 보입니다.
- 2 비밀번호, 개인정보, 남에게 보이면 곤란한 메모를 주석에 남기지 마세요.
- 3 실제로 사고가 자주 나는 지점입니다.

2주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“제목 계층을 지켜 목차 같은 구조를 만드세요. h1 하나, 그 아래 h2 두 개, 첫 h2 아래에 h3 두 개를 두고, 각 제목 뒤에 문단(p)을 한 줄씩 넣으세요.

힌트

h1 → h2 → h3 순서를 건너뛰지 않는 것이 핵심입니다.

실습 1 모범답안

```
1 <h1>내가 배우는 웹</h1>
2 <p>한 학기 동안 배울 것을 정리했습니다.</p>
3
4 <h2>HTML</h2>
5 <p>문서의 뼈대를 세웁니다.</p>
6
7 <h3>태그와 속성</h3>
8 <p>꺾쇠로 감싸 표시하고, 속성으로 추가 정보를 붙입니다.</p>
9
10 <h3>문서 구조</h3>
11 <p>head에는 정보를, body에는 내용을 넣습니다.</p>
12
13 <h2>CSS</h2>
14 <p>색과 배치를 정합니다.</p>
```

실습 2 · 응용

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“페이지 안에서 이동하는 목차를 만드세요. 위에 링크 목록(`ul + a`)을 두고, 아래에 그 목록이 가리키는 `h2` 세 개를 두어, 링크를 누르면 해당 위치로 내려가게 하세요.

힌트

링크는 `href="#이름"`, 목적지는 `id="이름"` 입니다. 두 이름이 정확히 같아야 합니다.

실습 2 모범답안

```
1 <h1>학습 안내</h1>
2
3 <ul>
4   <li><a href="#intro">과목 소개</a></li>
5   <li><a href="#plan">주차 계획</a></li>
6   <li><a href="#grade">평가 방법</a></li>
7 </ul>
8
9 <h2 id="intro">과목 소개</h2>
10 <p>웹 페이지를 만들어 인터넷에 공개하는 것까지 배웁니다.</p>
11
12 <h2 id="plan">주차 계획</h2>
13 <p>15주 동안 HTML, CSS, JavaScript를 차례로 익힙니다.</p>
14
15 <h2 id="grade">평가 방법</h2>
16 <p>출석 · 퀴즈 · 중간 · 기말 · 프로젝트로 평가합니다.</p>
```

실습 3 · 심화

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

“중첩 목록으로 이 과목의 학습 로드맵을 만드세요. 큰 항목 3개(HTML·CSS·JavaScript) 아래에 각각 세부 항목 2개 이상을 넣으세요.

힌트

중첩할 ul은 부모 li 안에 넣습니다. ul 바로 아래에 ul을 두면 안 됩니다.

실습 3 모범답안 (1/2)

```
1 <h2>학습 로드맵</h2>
2 <ul>
3   <li>HTML
4     <ul>
5       <li>태그와 속성</li>
6       <li>표 · 폼 · 시맨틱</li>
7     </ul>
8   </li>
9   <li>CSS
10    <ul>
11      <li>선택자와 박스 모델</li>
```

실습 3 모범답안 (2/2)

```
19     <li>Flexbox와 Grid</li>
20     <li>반응형</li>
21 </ul>
22 </li>
23 <li>JavaScript
24     <ul>
25         <li>값과 흐름</li>
26         <li>DOM과 이벤트</li>
27     </ul>
28 </li>
29 </ul>
```

2주차 마무리

2주차 마무리

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ① — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시

✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크

✓ 퀴즈 1 「퀴즈 1 — HTML 기본 태그 ①」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)

✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

3주차 · HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ②