

Airflow — DAG 확인 · 시험 · 실행

8주차의 작업 예약 도구입니다. 8-1 처럼 공식 docker-compose.yml(2.9.3)을 내려받아 airflow-init → up -d 로 띄운 상태를 기준으로 합니다. 명령은 스케줄러 컨테이너 안에서 airflow CLI 로 칩니다. 웹 화면은 http://localhost:8080(계정 airflow / airflow)입니다.

다 떴나

```
docker compose ps --format "table {{.Service}}\t{{.Status}}"
```

bash

```

SERVICE          STATUS
airflow-scheduler  Up About a minute (healthy)
airflow-triggerer  Up About a minute (healthy)
airflow-webserver  Up About a minute (health: starting)
airflow-worker     Up About a minute (healthy)
postgres           Up 2 minutes (healthy)
redis              Up 2 minutes (healthy)

```

text

웹서버는 다른 것보다 늦게 healthy 가 됩니다(실측). (health: starting) 이면 1~2분 더 기다립니다.

자주 쓰는 명령 (docker compose exec airflow-scheduler airflow ...)

명령	하는 일	확인한 결과
version	버전	2.9.3
dags list	DAG 목록	내 DAG 와 함께 예제 DAG 수십 개가 보임
dags list-import-errors	읽지 못한 DAG 와 이유	파일 경로 + ModuleNotFoundError 등
tasks test hello_dag say_hello 2026-01-01	태스크 하나를 기록 없이 시험 실행	Marking task as SUCCESS
dags unpause hello_dag	예약 켜기	is_paused False
dags trigger hello_dag	지금 한 번 실행	run_type manual · state queued
dags list-runs -d hello_dag	실행 기록	state success (트리거 뒤 약 6초)
dags pause hello_dag	예약 끄기	is_paused True
users list	웹 계정	airflow · Admin

시험에 쓴 DAG

```

# dags/hello_dag.py
from datetime import datetime
from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonOperator

with DAG("hello_dag", start_date=datetime(2026, 1, 1), schedule=None, catchup=False) as dag:
    PythonOperator(task_id="say_hello", python_callable=lambda: print("hello from airflow"))

```

python

막힐 때 (실측)

- dags list 맨 위에 「Error: Failed to load all files」 — 읽지 못한 DAG 파일이 하나 이상 있다는 뜻입니다. dags list-import-errors 로 어느 파일이 왜 깨졌는지 봅니다. 목록 자체는 나머지 DAG 로 계속 나옵니다.
- 깨진 DAG 가 하나 있으면 tasks test 같은 다른 명령도 그 Traceback 을 먼저 길게 찍습니다. 결과 줄(Marking task as SUCCESS)은 그 아래에 있습니다.
- print("hello from airflow") 가 로그에 「hello from ***」 로 보입니다. 비밀번호(airflow)와 같은 글자를 Airflow 가 가려서 그렇습니다. 오류가 아닙니다(실측).
- dags list 에 예제 DAG 가 잔뜩 나오는 것은 공식 compose 가 AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES: 'true' 이기 때문입니다. 내 DAG 만 보려면 dags list | grep 이름 으로 거릅니다.
- 새로 넣은 DAG 는 기본으로 멈춤(is_paused True) 상태입니다. trigger 해도 안 돌면 unpause 부터 합니다.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.