5-2 · Spark 마스터-워커 구축 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

명령 여덟 줄과 5-1·5-2 차이를 한 장으로

이 시간의 목표

30분 뒤에는

① 클러스터 명령 여덟 줄을 「하려는 일」로 정리한다

② 5-1(한 대)과 5-2(클러스터)의 차이 다섯 가지를 말한다

③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다

④ 셋 Up · UI 200 · 4주차 iceberg-rest·minio Exited 를 확인한다

5-3 에서는 이 클러스터에 MinIO 를 붙여 Iceberg 테이블을 만듭니다

오늘의 요약

명령 요약 — 하려는 일로 찾는 여덟 줄

하려는 일	명령
클러스터 기동	docker compose up -d
워커 수 조절	docker compose up -d --scale spark-worker=N
상태 확인	docker compose ps · 마스터 UI 8080
잡 제출	spark-submit --master spark://spark-master:7077 파일
자원 제한	--total-executor-cores N --executor-memory Ng
파일 넣기	docker compose cp 파일 spark-master:/tmp/
로그 보기	docker compose logs spark-master · spark-worker
정지	docker compose stop

잡 제출은 docker compose exec spark-master /opt/spark/bin/spark-submit 으로 — 마스터 컨테이너 안에서

오늘의 요약

5-1 과 5-2 의 차이 — master 값 하나에서

	5-1 (한 대)	5-2 (클러스터)
master 값	local[*]	spark://spark-master:7077
익스큐터	드라이버가 겸함	워커 위에 따로 뜸
UI	4040만	8080(마스터) + 4040(잡)
자원 조절	없음	--executor-* 옵션
워커 추가	불가	--scale 로 즉시

코드는 그대로 — master 값 하나가 바뀌고, 그 뒤로 익스큐터·UI·자원 조절·워커 추가가 달라진다

오늘의 체크리스트 1/2

열두 개를 스스로 확인해 보세요 — 구축

1. 워커와 익스큐터의 차이를 설명할 수 있다
2. 잡을 제출했을 때 벌어지는 여섯 단계를 순서대로 말할 수 있다
3. docker compose up 한 번으로 마스터-워커 클러스터가 기동된다
4. 마스터·워커 로그에서 등록 기록을 찾아봤다
5. 마스터 UI(8080)에서 워커의 ALIVE 상태와 코어/메모리를 확인했다
6. --scale 로 워커를 늘렸다 줄이며 UI 변화를 봤다(지운 워커는 DEAD)

오늘의 체크리스트 2/2

열두 개를 스스로 확인해 보세요 — 제출

7	마스터를 껐다 켜도 워커가 스스로 다시 등록되는 것을 로그로 확인했다
8	spark-submit --master 옵션의 의미를 설명할 수 있다
9	직접 작성한 PySpark 스크립트를 클러스터에서 실행했다
10	master 값이 local[*] 에서 spark://... 로 바뀐 것을 확인했다
11	자원을 과하게 요구해 WAITING 상태를 직접 만들어 봤다
12	--total-executor-cores 로 두 잡을 동시에 돌려 봤다

심화: --deploy-mode cluster 로 내면 파이썬 앱은 Standalone 에서 바로 끝난다(실측)

자주 겪는 오류

증상으로 찾는 원인과 해결

증상	원인	해결
Workers 표가 비어 있다	마스터 주소 오타 · 마스터가 아직 뜨는 중	logs spark-worker 확인 · 이름 맞춘 뒤 up -d
port is already allocated	8080·7077 을 다른 것이 사용 중(4주차 Trino)	점유 컨테이너 내리기 · 8081:8080 으로 매핑
not accepted any resources	요청한 코어·메모리를 채울 워커가 없다	UI 에서 워커·남은 자원 · --executor-memory 2G 이하
--scale 뒤 컨테이너가 바로 죽음	Docker 에 할당된 메모리를 넘었다	logs 확인 · 워커 수·--memory 줄이기

16GB 환경에서는 워커 1~2개가 적당 — 워커는 마스터를 못 찾으면 Retrying connection to master 를 반복하며 기다린다

예상 질문

자주 나오는 질문 네 가지

1. **워커를 늘리면 항상 빨라지나요?**
   아니다 — 데이터가 작으면 나누고 모으는 비용이 더 크다. 「한 대로 되면 한 대로」

2. **마스터가 죽으면 어떻게 되나요?**
   돌던 잡은 계속, 새 잡은 못 낸다 — 마스터가 돌아오면 워커가 스스로 재등록, 운영은 HA

3. **실무에서도 Standalone 을 쓰나요?**
   소규모 전용 클러스터에서는 쓴다 — 요즘 신규 구축은 Kubernetes 가 많고, 개념은 같다

4. **워커마다 다른 사양이어도 되나요?**
   된다 — --cores 와 --memory 를 워커마다 다르게 주면 마스터가 알아서 배치

다음 차시 준비

5-3 준비 확인과 수업 뒤 정지

1. **docker compose ps**
   ~/data-eng/week5 의 spark-master · 워커 둘, 셋 다 Up

2. **curl … localhost:8080 → 200**
   「마스터 UI: 200」이 찍히면 살아 있다

3. **docker ps -a | grep -E "minio|rest"**
   4주차 iceberg-rest · minio 가 Exited 로라도 남아 있으면 준비 끝

4. **수업 뒤 docker compose stop**
   셋 Exited — 볼륨이 없어 down 해도 다시 up 하면 그대로

5-3 에서

up -d 로

다시 띄움

다음 회차 예고 · 10-27(화)

5-3 · Iceberg · MinIO 연결과 대용량 분석 준비

01
이론 1H
레이크하우스와
Spark 연동 구조

02
실습 1.5H
Spark ↔ MinIO
(s3a) 연결

03
실습 1H
Iceberg 카탈로그
구성·테이블 생성

04
정리 0.5H
정리·회고
(이론·실습)

준비: 4주차 MinIO 컨테이너 필요 · 5-2 compose 에 MinIO 서비스를 합쳐 같은 네트워크에서 · Iceberg 스냅샷·메타데이터 복습

5-2 · 정리·회고 0.5H 마무리

다음 회차는 5-3 Iceberg · MinIO 연결

5-2 클러스터를 s3a 커넥터로 MinIO 에 연결하고 Iceberg 카탈로그를 등록해 SQL 로 레이크하우스 테이블을 만듭니다

- ✓ **s3a 커넥터로 MinIO 를 S3 처럼 읽고 쓰기**
- ✓ **hadoop-aws · iceberg-spark-runtime 구분**
- ✓ **SparkCatalog 등록 · SQL 로 테이블 생성**
- ✓ **MinIO 콘솔에서 metadata/data 파일 확인**

준비할 것

4주차 MinIO 컨테이너 · Iceberg 복습