

Docker MongoDB 설치 교본

Rocky Linux + Docker Compose · MongoDB Community · 초보자용

목표: MongoDB Community 공식 컨테이너 이미지를 Docker Compose로 설치하고, 설정파일 분리, 데이터 영구저장, 관리자 계정과 devuser 애플리케이션 계정, 27017 내부망 접속, MongoDB Compass/DBeaiver 연결까지 구성함.

1. MongoDB와 관계형 DB의 차이

구분	MariaDB/PostgreSQL/Oracle	MongoDB
구조	DB → Table → Row	DB → Collection → Document
데이터 형식	행/열	JSON 문서
기본 포트	3306/5432/1521	27017
대표 CLI	mariadb/psql/sqlplus	mongosh

MongoDB에서는 테이블 대신 collection, 행 대신 document라는 용어를 사용함.

2. 최종 디렉터리 구조

```
/home/devuser/docker/mongodb/
├── compose.yml
├── .env
├── config/
│   └── mongod.conf
├── init/
│   └── 01-init.js
└── data/
    └── ← 실제 MongoDB 데이터 영구 저장
```

MongoDB 공식 Community 이미지의 데이터 경로는 /data/db 이므로 이를 ~/docker/mongodb/data에 bind mount하여 영구 저장함.

3. Docker 확인

```
docker --version
docker compose version
sudo systemctl status docker
```

```
sudo systemctl enable --now docker
```

4. 기존 MongoDB와 27017 확인

```
rpm -qa | grep -Ei 'mongodb|mongosh'
sudo ss -lnpt | grep 27017
docker ps -a
```

기존 MongoDB가 있으면 필요한 데이터를 먼저 백업한 뒤 포트 충돌 여부를 확인함.

5. 디렉터리 생성

```
mkdir -p ~/docker/mongodb/{data,config,init}
cd ~/docker/mongodb
pwd
ls -la
```

bash

6. .env 환경설정

```
nano .env
```

bash

```
MONGO_ROOT_USERNAME=mongoadmin
MONGO_ROOT_PASSWORD=본인이정한강력한관리자비밀번호
MONGO_DATABASE=wizdb
MONGO_APP_USERNAME=devuser
MONGO_APP_PASSWORD=본인이정한devuser비밀번호
MONGO_PORT=27017
```

env

```
chmod 600 .env
```

bash

관리자 계정과 애플리케이션용 devuser 계정을 분리하는 구조임. 비밀번호는 충분히 강하게 설정함.

7. mongod.conf 만들기

```
nano config/mongod.conf
```

bash

```
storage:
  dbPath: /data/db

net:
  port: 27017
  bindIpAll: true

security:
  authorization: enabled
```

yaml

bindIpAll은 모든 인터페이스에서 listener가 대기하도록 함. 실제 접근 범위는 Rocky Linux 방화벽으로 192.168.0.0/24 등 필요한 네트워크에 제한함.

8. devuser 초기화 스크립트

```
nano init/01-init.js
```

bash

```
db = db.getSiblingDB('wizdb');

db.createUser({
  user: 'devuser',
  pwd: '본인이정한devuser비밀번호',
  roles: [
    { role: 'readWrite', db: 'wizdb' }
  ]
});

db.createCollection('users');

db.users.insertOne({
  username: 'hong',
  name: '홍길동',
  email: 'hong@test.com',
  phone: '010-3333-4444',
  role: 'USER',
  enabled: true,
  createdAt: new Date()
});
```

javascript

주의: 위 초기화 파일의 devuser 비밀번호는 .env의 MONGO_APP_PASSWORD와 동일하게 직접 맞춰야 함. docker-entrypoint-initdb.d 스크립트는 data가 비어 있는 최초 초기화 때만 실행됨.

9. compose.yml 만들기

```
nano compose.yml
```

bash

```

services:
  mongodb:
    image: mongodb/mongodb-community-server:8.0-ubi8
    container_name: wiz-mongodb
    restart: unless-stopped

    environment:
      MONGODB_INITDB_ROOT_USERNAME: ${MONGO_ROOT_USERNAME}
      MONGODB_INITDB_ROOT_PASSWORD: ${MONGO_ROOT_PASSWORD}

    ports:
      - "${MONGO_PORT}:27017"

    volumes:
      - ./data:/data/db:Z
      - ./config/mongod.conf:/etc/mongod.conf:ro,Z
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro,Z

    command: ["mongod", "--config", "/etc/mongod.conf"]

    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mongosh --quiet --eval 'db.runCommand({ ping: 1 }).ok' mongodb://$MONGODB_INITDB_ROOT_USERNAME:$MONGODB_INITDB_ROOT_PASSWORD@localhost:27017/admin?authSource=admin | grep 1"]
      interval: 15s
      timeout: 10s
      retries: 10
      start_period: 30s

```

Rocky Linux의 SELinux 환경을 고려해 bind mount에 :Z를 사용함. MongoDB 공식 문서는 Community Docker 이미지를 제공하며 기본 데이터 경로로 /data/db를 사용함.

10. Compose 문법 검사

```
docker compose config
```

bash

오류가 없으면 다음 단계로 진행함. YAML에서는 TAB 대신 공백을 사용함.

11. 이미지 다운로드 및 실행

```

docker compose pull
docker compose up -d
docker ps

```

bash

처음에는 이미지를 내려받고 MongoDB 데이터 디렉터리를 초기화하므로 잠시 기다림.

12. 로그와 포트 확인

```

docker logs wiz-mongodb
sudo ss -lntp | grep 27017

```

bash

정상이라면 27017 포트에서 docker-proxy가 LISTEN 중임.

13. 관리자 계정으로 mongosh 접속

```
docker exec -it wiz-mongodb mongosh -u mongoadmin -p --authenticationDatabase admin bash
```

비밀번호를 묻는 경우 .env의 MONGO_ROOT_PASSWORD를 입력함.

```
show dbs
use admin
db.getUsers()
exit
```

javascript

14. devuser으로 wizdb 접속

```
docker exec -it wiz-mongodb mongosh "mongodb://devuser@localhost:27017/wizdb?authSource=wizdb" --password
```

비밀번호를 입력하면 wizdb에 접속함.

15. MongoDB 기본 명령

```
show dbs
use wizdb
show collections
db.users.find()
db.users.find().pretty()
db.users.countDocuments({})
db.users.findOne({ username: "hong" })
```

javascript

16. users 컬렉션 직접 만들기

```
use wizdb

db.createCollection("users")

db.users.insertOne({
  username: "kim",
  name: "김철수",
  email: "kim@test.com",
  phone: "010-1111-2222",
  role: "ADMIN",
  enabled: true,
  createdAt: new Date()
})
```

javascript

17. CRUD 연습

```
// CREATE
db.users.insertOne({
  username: "lee",
  name: "이순신",
  email: "lee@test.com",
  role: "USER",
  enabled: true
})

// READ
db.users.find()
db.users.findOne({ username: "lee" })

// UPDATE
db.users.updateOne(
  { username: "lee" },
  { $set: { email: "lee2@test.com" } }
)

// DELETE
db.users.deleteOne({ username: "lee" })
```

text

18. devuser 권한 확인

```
use wizdb
db.getUser("devuser")
```

javascript

현재 예제에서는 devuser에 wizdb의 readWrite 권한만 부여함. 애플리케이션 계정에는 root 권한보다 필요한 DB의 readWrite 정도를 부여하는 것이 안전함.

19. Rocky Linux 방화벽

내부망 192.168.0.0/24에서만 MongoDB 27017 접속을 허용하는 예임.

```
sudo firewall-cmd --permanent --remove-port=27017/tcp

sudo firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" port port="27017" protocol="tcp" accept'

sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

bash

20. Windows에서 포트 테스트

현재 서버 내부 IP SERVER_IP 기준:

```
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 27017
```

powershell

TcpTestSucceeded : True이면 Windows에서 Docker MongoDB 포트까지 연결됨.

21. MongoDB Compass 연결

MongoDB GUI로는 MongoDB Compass를 사용하면 편리함. devuser은 wizdb에 인증되는 계정이므로 authSource=wizdb를 지정함.

```
mongodb://devuser:비밀번호@SERVER_IP:27017/wizdb?authSource=wizdb
```

text

관리자 접속은 authSource=admin을 사용함.

```
mongodb://mongoadmin:관리자비밀번호@SERVER_IP:27017/admin?authSource=admin
```

text

22. DBeaver 연결

DBeaver의 MongoDB 지원 범위는 사용하는 에디션/드라이버에 따라 달라질 수 있음. MongoDB 전용 관리에는 Compass가 가장 직관적이며, DBeaver에서 MongoDB 연결 옵션이 제공되는 환경이라면 같은 Host/Port/사용자/인증 DB 정보를 사용함.

항목	값
Host	SERVER_IP
Port	27017
Database	wizdb
Username	devuser
Authentication DB	wizdb

23. 데이터 영구저장 원리

```
Rocky Linux
/home/devuser/docker/mongodb/data
```

text

Bind Mount
▼

```
MongoDB Container
/data/db
```

docker compose down을 실행해도 ~/docker/mongodb/data는 남음. 다시 docker compose up -d 하면 기존 데이터베이스를 사용함.

주의:

```
~/docker/mongodb/data는 실제 DB 원본이므로 함부로 삭제하지 않음.
```

text

24. 자주 사용하는 Docker 명령

목적	명령
설정 검사	docker compose config
이미지 다운로드	docker compose pull

목적	명령
시작	docker compose up -d
상태	docker ps
중지	docker compose stop
재시작	docker compose restart
컨테이너 제거	docker compose down
로그	docker logs wiz-mongodb
실시간 로그	docker logs -f wiz-mongodb
관리자 접속	docker exec -it wiz-mongodb mongosh -u mongoadmin -p --authenticationDatabase admin

25. 백업과 복구 기초

MongoDB의 논리 백업은 mongodump, 복구는 mongorestore를 사용함. 운영 데이터는 단순히 실행 중인 data 디렉터리를 복사하는 방식만 믿지 말고 공식 백업 도구 또는 적절한 스냅샷 전략을 사용함.

```
mkdir -p ~/mongodb-backup bash

docker exec wiz-mongodb mongodump --username mongoadmin --password '관리자비밀번호' --authenticationDatabase admin --db wizdb --out /tmp/backup
```

비밀번호를 명령행에 직접 쓰면 shell history 등에 남을 수 있으므로 실제 운영 자동화에서는 자격증명 노출을 피하는 방식을 사용함.

26. 초보자가 기억할 핵심 명령

```
cd ~/docker/mongodb bash
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
docker logs wiz-mongodb
sudo ss -lntp | grep 27017
docker exec -it wiz-mongodb mongosh -u mongoadmin -p --authenticationDatabase admin
docker compose down
```

27. MariaDB·PostgreSQL·Oracle·MongoDB 비교

DB	포트	CLI	데이터 개념	영구저장 컨테이너 경로
MariaDB	3306	mariadb	Table/Row	/var/lib/mysql
PostgreSQL	5432	psql	Table/Row	/var/lib/postgresql/data
Oracle	1521	sqlplus	Table/Row	/opt/oracle/oradata
MongoDB	27017	mongosh	Collection/Document	/data/db

28. 최종 점검표

점검 항목	정상 기준
Compose	docker compose config 오류 없음
컨테이너	wiz-mongodb 실행 중
영구저장	~/docker/mongodb/data 사용
Listener	27017 LISTEN
관리자	mongoadmin 로그인 가능
DB	wizdb 사용 가능
앱 사용자	devuser 로그인 가능
권한	devuser → wizdb readWrite
방화벽	192.168.0.0/24 → 27017 허용
Windows	TcpTestSucceeded : True
GUI	MongoDB Compass 연결 가능

29. 보안상 꼭 기억할 점

MongoDB 27017 포트를 인터넷 전체에 그대로 공개하지 않는 것을 권장함. 인증을 활성화하고 방화벽으로 필요한 내부망 또는 애플리케이션 서버만 허용함. 관리자 계정과 애플리케이션 계정을 분리하고, 애플리케이션에는 최소 권한을 부여함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.