

2-3 · MongoDB 구축 및 비정형 로그 적재 · 실습 1H

Docker로 MongoDB 기동과 mongosh 기본 조작

컨테이너를 띄우고 넣고·찾고·고치고·지우는 한 바퀴

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① docker run 으로 MongoDB 7.0 컨테이너 de-mongo 를 띄운다
- ② mongosh 로 접속해 logdb 를 만들고 컬렉션에 문서를 넣는다
- ③ find 조건·점 표기법·\$set·deleteOne 을 한 바퀴 돌린다
- ④ 필드 이름을 일부러 틀려 넣어 DB 가 막지 않는 것을 본다

필드 구성이 서로 다른 문서들이 같은 컬렉션에 들어간다는 점이 오늘의 핵심입니다

여섯 단계 — 기동부터 일부러 틀리기까지

코드 전문은 학습 노트에 있습니다 — 화면에는 핵심 줄과 확인 포인트만

1 기동

`docker run`
`de-mongo`

2 접속

`mongosh`
`use logdb`

3 넣기

`insertMany`
네 문서

4 찾기

`find` 조건
점 표기법

5·6 고치고 틀리기

`$set·deleteOne`
Level 오타

기동과 접속 — 핵심 명령

1 **docker run -d --name de-mongo ... mongo:7.0**
-p 27017:27017 · -v de-mongo-data:/data/db — 볼륨을 붙여 데이터를 남긴다

2 **docker ps · docker logs de-mongo | tail -n 3**
Up 상태이고 로그 끝에 「Waiting for connections」면 준비 완료

3 **docker exec -it de-mongo mongosh**
test> 프롬프트 — db.version() 이 7.0.x 를 출력

4 **use logdb**
없으면 만들어 준다 — 첫 문서를 넣기 전엔 show dbs 에 안 보이는 것이 정상

계정·비밀번호

기본은 없음

운영은 --auth

insertMany — 필드 구성이 다른 네 문서를 한 컬렉션에

path · user	level	status	이 문서에만 있는 필드
/ · u001	INFO	200	—
/login · u002	INFO	200	—
/api/pay · u002	ERROR	500	error: { code: 'PAY-42', message: 'timeout' }
/search · u003	WARN	200	elapsed_ms: 3200

countDocuments() 가 4, findOne() 에 자동으로 붙은 _id 가 보이면 성공 — error.elapsed_ms 유무가 서로 다른데 같은 컬렉션

find — 조건 문법 한눈에

하려는 일	쓰는 것	결과
조건 일치	<code>find({ level: 'ERROR' })</code>	1건
중첩 필드	<code>find({ 'error.code': 'PAY-42' })</code>	점 표기법 · 1건
비교 연산자	<code>{ status: { \$gte: 400 } }</code>	<code>\$gt \$gte \$lt \$lte \$ne</code> · 1건
목록 포함	<code>{ level: { \$in: ['WARN', 'ERROR'] } }</code>	WARN·ERROR
필드 존재	<code>{ elapsed_ms: { \$exists: true } }</code>	WARN 1건
필드 고르기	<code>find({}, { _id: 0, level: 1, path: 1 })</code>	1=보임 · 0=숨김
정렬·제한	<code>.sort({ ts: -1 }).limit(2)</code>	-1 = 내림차순

점 표기법으로 중첩 필드를 바로 조회할 수 있다는 것이 표와 크게 다른 점

고치고 지우기 — \$set 을 습관으로

1

\$set — 필드 추가·변경

`updateOne({ user: 'u003' }, { $set: { reviewed: true } })`

2

\$inc — 숫자 증가

`elapsed_ms 3200 → 3300 · updateMany` 로 여러 건, `$unset` 으로 필드 제거

3

deleteOne — 먼저 find 로 대상 확인

`u001` 을 지우면 `countDocuments()` 가 3

4

\$set 을 빼면

문서 전체가 그 내용으로 교체돼 나머지 필드가 사라진다 — 최신 버전은 오류로 막지만 예전 코드에서 자주 난 사고

확인: `reviewed: true` 가 붙고 `elapsed_ms` 가 3300, 마지막 `countDocuments()` 가 3 이면 성공

Level 로 넣고 level 로 찾는다 — 스키마가 없다는 것의 실체

넣을 때

```
insertOne({ Level: 'ERROR', path: '/oops' })
```

- 오류 없이 그냥 들어간다
- DB 는 필드 이름을 검사하지 않는다

VS

찾을 때

```
find({ level: 'ERROR' }).count()
```

- 오타 문서는 잡히지 않는다 — 오류도 없다
- `find({ path: '/oops' })` 로 실제 필드 이름을 확인하는 습관
- 정리: `deleteOne({ path: '/oops' })`

여기까지 됐으면 성공

- 1 docker ps 에 de-mongo 가 Up · 로그 끝에 Waiting for connections
- 2 db.version() 이 7.0.x · use logdb 뒤 db 가 logdb
- 3 countDocuments() 가 4 → 삭제 뒤 3, findOne() 에 _id 자동
- 4 ERROR 1건 · \$gte 400 1건 · \$exists 는 WARN 1건
- 5 Level 오타 문서가 level 조회에서 오류 없이 빠진다

적재 코드에서 필드 이름을 상수로 관리해야 하는 이유가 여기 있습니다

2-3 · 실습 1H 마무리

다음은 로그 적재와 집계 실습 (1.5H)

파이썬(pymongo)으로 1,000건을 넣고 aggregate 로 집계한 뒤, 인덱스 전후를 재 봅니다

✓ 가상환경 .venv 와 pip install pymongo

✓ load_logs.py 로 1,000건 insert_many

✓ \$group·\$sort·\$dateToString 집계

✓ 인덱스 전후 totalDocsExamined 비교

준비할 것

de-mongo 컨테이너 Up 상태 유지