

Trino — CLI 로 조회하기

4주차의 SQL 엔진입니다. 4-4 에서는 Iceberg 카탈로그를 붙여 쓰지만, 명령 사용법은 같습니다. 여기서는 Trino 에 기본으로 들어 있는 예제 카탈로그(tpch)로 확인했습니다. 컨테이너 이름은 과정과 같이 trino 입니다.

준비 완료 확인

```
docker logs trino 2>&1 | grep "SERVER STARTED"
docker exec trino trino --version
```

bash

```
... io.trino.server.Server          ===== SERVER STARTED =====
Trino CLI 483
```

text

자주 쓰는 명령 (docker exec trino trino ...)

명령	하는 일	확인한 결과
--execute "SHOW CATALOGS"	붙어 있는 카탈로그	jmx · memory · system · tpcds · tpch (4-4 에서는 iceberg 가 더 보임)
--execute "SHOW SCHEMAS FROM tpch"	카탈로그 안 스키마	information_schema · sf1 · tiny ...
--execute "SHOW TABLES FROM tpch.tiny"	스키마 안 표	customer · lineitem · nation · orders ...
--execute "DESCRIBE tpch.tiny.region"	표 구조	regionkey bigint · name varchar(25) · comment
--execute "SELECT count(*) FROM tpch.tiny.nation"	조회	"25"
--catalog tpch --schema tiny --execute "SELECT name FROM nation ORDER BY name LIMIT 3"	카탈로그·스키마를 정해 두고 짧은 이름으로	ALGERIA · ARGENTINA · BRAZIL
--output-format CSV_HEADER --execute "..."	머리줄 있는 CSV 로	"nationkey","name" 다음 줄부터 값
--execute "SELECT * FROM system.runtime.nodes"	살아 있는 노드	버전 483 · active

보기 좋은 표로

```
docker exec trino trino --output-format ALIGNED --execute "SELECT regionkey, name FROM tpch.tiny.region"
```

```
regionkey |      name
-----+-----
      0 | AFRICA
      1 | AMERICA
      2 | ASIA
      3 | EUROPE
      4 | MIDDLE EAST
(5 rows)
```

text

짚을 점

- --execute 로 한 줄씩 실행하면 기본 출력이 따옴표 붙은 CSV 입니다. 사람이 읽을 때는 --output-format ALIGNED, 파일로 저장할 때는 CSV_HEADER 가 편합니다.
- 없는 표를 부르면 'Table 'tpch.tiny.nationx' does not exist'와 함께 줄·칸 위치를 짚어 줍니다(실측). 4-4 에서는 iceberg.스키마.표 처럼 카탈로그부터 적습니다.
- 대화형으로 쓰려면 docker exec -it trino trino 로 들어가 trino> 프롬프트에서 SQL 을 칩니다. 빠져나올 때는 quit.
- 과정 compose 는 trinodb/trino 를 태그 없이 씁니다. 그래서 받는 날에 따라 버전이 달라질 수 있습니다(2026-10-03 기준 483).

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.