

Git Cheatsheet

Standardworkflow und häufige Befehle

STANDARD-WORKFLOW

<code>git status</code>	<code>git switch -c <branch></code>	<code>git add <datei></code>	<code>git commit -m "<msg>"</code>	<code>git push origin <branch></code>	→ Pull Request
Was geändert?	Branch anlegen	Stagen	Committen	Pushen	auf GitHub

BRANCH & STATUS

<code>git status</code>	Geänderte Dateien anzeigen
<code>git log --oneline</code>	Kompakte Commit-Historie
<code>git branch</code>	Alle lokalen Branches
<code>git switch <branch></code>	Branch wechseln
<code>git switch -c <branch></code>	Neuen Branch anlegen & wechseln

STAGEN & COMMITTEN

<code>git add <datei></code>	Einzelne Datei stagen
<code>git add .</code>	Alle Änderungen stagen
<code>git commit -m "<msg>"</code>	Commit mit Nachricht
<code>git push origin <branch></code>	Branch auf GitHub laden

RÜCKGÄNGIG MACHEN

<code>git restore <datei></code>	Änderungen verwerfen (unstaged)
<code>git restore --staged <datei></code>	Datei aus Stage entfernen
<code>git stash</code>	Änderungen zwischenspeichern
<code>git stash pop</code>	Zwischengespeichertes wiederherstellen

BRANCH AUF MAIN REBASEN

<code>git switch main</code>	Zu main wechseln
<code>git pull</code>	main aktualisieren
<code>git switch <branch></code>	Zurück zum eigenen Branch
<code>git rebase main</code>	Commits auf main aufsetzen
<code>git push --force-with-lease</code>	Branch nach Rebase pushen

Nach einem Rebase ist ein normales git push abgelehnt – History wurde neu geschrieben.

EINZELNE DATEI AUS MAIN HOLEN

<code>git checkout main -- <datei></code>	Datei aus main in Branch kopieren
Die Datei wird sofort gestaged. <code>git restore --staged <datei></code> zum Unstagen.	