

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Истомин Андрей Евгеньевич

2026-04-29

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.


1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with various options. The file editor shows the content of `lab13_1.sh`, which is a shell script that processes command-line options.


```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text .txt -o fout.txt -p файлы -C -n
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
#!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы




The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The script takes an argument and prints either "отрицательное" (negative) or "положительное" (positive) based on the value. The code editor shows the source code of `lab13_2.sh`, which uses a `case` statement to handle the input.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
-3  
отрицательное  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh  
3  
положительное  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 gcc -c script2.c  
3 gcc -o script2 script2.c  
4 ./script2  
5 case $? in  
6     1) echo отрицательное;;  
7     2) echo равно нулю;;  
8     3) echo положительное;;  
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N




The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the user 'aeistomin', the host 'aeistomin', and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1...'. The terminal content shows the user running a script and listing files. The file editor on the right has a title bar with 'lab13_3.sh' and the same path. It shows the content of the script being executed.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls  
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2    text.txt  
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c  
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o  
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист  
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$  
lab13_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 let i=$1+1  
3 while (( i=1 ))  
4 do touch $i.tmp  
5 done  
6 let j=$2+1;  
7 while (( j=1 ))  
8 do rm $j.tmp  
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script `lab13_3.sh` and the execution of `lab13_4.sh`, which creates a tar archive named `arhiv.tar`. The file editor shows the contents of `lab13_4.sh`, which is a bash script that uses `find` to locate files and `xargs tar` to create the archive.

```
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh presentation script2.c
aeistomin@aeistomin:~/work/study/2025-2026/Операционные сист
емы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh
1#!/bin/bash
2(find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.