

DEFECTUEUX

Défectueux — Reprise du produit et diagnostic du type de défaut

Les 2 cas de reprise possibles, la manipulation ODEIS, et comment distinguer un défaut de fabrication d'un défaut d'utilisation.

1. Reprendre un produit défectueux à un client

Les deux seuls cas où une reprise est possible

Il n'existe que **2 cas de figure** qui justifient de reprendre un produit défectueux à un client :

1. Défaut de fabrication constaté — le client se présente avec un produit acheté qui est cassé ; après analyse, on observe un défaut de fabrication et non un défaut d'utilisation.
2. Reprise CGV — lors de la création de la fiche défectueux, on mentionne dans la description du problème qu'il s'agit d'une reprise CGV. Cela justifie qu'un produit présentant en réalité un défaut d'utilisation puisse malgré tout se trouver dans la bannette des défectueux.

Si on est bien dans l'un de ces 2 cas, on peut reprendre le produit au client.

Marche à suivre dans ODEIS (module vente)

1. Renseigner le nom du client.
2. Saisir la référence étiquette de l'article.
3. Mettre **-1** dans la quantité.
4. Cas **défaut de fabrication** : le client bénéficie d'un avoir ou d'un échange, à valeur pleine.
5. Cas **reprise CGV** : mêmes manipulations, + ajouter **-50 %** dans la colonne remise. Le produit est repris à 50 % de sa valeur, pas à taux plein.
6. Une fois la manipulation et l'encaissement réalisés avec le client, le produit revient en stock.
7. Générer la fiche défectueux en précisant bien toutes les informations demandées. Si le produit est déjà reparti plusieurs fois en SAV, le mentionner sur la fiche.

Défaut récurrent sur une référence fournisseur

Si une même **référence fournisseur** revient plusieurs fois en défectueux, il peut s'agir d'un défaut sur une ligne de fabrication complète :

- Lancer un sondage sur le groupe WhatsApp magasins, photo à l'appui, pour demander si d'autres magasins ont eux aussi positionné ce produit en défectueux.
- En fonction du résultat, remonter l'information à **Ludvig et Jean-François** : un défaut sur une ligne de fabrication doit leur être signalé pour que le produit soit rappelé ou rectifié par le fournisseur.

2. Détecter fabrication vs. utilisation

Principe fondamental

Avant toute décision, il faut déterminer l'origine du problème :

- **Défaut de fabrication** : le produit était défectueux dès sa sortie d'usine (griffe sectionnée nette, soudure inexistante, oxyde tombé alors que les griffes sont intactes et en place).
- **Défaut d'utilisation** : le produit a subi des contraintes anormales ou une usure liée à l'usage du client (bijou plié, écrasé, tiré, choc visible, corps de bague sectionné progressivement).

IMPORTANT

Cette distinction est cruciale : elle conditionne si le SAV est gratuit ou payant, et si un avoir/échange est possible.

3. Bagues

Oxyde (OZ) manquant — comment distinguer

Situation	Diagnostic	Raison
OZ manquant, griffes toutes en place et intactes	Défaut de fabrication	Les griffes retiennent l'OZ → s'il tombe c'est qu'elles ne l'ont jamais bien tenu.
OZ manquant, une griffe sectionnée nette	Défaut de fabrication	Griffe sectionnée nette = rupture métallurgique, pas une usure progressive.
OZ manquant, une griffe tirée/arrachée vers l'extérieur	Défaut d'utilisation	Une griffe arrachée ou déformée est quasi-systématiquement due à une mauvaise utilisation (accroché dans un tissu, choc, port abusif) — facturer au client.
OZ manquant, griffes usées ou écartées progressivement	Défaut d'utilisation	Usure normale ou chocs répétés.
Corps de bague sectionné	Défaut d'utilisation	Un corps de bague ne se sectionne pas spontanément.

Règle pour les griffes

- Griffe **sectionnée nette** = défaut fabrication (cassure franche, pas de déformation préalable).
- Griffe **tirée / arrachée / évasée / tordue** = **défaut d'utilisation** → facturer client (une griffe ne s'arrache pas seule, c'est toujours une contrainte externe : accroché dans un tissu, choc, port abusif).
- Griffe **usée progressivement** = défaut utilisation (frottement normal sur la durée).

4. Colliers

Situation	Diagnostic	Raison
Coupure nette au niveau de l'anneau soudé	Défaut de fabrication	Soudure défailante dès l'origine.
Anneau de bout étiré	Défaut d'utilisation	L'anneau a été tiré mécaniquement.
Fermoir perdu (fantaisie)	Défaut d'utilisation	Les fermoirs fantaisie ne se détachent pas spontanément.

5. Boucles d'oreilles (BO)

Situation	Diagnostic	Raison
Poussette impossible à retirer	Défaut de fabrication	Poussette mal calibrée à la fabrication.
BO pliée en deux	Défaut d'utilisation	Contrainte mécanique externe (dormi avec, coincé dans un vêtement).
BO qui tombe instantanément à la mise	Défaut de fabrication	Tige trop fine ou poussette trop large = défaut de calibration.

6. Signes qui orientent systématiquement le diagnostic

Vers un défaut d'utilisation

- Trace de choc visible (bosse, éraflure profonde, écrasement).
- Déformation progressive (étirement, torsion).
- Plusieurs points cassés simultanément.
- Produit porté en continu (douche, sport, sommeil).
- Produit ancien avec usure générale visible.

Vers un défaut de fabrication

- Cassure franche et nette sans déformation préalable.
- Problème apparu très rapidement après l'achat (moins d'1 mois).
- Même défaut constaté sur plusieurs exemplaires de la même référence.
- Griffes intactes mais pierre tombée quand même.
- Soudure inexistante ou mal réalisée dès l'origine.

7. En cas de doute

RÈGLE

Ne pas trancher seul. Envoyer en devis à l'atelier en demandant un avis sur l'origine du défaut. L'atelier est en mesure de donner un diagnostic technique.

Si le même défaut revient sur plusieurs exemplaires de la même référence, voir la section 1 (« Défaut récurrent sur une référence fournisseur »).

✓ À RETENIR

- Reprise possible dans 2 cas seulement : défaut de fabrication constaté, ou reprise CGV (mentionnée dans la fiche).
- ODEIS module vente : nom client, référence étiquette, quantité -1 ; reprise CGV = ajouter -50 % en remise.
- Toujours générer la fiche défectueux et signaler si le produit est déjà reparti plusieurs fois en SAV.
- Défaut de fabrication = griffe sectionnée nette, soudure absente, cassure franche récente. Défaut d'utilisation = choc, déformation, usure, griffe arrachée.
- En cas de doute : devis atelier, jamais de décision seul.
- Référence qui revient plusieurs fois en défectueux → sondage WhatsApp magasins, puis remontée à Ludvig et Jean-François.