
VMware Migration Assessment Checklist

25 Prüfpunkte zur Bewertung eines VMware-Ausstiegs – von Inventarisierung und Abhängigkeiten über Souveränität und GPU-Workloads bis zur Kostenentwicklung.

Für Infrastruktur- und Plattform-Teams, die einen VMware-Ausstieg planen • aenix.io

So nutzen Sie diese Checkliste

Diese Checkliste mit 25 Prüfpunkten gibt Infrastrukturverantwortlichen, Plattform-Engineers und CIO-Bereichen eine strukturierte Methode, um die Bereitschaft für einen VMware-Ausstieg zu bewerten. Es ist dasselbe Ausgangsframework, das Ænix im Rahmen des **Platform Readiness Assessment** verwendet — einer Zusammenarbeit zum Festpreis über 14 Tage (fokussiert) oder 28 Tage (vollständig), die die Checkliste in einen maßgeschneiderten Migrationsplan überführt.

Nutzen Sie sie auf drei Arten:

- 1. Selbstbewertung** — gehen Sie die Punkte mit Ihrem Plattform-Team in einem Workshop durch. Jedes nicht abgehakte Feld wird zu einem Klärungspunkt.
- 2. Ausschreibungs-Scoping** — teilen Sie die Liste mit Anbietern, damit alle auf derselben Grundlage antworten.
- 3. Vorstandsreife** — die Abschnittszusammenfassungen lassen sich direkt in ein entscheidungsreifes Migrations-Briefing überführen.

Jeder Prüfpunkt entspricht einer strukturellen Entscheidung in Ihrer Zielarchitektur. Eine „unbekannt“-Antwort ist wertvoller als eine Vermutung — sie zeigt den Arbeitsstrang auf, der zuerst bewertet werden muss.

Übersichtskarte

ABSCHNITT	PRÜFPUNKTE
1. Inventarisierung	4
2. Abhängigkeiten	4
3. Netzwerk- und Speicher-Redesign	4
4. Mandantenfähigkeit	2
5. KI- / GPU-Workloads	3
6. Souveränität & Compliance	3
7. Betriebliche Bereitschaft	3
8. Kostenentwicklung	2

1. Inventarisierung

- ☐ **Workload-Anzahl nach Kritikalitätsstufe** – Gesamtzahl der VMs, aufgeschlüsselt nach Kritikalität (geschäftskritisch / wichtig / unkritisch). Uptime-SLO je Stufe angeben.
- ☐ **Betriebssystem- und Kernel-Mix** – Verteilung der Gast-Betriebssystem- und Kernel-Versionen sowie End-of-Life-Status. Kernel, die älter als 5 Jahre sind, identifizieren.
- ☐ **Ressourcenprofil je Workload** – vCPU, RAM, angebundener Speicher, Netzwerkbandbreite (Spitze/Durchschnitt) je VM. Über- und unterdimensionierte Systeme kennzeichnen.
- ☐ **Verantwortlichkeit auf Anwendungsebene** – Benanntes Verantwortungsteam je Workload, Datum der letzten Änderung, Deployment-Kadenz (manuell / skriptbasiert / GitOps).

Tipp. Workloads ohne benannten Verantwortlichen treiben die Migrationskosten in die Höhe. Klären Sie die Verantwortlichkeit, bevor Sie den Aufwand schätzen.

2. Abhängigkeiten

- ☐ **vSAN-Abhängigkeiten erfasst** – Workloads, die auf vSAN-spezifische Funktionen angewiesen sind (Snapshots auf Datastore-Ebene, Deduplizierung, RAID auf Speicherebene). Ersatzstrategie je Workload auflisten.
- ☐ **NSX-Konfigurationen exportiert** – Regeln der Distributed Firewall, Mikrosegmentierungs-Richtlinien, Edge-Gateway-Konfigurationen. Hinweis: vieles lässt sich nicht 1:1 übertragen.
- ☐ **vCloud-Director-Mandantenmodell (vCD) dokumentiert** – Organization-VDCs, Katalogstruktur, Rollenzuweisungen, vApp-Vorlagen. Auf das Ziel-Mandantenmodell abbilden (z. B. Cozystack Tenant CRD).
- ☐ **Individuelle Integrationen katalogisiert** – vRealize Automation/Operations, Drittanbieter-Backup (Veeam, Rubrik), Monitoring-Agents, Lizenzserver. Hersteller-Support für die Zielplattform auflisten.

Achtung. Die Semantik der NSX Distributed Firewall lässt sich selten 1:1 auf Kubernetes NetworkPolicy oder Cilium abbilden. Planen Sie ein Redesign der Netzwerksicherheitsrichtlinien ein, kein Lift-and-Shift.

3. Netzwerk- und Speicher-Redesign

- ☐ **Netzwerktopologie dokumentiert** – VLANs, IP-Plan, MTU, ggf. BGP/OSPF, Ingress-/Egress-Edges. Auf das Ziel-CNI (Cilium / Calico) und Gateway-Modell abbilden.
- ☐ **Storage-Klassen auf das Ziel abgebildet** – vSAN-Tiers, Datastore-Richtlinien, IOPS-Zusagen. Auf LINSTOR / Ceph / Longhorn oder gleichwertige Storage-Klassen abbilden.
- ☐ **Snapshot- und Replikations-SLAs** – Aktuelle Snapshot-Zeitpläne, Replikationsziele, RPO/RTO-Zusagen. Lücken im Ziel-Storage-Backend identifizieren.

- ☐ **L2-Stretched- / Multi-Site-Netzwerke** – Standortübergreifendes L2, vMotion über Rechenzentren hinweg, Stretched Cluster. Das Meiste übersteht eine Migration nicht; identifizieren Sie Workloads, die dies wirklich benötigen.

„Wir nutzen vSAN für alles“ bedeutet meist 4–6 unterschiedliche Speicherprofile. Erfassen Sie sie alle – die Dimensionierung der Zielplattform hängt von genauen IOPS-/Durchsatzwerten je Klasse ab.

4. Mandantenfähigkeit

- ☐ **vCD-Organisationsmodell übertragen** – Jede vCD-Org entspricht einer Ziel-Mandantengrenze (Tenant CRD, Namespace-Bundle, Projekt). Kontingente, Netzwerkisolation und IAM je Org abbilden.
- ☐ **Self-Service-Umfang definiert** – Self-Service über Portal, API oder YAML für Mandanten. Festlegen, was Mandanten dürfen und was nicht (Provisionierung, Skalierung, Netzwerkrichtlinien, Auswahl der Storage-Klasse).

5. KI- / GPU-Workloads

- ☐ **GPU-Inventar** – vGPU vs. Passthrough, GPU-Modell (A100 / H100 / L40S / Blackwell), Workload-Zuordnung je Karte. Herstellergebundene Funktionen notieren (z. B. MIG-Profil).
- ☐ **Abbildung vGPU auf KubeVirt-vGPU** – Bestätigen, dass das Ziel die benötigte GPU-Klasse und das Slicing-Modell unterstützt. Treiberversionen validieren. In Cozystack: Passthrough an VMs, NVIDIA vGPU (mit Ihrer NVIDIA-vGPU-Lizenz) und Sharing über HAMI; MIG und Time-Slicing stehen auf der Roadmap.
- ☐ **Architektonische Eignung der KI-Workloads** – Inferenz vs. Fine-Tuning vs. Training; Anforderungen an die Mandantenisolation; Souveränitätsvorgaben für Modellgewichte und Trainingsdaten.

Achtung. Die vGPU-Lizenzbedingungen von VMware unterscheiden sich wesentlich von der direkten NVIDIA-Lizenzierung unter Kubernetes. Klären Sie dies mit einem NVIDIA-Partner, bevor Sie einen Migrationszeitplan festlegen.

6. Souveränität & Compliance

- ☐ **Regulatorischer Geltungsbereich bestimmt** – DORA / NIS2 / DSGVO / branchenspezifische / nationale Vorgaben, die für die betroffenen Workloads gelten. Je Workload abbilden, nicht je Umgebung.
- ☐ **Verwahrung der Verschlüsselungsschlüssel** – Aktuelles Schlüsselmanagement (herstellerverwaltet / kundenverwaltet / HSM-gestützt). Ziel-Modell der Schlüsselverwahrung und Anforderung an die Transparenz des Anbieters definieren.
- ☐ **Vollständigkeit des Audit-Trails** – Aufbewahrung, Unveränderlichkeit und Exportierbarkeit der Wer-hat-wann-was-Protokolle. Auf die Audit-Pipeline der Zielplattform abbilden (z. B. VictoriaLogs, exportiert in einen unveränderlichen Speicher, den Sie selbst betreiben).

7. Betriebliche Bereitschaft

- ☐ **Runbook-Inventar** – Dokumentierte Runbooks je Workload-Klasse (Provisionierung, Backup, Wiederherstellung, Failover, Patch). Lücken durch nicht dokumentiertes Erfahrungswissen identifizieren.
- ☐ **Bereitschaftsdienst-Abdeckung** – Aktuelle Rotation, Eskalationsstufen, MTTA-/MTTR-Ziele. Prüfen, ob die Zielplattform zur Kapazität des Bereitschaftsteams passt.
- ☐ **Plan für den Wissenstransfer** – Erforderlicher Kompetenzaufbau für den Zielstack (Kubernetes, KubeVirt, Cozystack-Betrieb). Stunden je Engineer sowie Schulungsformat.

Tipp. Die meisten VMware-nativen Betriebsteams benötigen 60–120 Stunden strukturierte Kubernetes-Schulung, bevor sie ein Kubernetes-basiertes Ziel eigenständig betreiben können. Planen Sie dies in den Migrationszeitplan ein, nicht danach.

8. Kostenentwicklung

- ☐ **TCO-Eingangsdaten erhoben** – Aktuelle VMware-Lizenzierung (VCF-Abonnementstufe, Host-Anzahl, Support-Stufe, Ablaufdatum). Hardware-Erneuerungszyklus. Betriebskosten (FTE, Support, Rechenzentrumsanteil).
- ☐ **Ablauf von Verpflichtungen abgebildet** – Ende der VMware-Vertragslaufzeit, Ende der Hardware-Garantie. Diese bestimmen das Migrationsfenster. Frühere Ablaufdaten wirken als treibender Faktor.

Kombinieren Sie diese Checkliste mit dem **Cloud Repatriation TCO Worksheet**, um die Zielökonomie quantitativ zu modellieren.

Nächste Schritte

Option 1 — Eigenständige Bearbeitung anhand dieser Checkliste. Gehen Sie die Liste mit Plattform-, Betriebs- und Compliance-Teams durch. Wandeln Sie nicht abgehakte Felder in ein Backlog um. Die meisten Organisationen finden 8–12 nicht abgehakte Felder, die Klärungsarbeit erfordern.

Option 2 — Platform Readiness Assessment mit Ænix (14 oder 28 Tage). Ænix arbeitet die Checkliste gemeinsam mit Ihnen durch, modelliert die Zielarchitektur und erstellt einen phasenweisen Migrationsplan. Festpreis-Engagement.

Option 3 — Vollständiges Migrationsprojekt. Mehrmonatiger Aufbau mit Architektur, Umsetzung, Migrationswellen und operativer Übergabe. Der Umfang wird durch Phase 2 des Assessments festgelegt.

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch: aenix.io/services/platform-readiness-assessment/

Ænix hat Cozystack (ein CNCF-Projekt) entwickelt, pflegt es mit und baut darauf die Ænix-Plattformen für Public Cloud, Private Cloud und KI. aenix.io

Ænix · aenix.io · VMware-Migrations-Checkliste · v1.1 — Oktober 2026. Ænix hat Cozystack entwickelt und pflegt es mit (CNCF, Apache 2.0).