

```
<style> code { background-color: #e9e9e9ff; color: #999999ff; padding: 2px 6px; /* Ein bisschen Abstand, damit es gut aussieht */ border-radius: 3px; } details { border: #e4e3e3ff 1px solid; padding: 8px } h1 { text-decoration: underline; font-weight: bold; } h2 { text-decoration: underline; font-weight: bold; } h3 { text-decoration: underline; font-weight: bold; } body{ background: #ffffff; color: black; } .sub { font-weight: bold; text-decoration: underline } .richtig { color: green; font-weight: bold; } .falsch { color: red; font-weight: bold; } </style>
```

- ▶ Was muss ich verwenden, wenn ich eine Liste für Key-Value-Paar verwenden möchte ?
- ▶ Du hast eine Liste: `scala.collection.mutable.Map[A]` & möchtest den Wert bekommen, wenn es nicht vorhanden ist, dann soll (0: Long) zurückgegeben werden, wenn es vorhanden ist, dann soll der Wert zurückgegeben werden.
- ▶ Entpackt `.getOrElse()` automatisch oder muss ich es mit `.head` extrahieren ?
- ▶ Wie macht man aus einer Liste eine String-Repräsentation ?
- ▶ Wie funktioniert `override def equals(obj: any): Boolean = ???` ?
- ▶ Wie erstelle ich meinen eigenen `hashCode` ?

Object

- ▶ Wie wird ein Object noch genannt ?

Traits

- ▶ Was sind traits ?
- ▶ Wie viele traits kann eine Klasse erben ?
- ▶ Wir haben folgendes

```
trait CanBark {
  def bark: String = "Wau"
}

trait CanHowl {
  def howl: String = "Awooo"
}
```

cala.collection.mutable

- ▶ Wie sieht d. Hierarchie v. `scala.collection` aus ?
- ▶ Wie werden collection-Schnittstellen implementiert ?

scala.collection.immutable

- ▶ Wie sieht die Hierarchie der unveränderlichen Collections aus ?

```
<script> window.MathJax = { tex: { inlineMath: [['$', '$']] } }; </script> <script type="text/javascript" async  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-ctml.js"> </script>
```