

CODE# Notas de clases de PROGRA II

Aether / MeganHolic (Nombre de mi repositorio)

Cuaderno de Markdown or Jupyter para toma de clases

-apuntes de las clases paso a paso

Class I : Git

Primer programa en Java

- 461 cd ..
- 462 ls -la
- 463 cd prjGit
- 464 ls -la
- 465 code . : para abrir mi repositorio
- 466 touch Hi.java Sumar.java : para crear documentos con touch
- 467 ls
- 468 rm Hi.java Sumar.java : elimine aca los dos documentos porque tenia repetidos
- 469 cd ..
- 470 cd prjGithub : fui a mi repositorio a crear las nuevas clases
- 471 touch Hi.java Suma.java : cree los nuevos documentos
- 472 cd Hi.java
- 473 code Hi.java : para ingresar a mi archivo para editar
- 474 history : para ver mis lineas de codigo
- 475 mkdir doc : para crear una carpeta con el siguiente nombre .

Mi programa de Hello World

```
public class Hi{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hi MeganHolic, welcome to Java programming!");  
        System.out.println("Hi MeganHolic, welcome to Java programming!");  
        System.out.println("Im thunder ");  
        System.out.println("Im thunder ");  
    }  
}
```

Mi programa de Suma en Java

- 480 clear
- 481 code Suma.java

- 482 javac Suma.java
- 483 java Suma
- 484 java Suma
- 485 java Suma
- 486 history+
- 487 history
- \$ pwd
- /c/MeganHolic/progra_two/prjGithub

```
public class Suma{  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int num1 = 7;  
        int num2 = 770;  
        int sum = num1 + num2;  
        System.out.println("la suma de dos numeros " + num1 + " y " + num2 + " es:  
" + sum);  
    }  
}
```

Class II : github

Comandos Linux

- 441 ls -ña
- 442 ls -la
- 443 pwd : ubicacion de mi directorio o repositorio
- 444 pwd
- 445 cd c:/ ir a una ruta con cd
- 446 ls -la para enlistar con archivos protegidos o ocultas
- 447 cd MeganHolic/
- 448 ls -la
- 449 wsl llamar a la maquina virtual
- 450 exit
- 451 java Mate. con tab puedo ver los documentos con las características
- 452 java Mate.java
- 453 java Mate.java
- 454 java Mate.java
- 455 git status
- 456 exit
- 457 touch readme.md
- 458 echo "#Class II : github" >> readme.md
- 459 code readme.md
- 460 history >> readme.md

Como conectar el repositorio con git

480 git remote -v

- 481 git remote set-url origin https://github.com/aerher/Prueba-Repositorio.git : conectamos el repositorio al destinatario para guardar los siguientes git pull
- 482 git push -u origin main
- 483 git status
- 484 .gitignore
- 485 code .gitignore
- 486 git rm --cached *.class : eliminamos los documentos que esten de mas en nuestro proyecto y validando el gitignore
- 487 git rm --cached *.md
- 488 git status
- 489 git add. : agrego los nuevos cambios
- 490 git add .
- 491 git commit -m "Eliminando los archivos del gitignore" : comento lo que realice
- 492 git push : subo a mi nube de Github con los cambios realizados
- 493 history

Git comand

comandos base

- git clone : voy a traer un repositorio de la nube a mi maquina con su URL

1 vez

- git init : para primera vez para darme noticias sobre mi repositorio o iniciar mi proyecto
- gitignore : para no registrar documentos privados Repetitivamente / cada dia
- git status : el estado de mi repositorio
- git add . : para agregar todo
- git add xxx/ . : es para agregar o quitar cambios
- git comit -m "(podemos poner mensaje aqui para su cambio guardado)" : nombre que voy a guardar mi archivo

para subir los cambios de la organizacion

- git push : enviar todo a mi nube de GitHub
- ls -a para llamar a todos los documentos sin restricciones
- cat : es para revisar documentos que esten guardados o destinados a llevar autoguardado.
- .md : para crear documentos de texto

Conectar repositorios local a remoto en GITHUB

Secuencia de pasos a seguir para ser un repositorio totalmente solido y reconstructivo con gitHub con vs code, siendo asi la mayor forma de hacer trabajos y modificaciones en cada prj

- git init
- git status
- git add .
- git commit -m ""
- git push
- git checkout -b dev
- git push -u origin master : es para que git recuerde la conexion entre tu local y el remoto



GIT

Pero si git push no conectado a una URL

- git remote add origin "URL html " : nos sirve para conectar el repositorio virtual con nuestra maquina local y se puedan hacer los push de nuestros archivos
- git push -u origin main : nos sirve para declarar por primera vez el update de nuestro repo a GITHU , demas con " - u " nos sirve para simplificar el hecho de repetir el " origin main " sino que solo con git push, ya nos dejaria subir nuestro repo local.

• Comandos para Markdown

- **![titulo de la imagen a presentar](colocar ruta especifica de la imagen)**: es para presentacion de imagenes en un markdown y que se exporte a un pdf para presentacion formales



MARKDOWN

Remove the globally set username

git config --global --unset user.name

Verify removal

git config --global --list

Actividad 13/04

- git log -d--decorate --oneline : es para saber cuando mcomit he hecho sobre mi proyecto y ver cambios y modificaciones
- git tag <"name "> : es para darte una etiqueta a un commit que sea importante de todos los commit que he realizado
- git branch : para ver las ramas que tengo de mi git o repositorio que he ido haciendo commit

Introduccion en Java

es una de los IDE mas famosos que existe actualmente, que puede requerir para muchos problemas o resolucion de programas como paginas web , aplicaciones, etc. una aplicacion que tiene soporte en todo el mundo, principalmente es un IDE que se orienta en su programacion en objetos. es una buena alternativa para otros IDEs que son conocidos como C ++ , etc. donde java si diferencia entre mayusculas y minusculas en cada prj. donde el lenguaje de programacion es utilizado por los humanos para comunicarnos y dar instrucciones a las maquinas

Regla fundamental para un archivo main.java

```
/// nombre del documento siendo un public class
/// TAMBIEN CONOCIDO COMO NUESTRO PUNTO DE ENTRADA O UN PUNTO DE SALIDA
public static void main(String[]args){
}
```

Modelo de prj en java con sus integraciones y carpetas para un trabajo limpio



Model

Esqueleto De Un Programa En Java

las primeras lineas de codigo como ejm 1 y 2, es para decalaracion de un package o una libreria a llamar, como un import.

- package : en que parte o en donde se va a agrupar mi codigo en mi repositorio. donde podemos agregar varios codigos en un mismo package y que no sea tan dificil ubicarlas entre si.

```
public class Main{
    public static void main(String[]arg){
        system.out.print("Hello ThundeR");
    }
}
```

- class : es para nombre a nuestro documento y donde se ejecuta el codigo si o si .
- variables : caracteres que nosotros definimos en nuestro codigo como (int, float, double, String)
- public, private, protected : Son Moderadores de acceso a nuestro codigo o en este claso nuestra clase a construir.
- main : es el metodo principal en java, como decir el codigo a ejecutar.
- new : es para crear en nuestro (Main) podemos crear un objeto de tipo de dato especifico
- ; : siempre se utiliza para cerrar una linea de codigo, ya que sino da fallos en su compilacion
- {} : para abrir bloques de codigo en nuestro codigo e identificarlo.
- Puedes asignar un valor a la variable declarada mediante el operador = .
- Una variable puede cambiar su valor durante el programa, asignándole un nuevo valor.



POO



ICOM

Algoritmia

es la forma de como yo entender y plantear una manera de solucion de un conflicto, mediante muchos metodos y codigos. Ejemplo :

- Algoritmo (pseudocodigo)
- Diagrama de Flujo
- Codigo
- (Trazo) TRace : para pruebas de escritorio

Para hacer valores pares e impares

utilizando if, for and else si yo doy un n que va a leer entonces, declaramos lo siguiente :

```
for ( int n = 9 ){
    if (n% 2 == 0) {
        system.out.print("+")
    }else{
        system.out.print("-")
    }
}
```

para un for : **donde en for (declaro una variable que comienza, tener una restriccion que sea menor a mi numero que digite y la forma de como crece esta variable a variar)**

```
int n = 7
for ( int i = 0 ; i < n ; i = i +1 ){
    if ( n % 2 == 0 ){
        system.out.print("+"){

    }else{
        system.out.print("-")

    }
}
}
```

Pasos de condicionales para crear un FlujoGrama

 DiagramaFlujo

Diagrama de Flujo del prj -> POO INTRO 20/04

Un diagrama de flujo es para graficar un algoritmo o una estructura en una serie de pasos y vinculados que permiten su revision como un todo del proyecto.

cada figura geometrica representa cada paso puntual del proceso que esta puntuado a evaluacion, que se conectan entre si.

hay varias formas de representar un diagrama de flujo :

- vertical
- horizontal
- panoramico
- Arquitectónico

donde su forma de esquematizar sea a travez de un INICIO y un FINAL

donde;



FlujoDrama o Diagrama de Flujo

para poder organizar las ideas de mi programa de manera mas grafica y de manera mas practica ;



Para poder un prj bien proyectado y explicativo en su creacion -> proyectos java 21/04

donde tenemos varias clases en un mismo prj, para mayor facilidad de trabajo tenemos un controlador.java que nos ayude a detectar a las demas clases excepto la clase que tenga el main o conocido como el puerto de entrada y salida (public static void)

Para un uso adecuado de clases que forman parte de un proyecto, nosotros necesitamos que alguien guíe o direcciona a estos documentos de manera adecuada y ordenada con finalidad de mantener un repositorio y trabajo ordenado, tambien llamadado la clase "**Controlador.java**", este nos ayuda a dirigir nuestros documentos de manera logica y coherente, siendo asi en nuestro metodo main sea mas limpio y concreto.

como en este caso, tenemos al metodo Controlador, llamando los metodos de las demas variables al metodo main

```
public class controlador{
    public void ShowSerieCaracterAlterno (int cantidad){
        SerieCaracter serie = new SerieCaracter();
        System.out.println("Serie de caracteres alternos:");
        serie.PresentarSerieCaracterAlterno(8);
    }

    public void ShowSerieNumerica (int cantidad){
        SerieNumerica serie = new SerieNumerica();
        System.out.println("\nSerie de numeros alternos:");
    }
}
```

```
serie.MostrarSerieNumerica(8);  
    }  
}
```

forma de documentar y de comentar

```
public class SerieNumerica(){  
  
    /**  
     * esta es una forma de documentar con java  
     */  
  
    // esto sirve para comentar  
}
```

Atributos y Propiedad -> 22/04

Donde puede ser que tengamos un Main base fuera de los packages, para poder programar tenemos que tener en cada cierta clases lo siguiente estructura:

- propiedad/atributo : son sustantivos calificadores para proporcionar la propiedad, (Calificativo, Cuantificador)
- Metodo : normalmente se clasifica por ser un verbo en infinitivo (-ar , -er , -ir)
- Nombre de la case : normalmente es un sustantivo o un objeto que simula el mundo real

Nombre

se reconoce desde el nombre del doc como un temrinacion .java .ipynt

Variables

- int
- float
- double
- String
- boolean

Propiedad

donde se puede reconocer public de forma global donde tiene varias formas

- public
- protected
- private

Metodos

tenemos varios que por las cuales tenemos que algunos que retornan en valor u otros que no lo hacen. los que no retornan valor tambien conocidos los tipo **void** (parameters){body}

```
- parametros
<public/protect/private> void NombreMeotodo(){body}

parametros
<public/protect/private> void NombreMetodo(para1,para2, ..) [body]

retorno
<public/protect/private> <TipoDato> NombreMetodo(){body

return <TipoDato>}

retorno con parametro
<public/protect/private> <TipoDato> NombreMetodo (param1 , param2 , param3){
    body

return <TipoDato>
}
```

```
public void MostrarDato();{
    ...
}
```

tenemos los que retornan valor que tambien conocidos como tipo **variable (int, doble, String)**

```
public int MostrarDato(){
    ...
    return (variable) int
}

public String MostrarDato(){
    ...
    return String
}
```

Actividades y POO -> 27/04

tipo de datos y variables tipo de variables primitivas y las variables llamas por referencia o no primitivas.

las **variables primitivas** conditions (nombre de la variable, abreviaciones, no numericos, **camelcase**) siempre variables primitivas inicial con **Minusculas**

las **variables no-Primitivas** (son valores cuya informacion mas extensa, comienza con **Mayuscula**) son String,Arrays,Classes,Enums and Records

```
-primitivas
int
char
float

-no primitivas
Integer
Char
String
Float
Datetime
```

Cast or casting : una forma de transformar variables o una forma de cordialidad para cambiar un tipo de variable no comun.

POO BASIC -> 28/04

- if : bloque de codigo que sirve para dar excepciones, si especifica una condicion es verdadera.
- else : bloque de codigo que parte de if, es para la expcecion si no cumple con la condicion de verdadero siendo falso.
- else if : cuando existe estas excepciones es por la cual quiere agregar mas booleans siendo asi una nuevo condicion de texto, cuando la primera condicion es falsa.
- switch : bloque de comando o cidogo para alternar bloques de codigos agregados con excepciones
- ? : para utilizar especialmente en una sola linea de condicion

AFD -> 04/05

un automata finito deterministico, nos dice que se puede objetener de una serie o de un codigo varias entradas mas no solo una determinada, donde puede a ver varios estados, donde tambien se contempla su alfabeto y sobre todo los estados de inicio y final del automata, que procesa una cadema de simbolos de manera determinada

- q : conjunto de estados que tiene el automata
- Σ : es el alfabeto de entrada, o conocido como el conjunto de simbolos finitos que el automata puede desarrollar
- q_0 : es el estado inicial donde nuestro automata comienza
- δ : los estados de transcion que tiene el automata
- F o q_f : donde es el ultimo estado de nuestra cadena de caracteres determinada y aceptada
- tambien se determina los movimientos del automata o de las cademas aceptadas mediante una tabla de transiciones

para mayor interaccion o en la creacion de los AFD de manera digital, podemos realizar mediante el portable **JFLAP** que nos permite realizar, ya se utilizando todas las caracteristicas ademas como un modelo muy limpio y organizado en obtenerlo.



TRABAJO EN DIFERENTE PC

Otra PC:

- git clone
- git add .
- git commit
- git push

PC de casa:

- git pull

Preview Exam

