


EURL Teillon-Métalu d'Oc

316, Rue des Entrepreneurs
ZAC du Vigné
30420 Calvisson

Tél: 04 66 80 16 16
Fax: 09 72 16 35 48

Email: contact@metaludoc.net
www.metaludoc.com

Métalu d'Oc




-Métallerie
-Ferronnerie
-Escaliers
-Menuiseries
-Rampes et garde-corps
-Acier-Inox-Verre
-Coupe et pliage de tôles

Calvisson, le 01/10/2026


Devis n°260309

Massey Massey
35 Rue de l'Eglise d'Aubarne
30190 Sainte-Anastasia

Désignation	P.U.HT	Qté	Total H.T	TVA
Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous le devis gratuit concernant :			32 405,00	
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :				
- Composé de				
001 - MEXT 001 Porte Résidentielle 1 vantail AA766 Kalory	3 085,00	1	3 085,00	5,50
 Repère : 001 - MEXT 001 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 1300 mm X 1940 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S				
Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 - N° 1 Porte Résidentielle 1 vantail AA766 Kalory Passage libre 1 034.08 mm Béquille double Traverse intermédiaire à 600 mm // bas du dormant Paumelle pour porte Serrure 5 points à relevage				
Couvre-joint 70 mm déporté intérieur RAL 7005S en haut		3		
Couvre-joint 70 mm déporté intérieur RAL 7005S côté droit		1		
Couvre-joint 70 mm déporté intérieur RAL 7005S côté gauche				
Dormant élargisseur 60mm (base 62mm) RAL 7005S côté droit		1		
Dormant élargisseur 60mm (base 62mm) RAL 7005S côté gauche		1		
Liste des remplissages Panneau sandwich 28mm Ame Mousse laqué RAL 7005S-RAL 7005S Surface = 0.46 m² / Poids = 2.76 Kg Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Intercalaire noir Surface = 1.16 m² / Poids = 40.6 Kg				
- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture				
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :				
- Composé de	3 405,00	1	3 405,00	5,50

002 - MEXT 002 Ouvrant à la française 1 vantail

1



Repère : 002 - MEXT 002
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 800 mm X 1100 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Accessoires **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Axe à 266 mm / bas dormant

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

en bas

Couvre-joint 70 mm déporté

intérieur

RAL 7005S

4 côtés

Devis calculé avec **ARC surbaissé régulier**

Si modification en **plein cintre** rajouter une plus-value de **50%**

Si modification sur **gabarit** ou **anse de panier** rajouter une plus-value de **100%**

Liste des remplissages

Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.65 m² / Poids = 22.75 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

- Composé de

945,00


1

945,00

5,50

003 - MEXT 003 Ouvrant à la française 1 vantail

1



Repère : 003 - MEXT 003
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 550 mm X 550 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Accessoires **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Axe à 166 mm / bas dormant

Couvre-joint 70 mm déporté

RAL 7005S

4 côtés

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

en bas

Liste des remplissages

Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.18 m² / Poids = 6.3 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

- Composé de

2 100,00


1

2 100,00

5,50

004 - MEXT 004 Ouvrant à la française 2 vantaux

1



Repère : 004 - MEXT 004
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 1150 mm X 1150 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Axe à 459 mm / bas dormant

Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP.

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Crémone semi fixe (STULP)

Brut

4

1

Couvre-joint 70 mm déporté

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

4 côtés

RAL 7005S

en bas

Liste des remplissages

Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.5 m² / Poids = 15 Kg


- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

- Composé de

005 - MEXT 005 Ensemble composé

1



Repère : 005 - MEXT 005
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 1200 mm X 2070 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

Ensemble composé

- N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Axe à 1223 mm / bas dormant

Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP.

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Crémone semi fixe (STULP)

Brut

4

1

- N° 2 Fixe

Couvre-joint 70 mm déporté

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

4 côtés

RAL 7005S

en bas

Liste des remplissages

Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.61 m² / Poids = 18.3 Kg

Vitrage isolant 44.2 Fe / 16 Argon / 4 Dépoli warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.79 m² / Poids = 23.7 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

- Composé de

2610,00

1

2610,00

5,50

1 655,00

1


1 655,00

5,50

006 - MEXT 006 Fixe	1				
Repère : 006 - MEXT 006 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 970 mm X 1800 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 Ensemble composé - N° 1 Fixe - N° 2 Fixe Couvre-joint 70 mm déporté Bavette 62,5 mm Liste des remplissages Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Surface = 1.01 m² / Poids = 35.35 Kg Vitrage isolant SP10 Fe / 16 Argon / 4 Dépoli warm edge Surface = 0.48 m² / Poids = 16.8 Kg					
- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture					
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium : - Composé de		2 825,00	1	2 825,00	5,50
007 - MEXT 101 Porte Résidentielle 2 vantaux AA766 Kalory	1				
Repère : 007 - MEXT 101 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 980 mm X 1900 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 - N° 1 Porte Résidentielle 2 vantaux AA766 Kalory Passage libre 385 mm Béquille double Paumelle pour porte Serrure 5 points à relevage Couvre-joint 70 mm déporté Couvre-joint 70 mm déporté Couvre-joint 70 mm déporté Liste des remplissages Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Surface = 0.53 m² / Poids = 18.55 Kg	6 1				
- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture					
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium : - Composé de		3 025,00	1	3 025,00	5,50

008 - MEXT 102 Fixe

1



Repère : 008 - MEXT 102
Série : VSX 866 Kalory
Dim. L x H : 900 mm X 1910 mm
Type de pose : Pose en Tunnel
Hauteur d'allège : 0 mm
Teintes : Profils RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

- N° 1 Fixe

Bavette 62,5 mm extérieur RAL 7005S en bas

Couvre-joint 70 mm déporté intérieur RAL 7005S 4 côtés

Devis calculé avec **ARC surbaissé régulier**

Si modification en plein cintre rajouter une plus-value de **50%**

Si modification sur gabarit ou anse de panier rajouter une plus-value de **100%**

Liste des remplissages

Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Intercalaire noir

Surface = 1.51 m² / Poids = 52.85 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

2 195,00

1


2 195,00

5,50

- Composé de

009 - MEXT 103 Ouvrant à la française 2 vantaux

1



Repère : 009 - MEXT 103
Série : VSX 866 Kalory
Dim. L x H : 860 mm X 1600 mm
Type de pose : Pose en Tunnel
Hauteur d'allège : 0 mm
Teintes : Profils RAL 7005S
Accessoires RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Accessoires **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP.

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Crémone semi fixe (STULP)

Axe à 609 mm / bas dormant

6

1

Couvre-joint 70 mm déporté RAL 7005S 4 côtés

Bavette 62,5 mm extérieur RAL 7005S en bas

Liste des remplissages

Vitrage isolant 44.2 Fe / 16 Argon / 4 Dépoli warm edge Intercalaire noir

Surface = 0.5 m² / Poids = 15 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :



1 795,00

1

1 795,00


5,50

- Composé de

010 - MEXT 104 Ouvrant à la française 2 vantaux		1				
 Repère : 010 - MEXT 104 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 920 mm X 850 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 Design droit - N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure) Béquille simple "Chromatik Carré" Axe à 266 mm / bas dormant Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP. Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure) Paumelle simple Cremone semi fixe (STULP) Brut Couvre-joint 70 mm déporté Bavette 62,5 mm extérieur RAL 7005S 4 côtés Liste des remplissages RAL 7005S en bas Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Intercalaire noir Surface = 0.27 m² / Poids = 8.1 Kg - Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture		4 1				
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :			1 795,00	1	1 795,00	5,50
- Composé de						
011 - MEXT 105 Ouvrant à la française 2 vantaux		1				
 Repère : 011 - MEXT 105 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 800 mm X 900 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 Design droit - N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure) Béquille simple "Chromatik Carré" Axe à 266 mm / bas dormant Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP. Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure) Paumelle simple Cremone semi fixe (STULP) Brut Couvre-joint 70 mm déporté Bavette 62,5 mm extérieur RAL 7005S 4 côtés Liste des remplissages RAL 7005S en bas Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Intercalaire noir Surface = 0.24 m² / Poids = 7.2 Kg - Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture		4 1				
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :			1 825,00	1	1 825,00	5,50
- Composé de						

012 - MEXT 106 Ouvrant à la française 2 vantaux

1



Repère : 012 - MEXT 106
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 700 mm X 1040 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 2 vantaux

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Axe à 266 mm / bas dormant

Verrouillage vantail semi fixe par crémone STULP.

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Crémone semi fixe (STULP)

Brut

4

1

Couvre-joint 70 mm déporté

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

4 côtés

RAL 7005S

en bas

[Liste des remplissages](#)

Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.24 m² / Poids = 7.2 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

1 145,00

1


1 145,00

5,50

- Composé de

013 - MEXT 107 Fixe

1



Repère : 013 - MEXT 107

Série : VSX 866 Kalory

Dim. L x H : 850 mm X 1800 mm

Type de pose : Pose en Tunnel

Hauteur d'allège : 0 mm

Teintes : Profils RAL 7005S

Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

- N° 1 Fixe

Couvre-joint 70 mm déporté

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

4 côtés

RAL 7005S

en bas

[Liste des remplissages](#)

Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 1.33 m² / Poids = 46.55 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :



745,00

1

745,00


5,50

- Composé de

014 - MEXT 201 Ouvrant à la française 1 vantail		1				
 Repère : 014 - MEXT 201 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 320 mm X 500 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S						
Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 Design droit - N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure) Béquille simple "Chromatik Carré" Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure) Paumelle simple Couvre-joint 70 mm déporté Bavette 62,5 mm Liste des remplissages Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Surface = 0.08 m² / Poids = 2.4 Kg		2				
	extérieur	RAL 7005S	4 côtés			
		RAL 7005S	en bas			
Intercalaire noir						
- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture						
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :						
- Composé de						
015 - MEXT 202 Ouvrant à la française 1 vantail		1				
 Repère : 015 - MEXT 202 Série : VSX 866 Kalory Dim. L x H : 450 mm X 750 mm Type de pose : Pose en Tunnel Hauteur d'allège : 0 mm Teintes : Profils RAL 7005S Accessoires RAL 7005S						
Profils alu GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Accessoires GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S) Joint Noir GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62 Design droit - N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure) Béquille simple "Chromatik Carré" Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure) Paumelle simple Couvre-joint 70 mm déporté Bavette 62,5 mm Liste des remplissages Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge Surface = 0.2 m² / Poids = 6 Kg		2				
	extérieur	RAL 7005S	4 côtés			
		RAL 7005S	en bas			
Intercalaire noir						
- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture						
La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :						
- Composé de						

016 - MEXT 203 Fixe

1



Repère : 016 - MEXT 203
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 350 mm X 350 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

- N° 1 Fixe

Couvre-joint 70 mm déporté

RAL 7005S

4 côtés

Bavette 62,5 mm extérieur

RAL 7005S

en bas

Châssis trop petit pour être fabriqué en ouvrant à la française

[Liste des remplissages](#)

Vitrage isolant SP10 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.08 m² / Poids = 2.8 Kg

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :

- Composé de

900,00


1

900,00

5,50

017 - MEXT 204 Ouvrant à la française 1 vantail

1



Repère : 017 - MEXT 204
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 550 mm X 750 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Accessoires **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Axe à 266 mm / bas dormant

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Couvre-joint 70 mm déporté

RAL 7005S

4 côtés

Bavette 62,5 mm extérieur

RAL 7005S

en bas

[Liste des remplissages](#)

Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.27 m² / Poids = 8.1 Kg

2

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

La fourniture et pose d'une menuiserie aluminium :


- Composé de

915,00

1

915,00

5,50



Repère : 018 - MEXT 205
 Série : VSX 866 Kalory
 Dim. L x H : 600 mm X 700 mm
 Type de pose : Pose en Tunnel
 Hauteur d'allège : 0 mm
 Teintes : Profils RAL 7005S
 Accessoires RAL 7005S

Profils alu **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Accessoires **GRIS SOURIS SATINE (RAL 7005S)**

Joint Noir

GAMME MINIMALISTE ESSENTIEL OUVRANT DISCRET RPT 62

Design droit

- N° 1 Ouvrant à la française 1 vantail

Ouvrant principal tirant droit (vue intérieure)

Béquille simple "Chromatik Carré"

Ouvrant Tirant Droit (vue intérieure)

Paumelle simple

Axe à 266 mm / bas dormant

Couvre-joint 70 mm déporté

Bavette 62,5 mm

extérieur

RAL 7005S

4 côtés

RAL 7005S

en bas

Liste des remplissages

Vitrage isolant 44.2 / 16 Argon / 4 Fe warm edge

Intercalaire noir

Surface = 0.27 m² / Poids = 8.1 Kg

2

- Livraison et pose par notre équipe sans reprise éventuelle d'enduit ou de peinture

Délais actuels : 3 mois après validation complète du devis.

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes salutations dévouées.

Pour l'enregistrement de votre commande merci de joindre les documents demandés ci-dessous.

() Devis Signé, daté, portant la mention "bon pour accord"

() Conditions générales de ventes datées, signées, portant la mention "lues et acceptées"

() Acompte 30%

Date de validité : 01/11/2026

Adresse du chantier :

35 Rue de l'Eglise d'Aubarne

30190 Sainte-Anastasie

Devis (EUR)

Total H.T 32 405,00

TVA 1 782,28

Total T.T.C 34 187,28

% TVA	Base	Total TVA
5,50	32 405,00	1 782,28

Conditions générales de vente

1. Objet et domaine d'application

Sauf convention particulière ayant fait l'objet d'une acceptation expresse et écrite de la EURL TEILLON-METALUD'OC, toutes les offres de fourniture et de prestation de la EURL TEILLON-METALUD'OC sont régies par les présentes conditions générales de vente.

2. Conclusion du marché

L'offre de prix a une durée de validité de 1 mois à compter de la date d'émission du devis. Toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client aux conditions générales de vente en vigueur au jour de la signature du devis. Toute commande ne sera définitive qu'après réception du devis portant la mention manuscrite « Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux » et acceptation avec signature des dites CGV ainsi que du chèque d'acompte de 30% du marché. Le client s'engage lorsque qu'il fait appel à un organisme prêteur à ce que la EURL TEILLON-METALUD'OC reçoive ses échéances aux délais convenus aux conditions de rémunération. Lorsque le montant des travaux, déduction faite de l'acompte versé à la commande, est supérieur à 12000 euros, le maître de l'ouvrage doit en garantir le paiement de façon suivante : En cas de souscription d'un crédit pour le financement total et exclusif du marché le maître d'ouvrage fournira une copie du contrat attestant de la délivrance du prêt. Lorsqu'il ne recourt pas à un crédit spécifique travaux, le maître d'ouvrage fournira au plus tard 15 jours après l'acceptation du marché, le cautionnement visé au 3ème alinéa de l'article 1799-1 du code civil.

Tant que ces documents ne seront pas fournis, l'entrepreneur ne commencera pas les travaux.

3. Etude – Réalisation – Condition d'exécution

Le projet commandé fera l'objet d'une étude ainsi, une visite du chantier et son accessibilité sera réalisée. Les autorisations préalables à la réalisation du chantier auront été demandées et obtenues par le client au moment de la commande. Les travaux réalisés seront conformes aux spécifications des normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. Toute demande de modification de l'ouvrage commandé pourra avoir des incidences financières, en aucun cas une modification portant atteinte aux normes ou à la sécurité ne saura être acceptée par la EURL TEILLON-METALUD'OC. Le client s'engage à veiller à ce que l'accès au chantier soit sécurisé, carrossable, muni de courant électrique 16A minimum (pas de générateur électrique), d'eau.

4. Délais

Lors de la commande la EURL TEILLON-METALUD'OC donne au client un délai de livraison qui n'est que purement indicatif, à défaut les délais sont de 3 mois ½. Les éventuels retards ne donnent pas au client le droit d'annuler la commande, de refuser l'ouvrage ou de réclamer des dommages – intérêts. EURL TEILLON-METALUD'OC serait dégagée de ses obligations de livraison pour tout cas fortuits ou de force majeure tel que : catastrophes naturelles,

incendies, grèves totales ou partielle, cambriolage, terrorisme, guerre etc...

5. Conditions de rémunération

Nos prix sont établis sur la base de la TVA et charges en vigueur à la date de l'offre. Le règlement par chèque est accepté. Un acompte de 30% du montant du marché sera demandé à la commande, 30 % avant le début de l'exécution des travaux, le solde sera payé à la livraison du chantier. Toute autre condition pourra être proposée en accord avec la EURL TEILLON-METALUD'OC avant la signature de la commande. En cas de retard de paiement et en plus des sommes dues, une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêts légal sera exigible et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée. L'ensemble des marchandises restent la propriété de la EURL TEILLON-METALUD'OC jusqu'au règlement complet de la commande cela conformément à la loi n°80-335 du 12 mai 1980.

6. Propriété intellectuelle

Les études, devis, plans et documents de toute nature ne peuvent être communiqués, reproduits ou exécutés par un tiers sans une autorisation écrite de la EURL TEILLON-METALUD'OC. Les photos des ouvrages réalisés et/ou posés sont susceptibles d'être utilisées à des fins publicitaires.

7. Garanties

La garantie de 2 ans s'entend pour les accessoires de quincailleries (organes de rotations, paumelles, visserie, serrures ...), aux traitements de surface par peinture au four, aux étanchéités, aux équipements et accessoires électriques et électroniques.

L'entreprise est assurée pour la couverture de risques mettant en jeu sa responsabilité et garantie décennale. L'attestation d'assurance sera fournie au client sur demande, contrat Excelassur Sommières n° 5324368004.

AVERTISSEMENTS : Le bois est un matériau vivant qui restera en mouvement tout au long de sa vie... celle-ci se terminant lors de son pourrissement. Ses propriétés anisotropes et organiques font qu'il va emmagasiner plus ou moins d'humidité et voit ses dimensions variées inéluctablement. Ses variations dimensionnelles entraînent des fentes et du gauchissements du bois. Encore plus visibles en extérieur quel que soit le bois, de ce fait l'entreprise ne peut garantir le vieillissement du bois mis en place.

Le traitement des surfaces acier par verni naturel peut laisser apparaître des traces de rouille, l'entretien des vernis sera à la charge du client.

7. Contestation

Lorsque l'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sauf disposition contraires du marché, les litiges seront portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux.

Date : _____.

Signature précédée de la mention manuscrite :

« Lues et acceptées ».

Titulaire du compte :		Domiciliation : CA calvisson	
Code établissement	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
13506	10000	85183608806	25
IBAN : FR7613506100008518360880625			
Code BIC / Swift : AGRIFRPP835			