

# Criptografia — Guia de Estudo da Prova 1

PS-KatzL, PS3-1, PS4-2, PS5-2 e PS6-2

Jeroen van de Graaf — organização e notas de Arthur

## Sumário

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Escopo e fontes</b>                                             | <b>4</b>  |
| 1.1      | Mapa de dependências . . . . .                                     | 4         |
| 1.2      | Planejamento por blocos . . . . .                                  | 4         |
| <b>2</b> | <b>Parte I — Fundamentos formais de segurança</b>                  | <b>5</b>  |
| 2.1      | Esquemas de encriptação e corretude . . . . .                      | 5         |
| 2.2      | Sigilo perfeito . . . . .                                          | 5         |
| 2.2.1    | One-Time Pad como exemplo completo . . . . .                       | 6         |
| 2.2.2    | Lema 2.5 versus Definição 2.6 . . . . .                            | 7         |
| 2.3      | Segurança concreta e assintótica . . . . .                         | 7         |
| 2.3.1    | Abordagem concreta . . . . .                                       | 7         |
| 2.3.2    | Abordagem assintótica . . . . .                                    | 7         |
| 2.3.3    | Soma de funções negligenciáveis . . . . .                          | 8         |
| 2.4      | Definição 3.8 versus Definição 2.6 . . . . .                       | 8         |
| 2.5      | Segurança semântica . . . . .                                      | 9         |
| 2.5.1    | O experimento semântico, sem esconder os quantificadores . . . . . | 9         |
| 2.5.2    | Da indistinguibilidade para a proteção de predicados . . . . .     | 9         |
| 2.6      | Geradores pseudoaleatórios . . . . .                               | 9         |
| 2.6.1    | As distribuições são realmente diferentes . . . . .                | 10        |
| 2.7      | Pseudo-One-Time Pad . . . . .                                      | 10        |
| 2.8      | Provas por redução . . . . .                                       | 10        |
| 2.8.1    | Redução do pseudo-OTP, com a vantagem calculada . . . . .          | 11        |
| 2.8.2    | Híbridos . . . . .                                                 | 11        |
| 2.9      | EAV e CPA . . . . .                                                | 11        |
| 2.9.1    | EAV: uma observação passiva . . . . .                              | 11        |
| 2.9.2    | CPA: texto claro escolhido . . . . .                               | 12        |
| 2.9.3    | Ataque explícito a uma cifra determinística . . . . .              | 12        |
| 2.9.4    | PRF e PRP: a abstração por trás dos modos . . . . .                | 12        |
| <b>3</b> | <b>Parte II — Criptografia simétrica</b>                           | <b>13</b> |
| 3.1      | Cifra de fluxo versus cifra de bloco . . . . .                     | 13        |
| 3.2      | Rede de Feistel . . . . .                                          | 13        |
| 3.2.1    | Exemplo completo com quatro rodadas . . . . .                      | 14        |
| 3.3      | DES e TripleDES . . . . .                                          | 14        |
| 3.3.1    | Por que 3DES não entrega simplesmente 168 bits . . . . .           | 15        |
| 3.4      | AES . . . . .                                                      | 15        |
| 3.4.1    | Por que AES pode ser decriptado? . . . . .                         | 15        |
| 3.4.2    | Anatomia de uma rodada do AES . . . . .                            | 16        |
| 3.4.3    | Key schedule e tamanhos que não devem ser confundidos . . . . .    | 16        |
| 3.5      | Corpos finitos binários . . . . .                                  | 17        |
| 3.5.1    | Exemplo em $GF(2^4)$ . . . . .                                     | 17        |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.2    | Multiplicação em GCM                                   | 17        |
| 3.6      | Modos de operação                                      | 18        |
| 3.6.1    | ECB                                                    | 18        |
| 3.6.2    | CBC                                                    | 18        |
| 3.6.3    | Chained CBC                                            | 18        |
| 3.6.4    | CTR                                                    | 18        |
| 3.6.5    | GCM                                                    | 19        |
| 3.7      | Resumo comparativo dos modos                           | 19        |
| <b>4</b> | <b>Parte III — Aritmética modular, grupos e primos</b> | <b>19</b> |
| 4.1      | Divisibilidade, máximo divisor comum e Bézout          | 19        |
| 4.1.1    | Exemplo: inverso de 17 módulo 101                      | 20        |
| 4.2      | Aritmética modular                                     | 20        |
| 4.3      | Square-and-Multiply                                    | 20        |
| 4.4      | Grupos                                                 | 21        |
| 4.4.1    | Grupos aditivos e multiplicativos                      | 21        |
| 4.4.2    | Ordem de grupo e ordem de elemento                     | 21        |
| 4.4.3    | Grupo cíclico e gerador                                | 21        |
| 4.5      | Função de Euler                                        | 22        |
| 4.6      | Teoremas de Fermat e Euler                             | 22        |
| 4.6.1    | Uso para testar composição                             | 22        |
| 4.7      | Teorema Chinês do Resto                                | 23        |
| 4.8      | Números primos e Teorema dos Números Primos            | 23        |
| 4.9      | Miller–Rabin                                           | 23        |
| 4.9.1    | Geração de um primo grande                             | 24        |
| 4.10     | Ordens: exemplos da lista                              | 24        |
| 4.10.1   | Grupo aditivo $\mathbb{Z}_{36}^+$                      | 24        |
| 4.10.2   | Grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{36}^*$               | 24        |
| 4.10.3   | Grupo $\mathbb{Z}_{37}^*$                              | 25        |
| 4.10.4   | Tabela de potências módulo 17                          | 25        |
| <b>5</b> | <b>Parte IV — Criptografia de chave pública</b>        | <b>25</b> |
| 5.1      | Visão geral                                            | 25        |
| 5.2      | RSA                                                    | 26        |
| 5.2.1    | Geração de chaves                                      | 26        |
| 5.2.2    | Encriptação e decriptação textbook                     | 26        |
| 5.2.3    | Corretude quando $\gcd(m, n) = 1$                      | 26        |
| 5.2.4    | Corretude para todo $m \in \mathbb{Z}_n$               | 27        |
| 5.2.5    | Por que $e = 65537$ ?                                  | 27        |
| 5.2.6    | Fatorar versus inverter RSA                            | 27        |
| 5.2.7    | Conhecer $\varphi(n)$ implica fatorar $n = pq$         | 27        |
| 5.2.8    | Mensagem não coprima com $n$                           | 28        |
| 5.3      | Por que textbook RSA não é seguro?                     | 28        |
| 5.3.1    | Determinismo                                           | 28        |
| 5.3.2    | Maleabilidade multiplicativa                           | 28        |
| 5.3.3    | Mensagens pequenas e estrutura                         | 28        |
| 5.4      | OAEP                                                   | 29        |
| 5.5      | Diffie–Hellman                                         | 29        |
| 5.5.1    | Por que “estabelecimento”, não “troca”?                | 30        |
| 5.5.2    | Limitação: falta de autenticação                       | 30        |
| 5.6      | Problemas DLP, CDH e DDH                               | 30        |
| 5.7      | ElGamal                                                | 30        |
| 5.7.1    | Geração                                                | 30        |
| 5.7.2    | Encriptação                                            | 31        |

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 5.7.3    | Decriptação                                            | 31        |
| 5.8      | Escolha do grupo e safe primes                         | 31        |
| 5.9      | Algoritmos para fatoração                              | 32        |
| 5.9.1    | Pollard–rho para fatoração                             | 32        |
| 5.10     | Algoritmos para log discreto                           | 32        |
| 5.10.1   | Busca exaustiva                                        | 32        |
| 5.10.2   | Baby-Step/Giant-Step                                   | 32        |
| 5.10.3   | Pollard–rho para DLP                                   | 32        |
| 5.10.4   | Index Calculus                                         | 33        |
| 5.11     | Curvas elípticas                                       | 33        |
| 5.11.1   | Soma de pontos                                         | 34        |
| 5.11.2   | ECDLP                                                  | 34        |
| 5.12     | Fatores de trabalho e tamanhos de chave                | 34        |
| <b>6</b> | <b>Parte V — Hashes, MACs e assinaturas</b>            | <b>35</b> |
| 6.1      | Objetivos diferentes                                   | 35        |
| 6.2      | Função hash                                            | 35        |
| 6.2.1    | Preimage resistance / one-wayness                      | 35        |
| 6.2.2    | Second-preimage resistance / weak collision resistance | 35        |
| 6.2.3    | Collision resistance / strong collision resistance     | 35        |
| 6.3      | Paradoxo do aniversário                                | 36        |
| 6.3.1    | Exemplo com 36500 possibilidades                       | 36        |
| 6.3.2    | Exemplo das carteiras                                  | 36        |
| 6.4      | Ataque de colisão contra hash                          | 37        |
| 6.5      | Hashes conhecidos                                      | 37        |
| 6.6      | MAC                                                    | 37        |
| 6.6.1    | Construções perigosas                                  | 38        |
| 6.6.2    | HMAC                                                   | 38        |
| 6.6.3    | CBC-MAC                                                | 38        |
| 6.7      | Assinaturas digitais                                   | 38        |
| 6.7.1    | MAC versus assinatura                                  | 38        |
| 6.8      | Tipos de ataque contra assinaturas                     | 39        |
| 6.8.1    | Pelo acesso do atacante                                | 39        |
| 6.8.2    | Pelo objetivo alcançado                                | 39        |
| 6.9      | Assinatura RSA textbook                                | 39        |
| 6.9.1    | Fraquezas                                              | 39        |
| 6.10     | Assinatura ElGamal                                     | 39        |
| 6.11     | DSA                                                    | 40        |
| 6.11.1   | Assinatura                                             | 41        |
| 6.11.2   | Verificação                                            | 41        |
| 6.11.3   | Por que a otimização é segura?                         | 41        |
| 6.12     | Reutilização do nonce em DSA                           | 41        |
| 6.13     | ECDSA e padrões de curvas                              | 42        |
| <b>7</b> | <b>Parte VI — Revisão orientada à prova</b>            | <b>42</b> |
| 7.1      | O que precisa de definição, mecanismo e ataque         | 42        |
| 7.2      | Confusões que precisam estar resolvidas                | 43        |
| 7.3      | Fórmulas que devem sair sem consulta                   | 43        |
| 7.3.1    | CBC                                                    | 43        |
| 7.3.2    | CTR                                                    | 43        |
| 7.3.3    | Euler                                                  | 43        |
| 7.3.4    | RSA                                                    | 43        |
| 7.3.5    | Diffie–Hellman                                         | 43        |
| 7.3.6    | ElGamal                                                | 43        |

|       |                            |    |
|-------|----------------------------|----|
| 7.3.7 | Aniversário                | 44 |
| 7.3.8 | Assinatura ElGamal         | 44 |
| 7.3.9 | DSA                        | 44 |
| 7.4   | Perguntas de autoavaliação | 44 |
| 7.4.1 | Fundamentos                | 44 |
| 7.4.2 | Simétrica                  | 44 |
| 7.4.3 | Matemática                 | 44 |
| 7.4.4 | Chave pública              | 44 |
| 7.4.5 | Hashes e autenticação      | 45 |
| 7.5   | Referências por assunto    | 45 |

## 1 Escopo e fontes

Este guia cobre os assuntos pedidos em:

- **PS-KatzL:** definições de segurança, funções negligenciáveis, segurança semântica, geradores pseudoaleatórios, reduções, CPA e modos de operação;
- **PS3-1:** cifras de fluxo e de bloco, Feistel, DES/3DES, AES, corpos finitos, ECB, CBC, CTR e GCM;
- **PS4-2:** Euclides, inversos, primos, Fermat, Miller–Rabin, grupos, ordens, grupos cíclicos, CRT e função de Euler;
- **PS5-2:** RSA/OAEP, Diffie–Hellman, ElGamal, log discreto, Pollard–rho, Index Calculus, curvas elípticas e tamanhos de chave;
- **PS6-2:** hashes, paradoxo do aniversário, MACs e assinaturas RSA, ElGamal e DSA.

As fontes principais são *Introduction to Modern Cryptography*, 3ª edição, de Katz e Lindell, as listas da disciplina e os arquivos AULA\_1/aula1.md e AULA\_2/aula2.md. Para AES e parâmetros atuais, foram consultados também FIPS 197 e NIST SP 800-57.

### 1.1 Mapa de dependências

|                        |   |                     |   |                       |
|------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|
| probabilidade          | → | jogos de segurança  | → | EAV/CPA, PRG/PRF/PRP  |
| aritmética modular     | → | grupos e primos     | → | RSA, DH, ElGamal, ECC |
| $\text{PRP} + GF(2^m)$ | → | AES e modos         | → | GCM e autenticação    |
| probabilidade + grupos | → | aniversário/Pollard | → | hashes e assinaturas  |

Não estude RSA antes de dominar inversos,  $\varphi(n)$  e exponenciação modular. Não estude DSA antes de dominar grupos cíclicos, log discreto e ElGamal. Não decore os modos de operação antes de distinguir PRF, PRP, nonce e IV.

### 1.2 Planejamento por blocos

| Bloco | Pré-requisitos       | Conteúdo                                   | Resultado que deve sair sem consulta |
|-------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | probabilidade básica | sigilo perfeito, vantagem, negligibilidade | comparar Def. 2.6 e Def. 3.8         |
| 2     | bloco 1              | PRG, redução, EAV e CPA                    | desenhar os experimentos             |
| 3     | bloco 2              | stream/block cipher, Feistel, DES, AES     | explicar inversão e tamanhos         |
| 4     | bloco 3              | $GF(2^m)$ , ECB, CBC, CTR, GCM             | escrever todas as fórmulas           |

| Bloco | Pré-requisitos          | Conteúdo                                      | Resultado que deve sair sem consulta |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 5     | álgebra básica          | Euclides, inversos, grupos, ordens, $\varphi$ | fazer cálculos à mão                 |
| 6     | bloco 5                 | Fermat, Miller–Rabin, geração de primos       | executar uma rodada                  |
| 7     | blocos 5–6              | RSA e OAEP                                    | gerar chave e provar corretude       |
| 8     | bloco 5                 | DH, ElGamal, DLP e ECC                        | reproduzir os protocolos             |
| 9     | probabilidade + bloco 8 | aniversário, Pollard e Index Calculus         | comparar fatores de trabalho         |
| 10    | blocos 2–4 e 9          | hash, MAC e assinaturas                       | distinguir objetivos e ataques       |

## 2 Parte I — Fundamentos formais de segurança

### 2.1 Esquemas de encriptação e corretude

Um esquema de encriptação de chave privada é uma tripla de algoritmos

$$\Pi = (\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec}).$$

Com parâmetro de segurança  $\lambda$ :

$$k \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda), \quad c \leftarrow \text{Enc}_k(m), \quad m' := \text{Dec}_k(c).$$

- Gen é probabilístico;
- Enc pode ser probabilístico ou usar nonce/IV;
- Dec normalmente é determinístico;
- **corretude** exige, para toda mensagem válida,

$$\Pr[\text{Dec}_k(\text{Enc}_k(m)) = m] = 1,$$

onde a probabilidade considera toda aleatoriedade de Gen e Enc.

Segurança e corretude são propriedades diferentes. Corretude diz que o destinatário recupera a mensagem; segurança diz o que um adversário não consegue aprender ou produzir.

### 2.2 Sigilo perfeito

Considere variáveis aleatórias  $M$ ,  $K$  e  $C = \text{Enc}_K(M)$ . Antes de observar  $C$ , a probabilidade  $\Pr[M = m]$  representa o conhecimento *a priori* sobre a mensagem. Depois de observar um cifrado  $c$ , esse conhecimento passa a ser  $\Pr[M = m \mid C = c]$ . Há sigilo perfeito quando, para toda distribuição de mensagens, toda mensagem com probabilidade positiva e todo cifrado que possa ocorrer,

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m].$$

Portanto, nem um adversário com poder computacional ilimitado atualiza sua crença sobre  $M$  ao ver  $C$ . Isso é uma afirmação de independência estatística, não de dificuldade de cálculo.

As duas caracterizações centrais são:

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m]$$

e, para todos  $m, m' \in \mathcal{M}$  e  $c \in \mathcal{C}$ ,

$$\Pr[\text{Enc}_K(m) = c] = \Pr[\text{Enc}_K(m') = c].$$

O Lema 2.5 prova que essas caracterizações são equivalentes. Para entender a direção menos óbvia, suponha que a distribuição do cifrado seja idêntica para qualquer mensagem. Fixado  $c$ , existe um valor  $p_c$  tal que

$$\Pr[C = c \mid M = m] = p_c$$

para todo  $m$ . Pela lei da probabilidade total,

$$\Pr[C = c] = \sum_{m'} \Pr[C = c \mid M = m'] \Pr[M = m'] = p_c.$$

Aplicando Bayes,

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \frac{\Pr[C = c \mid M = m] \Pr[M = m]}{\Pr[C = c]} = \frac{p_c \Pr[M = m]}{p_c} = \Pr[M = m].$$

No sentido contrário, escolha a distribuição uniforme sobre  $\mathcal{M}$ . Se observar  $c$  não altera a probabilidade de nenhuma mensagem, então  $\Pr[C = c \mid M = m]$  não pode depender de  $m$ ; caso dependesse, Bayes alteraria a distribuição posterior.

### 2.2.1 One-Time Pad como exemplo completo

Para mensagens de  $\ell$  bits, escolha  $K \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\ell$  e defina

$$C = M \oplus K, \quad M = C \oplus K.$$

Fixe qualquer  $m, c \in \{0, 1\}^\ell$ . Existe exatamente uma chave capaz de levar  $m$  a  $c$ , a saber  $k = m \oplus c$ . Como todas as  $2^\ell$  chaves são equiprováveis,

$$\Pr[\text{Enc}_K(m) = c] = 2^{-\ell},$$

independentemente de  $m$ . Pelo Lema 2.5, o OTP tem sigilo perfeito.

As condições não são opcionais: a chave precisa ser uniforme, tão longa quanto a mensagem, mantida secreta e usada uma única vez. Se a mesma chave cifra  $m$  e  $m'$ , então

$$c \oplus c' = m \oplus m',$$

e o sigilo perfeito para o conjunto das duas mensagens desaparece.

Para esquemas perfeitamente secretos com espaços finitos e corretude, vale o limite

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|.$$

A intuição é que, fixado um cifrado possível  $c$ , cada mensagem precisa ter ao menos uma chave que a leve a  $c$ ; pela correteza, uma mesma chave não pode decriptar  $c$  em duas mensagens diferentes. Logo são necessárias pelo menos tantas chaves quanto mensagens. É esse custo que motiva a relaxação para segurança computacional.

### 2.2.2 Lema 2.5 versus Definição 2.6

O **Lema 2.5** compara diretamente as distribuições de cifrados produzidas por quaisquer duas mensagens. Nenhum cifrado pode favorecer uma mensagem.

A **Definição 2.6** apresenta o mesmo objetivo como um jogo:

1. o adversário escolhe  $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ ;
2. o oráculo sorteia  $b \xleftarrow{\$} \{0, 1\}$ ;
3. devolve  $c \leftarrow \text{Enc}_K(m_b)$ ;
4. o adversário produz  $b'$ .

Sigilo perfeito exige

$$\Pr[b' = b] = \frac{1}{2}$$

até para adversários sem limite computacional.

Na Definição 2.6 do livro, igualdade de tamanho não é escrita separadamente; ela é automática nos exemplos em que  $\mathcal{M}$  contém apenas mensagens de um comprimento fixo. Na Definição 3.8, que admite comprimentos variáveis, a restrição  $|m_0| = |m_1|$  aparece explicitamente para que o tamanho não entregue o bit  $b$ .

**Vantagem da formulação por jogo:** ela se generaliza facilmente. Basta alterar os poderes do adversário, os oráculos disponíveis e a condição de vitória. É assim que surgem EAV, CPA, CCA, segurança de MACs e segurança de assinaturas.

## 2.3 Segurança concreta e assintótica

### 2.3.1 Abordagem concreta

Uma construção pode ser declarada  $(t, \varepsilon)$ -segura quando nenhum adversário com tempo no máximo  $t$  alcança **vantagem** maior que  $\varepsilon$ . Em um jogo cuja linha de base é  $1/2$ , isso significa sucesso no máximo  $1/2 + \varepsilon$ ; não significa sucesso no máximo  $\varepsilon$ .

Essa abordagem responde perguntas de engenharia: quantas operações são necessárias e qual risco residual é aceito?

### 2.3.2 Abordagem assintótica

O adversário é um algoritmo probabilístico de tempo polinomial, abreviado **PPT**. O parâmetro de segurança é  $\lambda$ , e o sucesso adicional permitido deve ser uma função negligenciável de  $\lambda$ .

Uma função  $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  é **negligenciável** se

$$\forall c > 0 \exists N \forall \lambda \geq N : \quad \mu(\lambda) < \frac{1}{\lambda^c}.$$

Equivalentemente, para todo polinômio positivo  $p$ , existe  $N$  tal que

$$\lambda \geq N \implies \mu(\lambda) < \frac{1}{p(\lambda)}.$$

Exemplos:

$2^{-\lambda}$ ,  $2^{-\sqrt{\lambda}}$  são negligenciáveis;

$\frac{1}{\lambda}$ ,  $\frac{1}{\lambda^{100}}$ ,  $\frac{1}{\log \lambda}$  não são negligenciáveis.

O motivo de  $1/\lambda^{100}$  não ser negligenciável é a ordem dos quantificadores: a função deve superar o inverso de **todo** polinômio, não apenas de algum polinômio.

### 2.3.3 Soma de funções negligenciáveis

Se  $\mu_1$  e  $\mu_2$  são negligenciáveis, então  $\mu_1 + \mu_2$  também é. Fixe  $c > 0$ . Como cada função é negligenciável, para  $\lambda$  suficientemente grande:

$$\mu_1(\lambda) < \frac{1}{2\lambda^c}, \quad \mu_2(\lambda) < \frac{1}{2\lambda^c}.$$

Logo:

$$\mu_1(\lambda) + \mu_2(\lambda) < \frac{1}{2\lambda^c} + \frac{1}{2\lambda^c} = \frac{1}{\lambda^c}.$$

Também vale: polinômio vezes negligenciável continua negligenciável.

## 2.4 Definição 3.8 versus Definição 2.6

As duas usam um experimento com duas mensagens. A diferença é o tipo de garantia:

| Propriedade               | Adversário              | Mensagens                      | Probabilidade de vitória               |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Def. 2.6: sigilo perfeito | ilimitado               | no espaço fixado $\mathcal{M}$ | exatamente $1/2$                       |
| Def. 3.8: EAV             | PPT, recebe $1^\lambda$ | mesmo comprimento              | no máximo $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ |

A Definição 3.8 introduz o parâmetro de segurança e vê tanto o tempo quanto o sucesso como funções de  $\lambda$ . Ela é estritamente mais fraca: todo esquema perfeitamente secreto é EAV-seguro, mas o pseudo-OTP será EAV-seguro com uma chave menor que a mensagem e, portanto, não poderá ter sigilo perfeito.

A vantagem de  $\mathcal{A}$  pode ser escrita como

$$\text{Adv}_{\Pi, \mathcal{A}}^{\text{eav}}(\lambda) = \left| \Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{eav}}(\lambda) = 1] - \frac{1}{2} \right|.$$

Segurança computacional exige vantagem negligenciável para todo adversário PPT.

## 2.5 Segurança semântica

Intuição: observar o cifrado não deve permitir que um adversário eficiente calcule nenhuma informação sobre a mensagem que ele não conseguiria obter sem o cifrado.

Exemplos de informação proibida:

- um bit específico de  $m$ ;
- um predicado  $f(m)$ ;
- se o valor está acima de um limite;
- se duas partes da mensagem são iguais.

Segurança semântica e indistinguibilidade de encriptações são definições equivalentes sob a formulação adequada. Na prova, a explicação importante é:

Se o adversário distingue encriptações de  $m_0$  e  $m_1$ , escolha uma propriedade que tenha valores diferentes nas duas mensagens. Se ele aprende uma propriedade da mensagem, escolha duas distribuições/mensagens nas quais essa propriedade permita distinguir.

### 2.5.1 O experimento semântico, sem esconder os quantificadores

Considere uma distribuição de mensagens  $M$  que possa ser amostrada em tempo polinomial, uma função eficiente  $f$  que representa a informação desejada e, opcionalmente, uma função  $h$  que representa informação auxiliar já conhecida. O adversário real recebe

$$C \leftarrow \text{Enc}_K(M) \quad \text{e} \quad h(M)$$

e tenta calcular  $f(M)$ . Segurança semântica afirma que existe um simulador PPT  $\mathcal{S}$ , que recebe apenas  $h(M)$  e o tamanho da mensagem, cujo sucesso fica no máximo uma quantidade negligenciável abaixo do sucesso do adversário real:

$$\Pr[\mathcal{A}(C, h(M)) = f(M)] - \Pr[\mathcal{S}(1^\lambda, |M|, h(M)) = f(M)] \leq \text{negl}(\lambda).$$

O simulador não precisa adivinhar perfeitamente  $f(M)$ . Ele precisa mostrar que o cifrado não dá uma vantagem significativa sobre aquilo que já seria possível sem vê-lo. Por exemplo, se 90% das mensagens da distribuição começam com zero, adivinhar zero já acerta 90% das vezes; a definição não exige esconder o que a própria distribuição revela.

Essa observação elimina uma confusão comum: “o atacante acertou alguma coisa” não prova insegurança. É necessário comparar o sucesso com uma linha de base sem o cifrado.

### 2.5.2 Da indistinguibilidade para a proteção de predicados

Suponha que um algoritmo extraia do cifrado um predicado  $f(m)$  melhor que a linha de base. Escolha duas mensagens  $m_0, m_1$  para as quais  $f(m_0) \neq f(m_1)$ . Diante de uma encriptação de uma delas, execute o extrator e use o valor recuperado para adivinhar o bit  $b$ . Uma vantagem na extração vira uma vantagem de distinção.

No sentido contrário, se  $\mathcal{A}$  distingue encriptações de  $m_0$  e  $m_1$ , defina a informação desejada como “qual das duas mensagens foi escolhida”. O distinguidor já é um algoritmo que aprende essa informação. A prova formal precisa tratar distribuições e informação auxiliar, mas esse é o núcleo lógico da equivalência.

## 2.6 Geradores pseudoaleatórios

Um PRG é um algoritmo determinístico eficiente

$$G : \{0, 1\}^\lambda \longrightarrow \{0, 1\}^{\ell(\lambda)}, \quad \ell(\lambda) > \lambda.$$

Para semente uniforme  $s \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^\lambda$ , exige-se que  $G(s)$  seja computacionalmente indistinguível de  $r \xleftarrow{\$} \{0, 1\}^{\ell(\lambda)}$ :

$$|\Pr[D(G(s)) = 1] - \Pr[D(r) = 1]| \leq \text{negl}(\lambda)$$

para todo distinguidor PPT  $D$ .

### 2.6.1 As distribuições são realmente diferentes

Se  $\ell(\lambda) = 2\lambda$ , então:

$$|\text{Im}(G)| \leq 2^\lambda \quad \text{e} \quad |\{0, 1\}^{2\lambda}| = 2^{2\lambda}.$$

A distribuição uniforme cai na imagem de  $G$  com probabilidade no máximo

$$\frac{2^\lambda}{2^{2\lambda}} = 2^{-\lambda}.$$

Já uma saída de  $G$  cai nessa imagem com probabilidade 1. Logo a distância estatística entre as distribuições é pelo menos  $1 - 2^{-\lambda}$ , isto é, quase máxima.

Um algoritmo ilimitado poderia enumerar todas as sementes e distinguir quase sempre. A segurança afirma somente que nenhum algoritmo **PPT** consegue fazer esse teste. Portanto, as distribuições são estatisticamente muito diferentes, embora computacionalmente indistinguíveis.

## 2.7 Pseudo-One-Time Pad

Com  $|m| = \ell(\lambda)$ :

$$\text{Enc}_k(m) = m \oplus G(k), \quad \text{Dec}_k(c) = c \oplus G(k).$$

A chave tem apenas  $\lambda$  bits, mas cifra mensagens maiores. Não há contradição com o limite do OTP: o pseudo-OTP oferece segurança computacional, não sigilo perfeito.

Essa construção é segura no experimento EAV de **uma única encriptação**. Reutilizar a mesma chave em duas mensagens reutiliza o pad  $G(k)$  e revela o XOR dos textos claros. Para várias mensagens, é necessário introduzir aleatoriedade, estado ou nonce de modo que pads diferentes sejam produzidos.

## 2.8 Provas por redução

Uma redução tem a forma:

$$\text{adversário } \mathcal{A} \text{ quebra } \Pi \implies \text{algoritmo } \mathcal{B}^{\mathcal{A}} \text{ quebra a hipótese } H.$$

Estrutura obrigatória:

1. **Suposição:** existe  $\mathcal{A}$  com vantagem não negligenciável contra  $\Pi$ .
2. **Construção:**  $\mathcal{B}$  recebe uma instância do problema  $H$  e usa  $\mathcal{A}$  como sub-rotina.
3. **Simulação:** a visão fornecida a  $\mathcal{A}$  deve ter a distribuição correta.
4. **Análise de casos:** quando a entrada de  $\mathcal{B}$  é real e quando é aleatória/falsa.
5. **Relação de vantagens:** a vantagem de  $\mathcal{B}$  é calculada a partir da vantagem de  $\mathcal{A}$ .

6. **Contradição:** isso viola a hipótese de segurança de  $H$ .

No pseudo-OTP, o redutor recebe  $w$ , que é  $G(k)$  ou uniforme. Ele escolhe  $b$ , entrega  $c = w \oplus m_b$  ao adversário e responde “PRG” quando  $b' = b$ . Se  $w$  é uniforme, o jogo é OTP; se  $w = G(k)$ , o jogo é o esquema real.

### 2.8.1 Redução do pseudo-OTP, com a vantagem calculada

Seja  $\mathcal{A}$  um adversário EAV contra o pseudo-OTP. O distinguidor  $\mathcal{B}$  para o PRG recebe uma cadeia  $w \in \{0, 1\}^{\ell(\lambda)}$  e executa:

1. obtém de  $\mathcal{A}$  duas mensagens  $m_0, m_1$  de mesmo comprimento;
2. sorteia  $b \xleftarrow{\$} \{0, 1\}$ ;
3. forma  $c = m_b \oplus w$  e entrega  $c$  a  $\mathcal{A}$ ;
4. recebe  $b'$  e devolve 1 se, e somente se,  $b' = b$ .

Há dois mundos.

**Mundo PRG:** se  $w = G(k)$ , a simulação é exatamente a encriptação real. Portanto,

$$\Pr[\mathcal{B}(G(k)) = 1] = \Pr[b' = b \mid \text{pseudo-OTP}].$$

**Mundo uniforme:** se  $w$  é uniforme,  $m_b \oplus w$  também é uniforme e independe de  $b$ . Isso é um OTP novo para uma única mensagem, logo

$$\Pr[\mathcal{B}(w) = 1 \mid w \leftarrow U_\ell] = \frac{1}{2}.$$

Consequentemente,

$$\text{Adv}_{G, \mathcal{B}}^{\text{prg}} = \left| \Pr[b' = b \mid \text{pseudo-OTP}] - \frac{1}{2} \right| = \text{Adv}_{\Pi, \mathcal{A}}^{\text{eav}}.$$

Se a vantagem de  $\mathcal{A}$  fosse não negligenciável, a vantagem de  $\mathcal{B}$  também seria, contradizendo a segurança do PRG. Note os três detalhes que tornam a prova válida:  $\mathcal{B}$  é eficiente se  $\mathcal{A}$  é eficiente; a simulação do mundo real é perfeita; e no mundo uniforme a probabilidade é exatamente  $1/2$ .

### 2.8.2 Híbridos

Quando uma construção usa muitos objetos pseudoaleatórios, costuma-se trocar um objeto por vez. Se  $H_0$  é o jogo real,  $H_t$  o jogo ideal e  $H_1, \dots, H_{t-1}$  são híbridos, então

$$|\Pr[H_0 = 1] - \Pr[H_t = 1]| \leq \sum_{i=0}^{t-1} |\Pr[H_i = 1] - \Pr[H_{i+1} = 1]|.$$

Se a diferença total é não negligenciável e  $t$  é polinomial, pelo menos uma troca adjacente tem diferença não negligenciável. Essa troca aponta exatamente onde embutir o desafio da redução.

## 2.9 EAV e CPA

### 2.9.1 EAV: uma observação passiva

O adversário escolhe  $m_0, m_1$ , recebe uma encriptação de  $m_b$  e tenta descobrir  $b$ .

### 2.9.2 CPA: texto claro escolhido

Além do desafio, o adversário consulta um oráculo de encriptação:

$$m \mapsto \text{Enc}_k(m).$$

Uma cifra determinística perde imediatamente: o adversário pede  $\text{Enc}_k(m_0)$  e compara com o desafio.

O jogo completo possui duas fases de consulta:

1.  $k \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda)$ ;
2.  $\mathcal{A}$  consulta  $\text{Enc}_k(\cdot)$  quantas vezes polinomiais quiser;
3.  $\mathcal{A}$  envia  $m_0, m_1$  com  $|m_0| = |m_1|$ ;
4. o desafiante sorteia  $b \leftarrow \{0, 1\}$  e devolve  $c^* \leftarrow \text{Enc}_k(m_b)$ ;
5.  $\mathcal{A}$  continua consultando o oráculo e, ao final, devolve  $b'$ .

A vantagem é

$$\text{Adv}_{\Pi, \mathcal{A}}^{\text{cpa}}(\lambda) = \left| \Pr[b' = b] - \frac{1}{2} \right|.$$

A igualdade de comprimentos impede uma vitória trivial pelo tamanho do cifrado. A segunda fase impede uma prova que só funcione quando o atacante para de interagir após o desafio.

### 2.9.3 Ataque explícito a uma cifra determinística

Escolha  $m_0 \neq m_1$  de mesmo tamanho. Antes do desafio, consulte

$$c_0 \leftarrow \text{Enc}_k(m_0).$$

Ao receber  $c^* = \text{Enc}_k(m_b)$ , responda  $b' = 0$  se  $c^* = c_0$  e  $b' = 1$  caso contrário. Como a encriptação é determinística e correta, cifrar mensagens distintas não pode produzir o mesmo cifrado: se produzisse, a decifração do mesmo valor precisaria devolver duas mensagens. Logo o ataque acerta sempre:

$$\Pr[b' = b] = 1, \quad \text{Adv}^{\text{cpa}} = \frac{1}{2}.$$

### 2.9.4 PRF e PRP: a abstração por trás dos modos

Uma família de funções pseudoaleatórias é indexada por uma chave:

$$F_k : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}^m.$$

O adversário, com acesso de oráculo, não distingue  $F_k$  de uma função verdadeiramente aleatória escolhida entre todas as funções com esse domínio e contradomínio. Uma função aleatória pode produzir colisões.

Uma permutação pseudoaleatória tem domínio e contradomínio iguais e cada  $P_k$  é bijetiva:

$$P_k : \{0, 1\}^n \longrightarrow \{0, 1\}^n.$$

Ela deve ser indistinguível de uma permutação uniforme. Cifras de bloco como AES são modeladas como PRPs; para cada chave, a decifração é a permutação inversa. A diferença é observável após consultas suficientes: uma função aleatória pode colidir, uma permutação nunca. Para número de consultas muito menor que  $2^{n/2}$ , essa diferença é pequena, o que explica por que uma PRP frequentemente pode substituir uma PRF em análises com uma perda do tipo aniversário.

Consequências:

- CPA exige aleatoriedade, nonce único ou estado seguro;
- mensagens do desafio devem ter o mesmo tamanho;
- o adversário pode escolher as consultas adaptativamente;
- confidencialidade CPA não fornece, por si só, integridade.

---

## 3 Parte II — Criptografia simétrica

### 3.1 Cifra de fluxo versus cifra de bloco

Uma **cifra de fluxo** produz um keystream pseudoaleatório:

$$z_1 z_2 \dots := G(k, \text{nonce}), \quad c = m \oplus z.$$

Reutilizar o mesmo keystream em duas mensagens produz

$$c \oplus c' = (m \oplus z) \oplus (m' \oplus z) = m \oplus m',$$

eliminando a chave do cálculo.

Uma **cifra de bloco** é uma família de permutações indexadas por chave:

$$E : \mathcal{K} \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n,$$

com inversa eficiente  $D_k = E_k^{-1}$ . Idealmente,  $E_k$  se comporta como uma permutação aleatória para quem não conhece  $k$ : uma PRP.

| Conceito         | Entrada/saída                               | Propriedade central         |
|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| PRG              | semente curta $\rightarrow$ string longa    | saída parece uniforme       |
| PRF              | entrada arbitrária fixa $\rightarrow$ saída | função parece aleatória     |
| PRP/block cipher | bloco $\rightarrow$ bloco do mesmo tamanho  | permutação parece aleatória |

### 3.2 Rede de Feistel

Divida o bloco em  $(L_0, R_0)$ . Na rodada  $i$ :

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus F_i(R_{i-1}).$$

A função  $F_i$  não precisa ser invertível. Para desfazer a rodada:

$$R_{i-1} = L_i, \quad L_{i-1} = R_i \oplus F_i(L_i).$$

Isso funciona porque  $x \oplus y \oplus y = x$ . Uma rede de quatro rodadas usa as subchaves  $k_1, k_2, k_3, k_4$  na ida e  $k_4, k_3, k_2, k_1$  na volta, mantendo a mesma estrutura.

**O que explicar em prova:** Feistel cria uma permutação invertível mesmo quando a função de rodada não é invertível.

### 3.2.1 Exemplo completo com quatro rodadas

Use metades de 4 bits e, apenas para tornar a conta visível, defina

$$F_{k_i}(R) = R \oplus k_i.$$

Tome

$$(L_0, R_0) = (A, 3), \quad (k_1, k_2, k_3, k_4) = (5, C, 6, 9).$$

Cada linha aplica  $L_i = R_{i-1}$  e  $R_i = L_{i-1} \oplus (R_{i-1} \oplus k_i)$ :

| $i$ | $L_i$ | $R_i$ | cálculo de $R_i$            |
|-----|-------|-------|-----------------------------|
| 0   | A     | 3     | entrada                     |
| 1   | 3     | C     | $A \oplus (3 \oplus 5) = C$ |
| 2   | C     | 3     | $3 \oplus (C \oplus C) = 3$ |
| 3   | 3     | 9     | $C \oplus (3 \oplus 6) = 9$ |
| 4   | 9     | 3     | $3 \oplus (9 \oplus 9) = 3$ |

O resultado é  $(L_4, R_4) = (9, 3)$ . Para voltar uma rodada, não se calcula  $F^{-1}$ . Usa-se

$$R_{i-1} = L_i, \quad L_{i-1} = R_i \oplus F_{k_i}(L_i).$$

Da saída, com  $k_4 = 9$ :

$$R_3 = 9, \quad L_3 = 3 \oplus (9 \oplus 9) = 3.$$

Repetindo com  $k_3, k_2, k_1$ , recupera-se  $(A, 3)$ . O exemplo também mostra por que a ordem das subchaves precisa ser invertida.

Poucas rodadas não bastam para segurança. Em uma rodada, a metade esquerda da saída é literalmente a metade direita da entrada; em duas rodadas ainda há relações simples entre entrada e saída. O resultado de Luby–Rackoff dá o fundamento teórico: três rodadas com PRFs independentes constroem uma PRP e quatro constroem uma strong PRP, sob as definições apropriadas. Isso não quer dizer que uma cifra prática deva usar apenas quatro rodadas; DES usa dezesseis porque funções reais, margens de segurança e ataques criptanalíticos exigem mais cuidado.

### 3.3 DES e TripleDES

DES:

- bloco de 64 bits;
- chave nominal de 64 bits, mas apenas 56 efetivos;
- rede de Feistel com 16 rodadas;
- principal fraqueza prática: busca exaustiva em  $2^{56}$ ;
- bloco de 64 bits também é pequeno para grandes volumes de dados.

TripleDES aplica DES três vezes, tipicamente em EDE:

$$c = E_{k_3}(D_{k_2}(E_{k_1}(m))).$$

EDE preservou compatibilidade com DES quando as três chaves coincidiam. 3DES aumentou a segurança, mas é lento e mantém o bloco pequeno. Sua importância é histórica: mostrou como prolongar a vida de um primitivo sem redesenhar toda a infraestrutura.

### 3.3.1 Por que 3DES não entrega simplesmente 168 bits

Com duas chaves, a construção EDE é

$$C = E_{k_1}(D_{k_2}(E_{k_1}(M))).$$

Com três chaves há 168 bits nominais, mas ataques de *meet-in-the-middle* e suas variantes reduzem a margem efetiva. A ideia de meet-in-the-middle para uma dupla encriptação  $C = E_{k_2}(E_{k_1}(M))$  é:

1. calcule e armazene  $E_{k_1}(M)$  para todas as chaves  $k_1$ ;
2. calcule  $D_{k_2}(C)$  para todas as chaves  $k_2$ ;
3. procure valores intermediários iguais;
4. confirme candidatos com outros pares mensagem–cifrado.

O tempo fica da ordem de  $2^k$ , e não  $2^{2k}$ , com grande memória. A estrutura tripla dificulta esse ataque direto, mas não remove todas as reduções genéricas. Além disso, o bloco de apenas 64 bits impõe limites de volume pelo efeito de aniversário. Portanto, “aplicar DES três vezes” não resolve o problema tão bem quanto adotar uma cifra moderna com bloco de 128 bits.

## 3.4 AES

AES é uma rede de substituição–permutação, não uma rede de Feistel. O NIST conduziu uma competição pública internacional: recebeu quinze candidatos, selecionou cinco finalistas após análise aberta e escolheu Rijndael em 2000. A escolha considerou segurança, desempenho em software e hardware, flexibilidade e simplicidade de implementação; não foi apenas uma comparação de tamanhos de chave.

Todas as variantes usam bloco de 128 bits:

| Variante | Chave    | Rodadas |
|----------|----------|---------|
| AES-128  | 128 bits | 10      |
| AES-192  | 192 bits | 12      |
| AES-256  | 256 bits | 14      |

O estado é uma matriz  $4 \times 4$  de bytes. As transformações são:

1. **SubBytes**: aplica uma S-box bijetiva a cada byte;
2. **ShiftRows**: desloca ciclicamente as linhas;
3. **MixColumns**: aplica uma transformação linear invertível em cada coluna, sobre  $GF(2^8)$ ;
4. **AddRoundKey**: XOR com a subchave da rodada.

Há um AddRoundKey inicial; a última rodada omite MixColumns.

### 3.4.1 Por que AES pode ser decriptado?

- SubBytes é invertível porque sua S-box é uma permutação;
- ShiftRows é invertido por deslocamentos na direção oposta;
- MixColumns usa uma matriz invertível em  $GF(2^8)$ ;
- AddRoundKey é sua própria inversa:

$$(x \oplus k) \oplus k = x;$$

- o key schedule permite reconstruir/gerar as subchaves na ordem necessária.

A decriptação aplica as inversas na ordem reversa. AES não precisa ser Feistel porque **cada transformação individual** é invertível.

### 3.4.2 Anatomia de uma rodada do AES

Os 16 bytes de entrada preenchem o estado por colunas:

$$S_{r,c} = \text{entrada}_{4c+r}, \quad 0 \leq r, c < 4.$$

Isso importa ao fazer uma conta: os quatro primeiros bytes formam a primeira coluna, não a primeira linha.

**SubBytes.** A S-box não é uma tabela escolhida ao acaso. Para byte não nulo, calcula-se o inverso multiplicativo em  $GF(2^8)$ , usando o módulo

$$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1,$$

e depois uma transformação afim sobre os bits. O zero recebe inverso convencional zero antes da transformação afim. Por exemplo, a S-box leva 53 a ED. A transformação afim evita estruturas algébricas ruins que permaneceriam se fosse usado apenas o inverso.

**ShiftRows.** As linhas 0, 1, 2, 3 são deslocadas respectivamente por 0, 1, 2, 3 posições. Assim, bytes que estavam na mesma coluna são espalhados por colunas diferentes antes da próxima mistura.

**MixColumns.** Cada coluna é multiplicada pela matriz

$$\begin{pmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{pmatrix}$$

em  $GF(2^8)$ . O exemplo clássico

$$\begin{pmatrix} \text{D4} \\ \text{BF} \\ \text{5D} \\ \text{30} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \text{04} \\ \text{66} \\ \text{81} \\ \text{E5} \end{pmatrix}$$

mostra que cada byte de saída depende dos quatro bytes da coluna. A multiplicação por 02 é um deslocamento à esquerda seguido de XOR com 1B quando o bit mais significativo era 1; multiplicar por 03 é multiplicar por 02 e fazer XOR com o byte original.

**AddRoundKey.** O estado sofre XOR byte a byte com 128 bits do key schedule. É aqui que entra a chave; as outras três operações são públicas.

SubBytes fornece não linearidade; ShiftRows e MixColumns fornecem difusão; AddRoundKey injeta o segredo. Depois de várias rodadas, alterar um bit da entrada ou da chave afeta muitos bits da saída.

### 3.4.3 Key schedule e tamanhos que não devem ser confundidos

O bloco do AES é sempre 128 bits. A chave pode ter 128, 192 ou 256 bits, e essa escolha altera o número de rodadas. “AES-256” não significa bloco de 256 bits. O key schedule expande a chave em uma subchave de 128 bits para cada AddRoundKey, usando rotação de palavras, aplicação da S-box e constantes de rodada. Ele não é uma simples repetição da chave.

### 3.5 Corpos finitos binários

Um bitstring  $b_{m-1} \dots b_1 b_0$  representa o polinômio

$$b_{m-1}x^{m-1} + \dots + b_1x + b_0$$

com coeficientes em  $GF(2)$ . Soma e subtração são XOR. Em

$$GF(2^m) \cong GF(2)[x]/(f(x)),$$

$f(x)$  deve ser irredutível de grau  $m$ . Multiplica-se os polinômios e reduz-se o resultado módulo  $f(x)$ .

#### 3.5.1 Exemplo em $GF(2^4)$

Com

$$f(x) = x^4 + x + 1,$$

temos

$$0101 = x^2 + 1, \quad 1101 = x^3 + x^2 + 1.$$

O produto antes da redução é

$$(x^2 + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^5 + x^4 + x^3 + 1.$$

Reduzindo módulo  $x^4 + x + 1$ :

$$x^5 + x^4 + x^3 + 1 \equiv x^3 + x^2,$$

portanto

$$0101 \cdot 1101 = 1100.$$

Também:

$$(1010)^{-1} = 1100,$$

pois  $(x^3 + x)(x^3 + x^2) \equiv 1 \pmod{x^4 + x + 1}$ .

#### 3.5.2 Multiplicação em GCM

GCM trabalha em  $GF(2^{128})$ . Uma tabela de índices teria tamanho da ordem de  $2^{128}$  e é inviável. A multiplicação é implementada por operações de shift e XOR, com redução pelo polinômio fixado pelo padrão:

$$x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1.$$

## 3.6 Modos de operação

Considere

$$m = m_1 \| m_2 \| \cdots \| m_\ell.$$

### 3.6.1 ECB

$$c_i = E_k(m_i), \quad m_i = D_k(c_i).$$

Blocos iguais produzem cifrados iguais. ECB é determinístico, revela padrões e não é CPA-seguro. Não deve ser usado para mensagens estruturadas.

### 3.6.2 CBC

Escolha  $c_0 = IV$  uniforme e imprevisível:

$$c_i = E_k(m_i \oplus c_{i-1}).$$

Deciptação:

$$m_i = D_k(c_i) \oplus c_{i-1}.$$

O IV é transmitido com o cifrado; não precisa ser secreto. Para a formulação clássica de segurança CPA, deve ser novo e imprevisível.

### 3.6.3 Chained CBC

Chained CBC usa o último bloco cifrado da mensagem anterior como IV da próxima. O valor fica conhecido antes de o adversário escolher a próxima mensagem. Isso permite consultas construídas para testar relações entre blocos e quebra CPA. “Parecer equivalente a concatenar mensagens” não basta para garantir segurança no modelo adaptativo.

### 3.6.4 CTR

Para nonce  $N$  e contador  $i$ :

$$z_i = E_k(N \| \langle i \rangle), \quad c_i = m_i \oplus z_i.$$

Deciptação usa a mesma operação:

$$m_i = c_i \oplus z_i.$$

Vantagens:

- paralelizável;
- acesso aleatório a blocos;
- não exige padding;
- usa apenas a direção de encriptação de AES.

Regra crítica: o par chave–nonce nunca pode repetir. Repetição reutiliza o keystream.

### 3.6.5 GCM

GCM combina:

- CTR para confidencialidade;
- GHASH para autenticar cifrado e dados associados.

Defina

$$H = E_k(0^{128})$$

e use multiplicação em  $GF(2^{128})$  para acumular os blocos de AAD e cifrado. Em alto nível:

$$T = \text{MSB}_t(E_k(J_0) \oplus \text{GHASH}_H(A, C)).$$

O receptor recalcula  $T$  e aceita somente se a comparação for válida. GCM é AEAD: protege confidencialidade e integridade, incluindo dados associados  $A$  que não são cifrados. Reutilizar nonce em GCM é catastrófico: além de repetir o keystream de CTR, cria relações que comprometem a autenticação.

### 3.7 Resumo comparativo dos modos

| Modo | Aleatoriedade ou nonce | Paraleliza encriptação? | Autentica? | Problema principal      |
|------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| ECB  | não                    | sim                     | não        | revela padrões          |
| CBC  | IV novo                | não                     | não        | maleável; exige padding |
| CTR  | nonce único            | sim                     | não        | reutilização do nonce   |
| GCM  | nonce único            | sim                     | sim        | reutilização do nonce   |

## 4 Parte III — Aritmética modular, grupos e primos

### 4.1 Divisibilidade, máximo divisor comum e Bézout

Para inteiros  $a, b$  com  $b \neq 0$ , a divisão euclidiana escreve

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

O algoritmo de Euclides usa repetidamente

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

até o resto ser zero.

O algoritmo de Euclides **estendido** encontra  $x, y$  tais que

$$ax + by = \gcd(a, b).$$

Quando  $\gcd(a, n) = 1$ , a identidade

$$ax + ny = 1$$

implica

$$ax \equiv 1 \pmod{n},$$

portanto  $x = a^{-1} \pmod{n}$ .

#### 4.1.1 Exemplo: inverso de 17 módulo 101

$$101 = 5 \cdot 17 + 16, \quad 17 = 1 \cdot 16 + 1.$$

Voltando:

$$1 = 17 - 16 = 17 - (101 - 5 \cdot 17) = 6 \cdot 17 - 101.$$

Logo:

$$17^{-1} \equiv 6 \pmod{101}.$$

## 4.2 Aritmética modular

Escrevemos

$$a \equiv b \pmod{n}$$

quando  $n \mid (a - b)$ . Congruências podem ser somadas e multiplicadas:

$$a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \implies \begin{cases} a + c \equiv b + d \pmod{n}, \\ ac \equiv bd \pmod{n}. \end{cases}$$

Divisão não é uma operação livre. Só se pode multiplicar por  $a^{-1}$  quando  $a$  é invertível módulo  $n$ , isto é, quando  $\gcd(a, n) = 1$ .

## 4.3 Square-and-Multiply

Para calcular  $a^e \pmod{n}$ , escreva  $e$  em binário e faça quadraturas sucessivas, reduzindo módulo  $n$  a cada passo.

Exemplo:

$$13 = (1101)_2 = 8 + 4 + 1.$$

Para  $3^{13} \pmod{17}$ :

$$3^1 \equiv 3,$$

$$3^2 \equiv 9,$$

$$3^4 \equiv 9^2 \equiv 13,$$

$$3^8 \equiv 13^2 \equiv 16 \pmod{17}.$$

Assim:

$$3^{13} \equiv 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3 \equiv 16 \cdot 13 \cdot 3 \equiv 12 \pmod{17}.$$

O número de multiplicações é  $O(\log e)$ , não  $O(e)$ .

## 4.4 Grupos

Um grupo  $(G, \circ)$  satisfaz:

1. fechamento:  $a \circ b \in G$ ;
2. associatividade;
3. existência de identidade  $e$ ;
4. existência de inverso para cada elemento.

Se a operação é comutativa, o grupo é abeliano.

### 4.4.1 Grupos aditivos e multiplicativos

$$\mathbb{Z}_n^+ = \{0, 1, \dots, n-1\}$$

usa soma módulo  $n$  e tem  $n$  elementos.

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in \{1, \dots, n-1\} : \gcd(a, n) = 1\}$$

usa multiplicação módulo  $n$  e tem

$$|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$$

elementos.

### 4.4.2 Ordem de grupo e ordem de elemento

A ordem do grupo é  $|G|$ . A ordem de  $g \in G$  é o menor inteiro positivo  $r$  tal que

$$g^r = e.$$

Pelo teorema de Lagrange:

$$\text{ord}(g) \mid |G|.$$

No grupo aditivo  $\mathbb{Z}_n^+$ :

$$\text{ord}(a) = \frac{n}{\gcd(a, n)}.$$

### 4.4.3 Grupo cíclico e gerador

$G$  é cíclico se existe  $g \in G$  tal que

$$G = \langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{|G|-1}\}.$$

Nesse caso,  $g$  é um gerador e

$$\text{ord}(g) = |G|.$$

Se a ordem de  $G$  é um primo  $q$ , todo elemento diferente da identidade tem ordem  $q$  e é gerador.

## 4.5 Função de Euler

$$\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|.$$

Se

$$n = \prod_{i=1}^t p_i^{e_i},$$

então

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^t \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Casos importantes:

$$\varphi(p) = p - 1$$

para  $p$  primo, e

$$\varphi(pq) = (p - 1)(q - 1)$$

para primos distintos  $p, q$ .

Exemplos:

$$\varphi(100) = 40, \quad \varphi(101) = 100, \quad \varphi(1001) = 720,$$

pois  $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$ .

## 4.6 Teoremas de Fermat e Euler

Se  $p$  é primo e  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Mais geralmente, se  $\gcd(a, n) = 1$ :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

### 4.6.1 Uso para testar composição

Se

$$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n},$$

então  $n$  é composto.

A recíproca é falsa: alguns compostos passam para certas bases (pseudoprimos), e números de Carmichael passam no teste de Fermat para toda base coprima. Portanto, Fermat pode provar composição quando encontra uma testemunha, mas sozinho não é um bom teste geral de primalidade.

## 4.7 Teorema Chinês do Resto

Se  $\gcd(n_1, n_2) = 1$ , o mapa

$$x \bmod (n_1 n_2) \mapsto (x \bmod n_1, x \bmod n_2)$$

é uma bijeção compatível com soma e multiplicação:

$$\mathbb{Z}_{n_1 n_2} \cong \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2}.$$

Para  $n = pq$  com primos distintos:

$$\mathbb{Z}_n^* \cong \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*.$$

Essa decomposição explica:

- a fórmula  $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$ ;
- a prova completa de corretude do RSA;
- otimizações de decriptação RSA;
- por que conhecer  $p, q$  facilita operações módulo  $n$ .

## 4.8 Números primos e Teorema dos Números Primos

Se  $\pi(x)$  conta os primos menores ou iguais a  $x$ , então

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}.$$

Perto de  $x$ , a fração de inteiros primos é aproximadamente

$$\frac{1}{\ln x}.$$

Entre candidatos ímpares, a densidade é aproximadamente

$$\frac{2}{\ln x}.$$

Para números de 1024 bits,  $\ln(2^{1024}) = 1024 \ln 2 \approx 710$ . Portanto, testando apenas ímpares, espera-se encontrar um primo após algumas centenas de candidatos.

## 4.9 Miller–Rabin

Para testar um inteiro ímpar  $n > 2$ , escreva

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ ímpar}.$$

Escolha uma base aleatória  $a \in \{2, \dots, n-2\}$  e calcule

$$x = a^d \bmod n.$$

Uma rodada é:

1. se  $x = 1$  ou  $x = n - 1$ , a base não detectou composição;

2. repita no máximo  $s - 1$  vezes:

$$x \leftarrow x^2 \bmod n;$$

se  $x = n - 1$ , a base não detectou composição;

3. se nenhum valor foi  $n - 1$ , declare  $n$  composto.

Se  $n$  é primo, todas as bases válidas passam. Se  $n$  é ímpar composto, no máximo  $1/4$  das bases são *strong liars*. Com  $t$  rodadas independentes:

$$\Pr[\text{composto aceito como primo}] \leq 4^{-t}.$$

O teste é probabilístico no sentido de poder aceitar um composto; quando declara “composto”, não há falso positivo.

#### 4.9.1 Geração de um primo grande

1. gere um candidato uniforme com o bit mais significativo igual a 1;
2. force o bit menos significativo a 1, tornando-o ímpar;
3. elimine divisibilidade por pequenos primos;
4. execute várias rodadas de Miller–Rabin;
5. se falhar, gere outro candidato.

### 4.10 Ordens: exemplos da lista

#### 4.10.1 Grupo aditivo $\mathbb{Z}_{36}^+$

Usando

$$\text{ord}(a) = \frac{36}{\gcd(a, 36)},$$

os elementos ficam agrupados por ordem:

| Ordem | Elementos                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| 1     | 0                                           |
| 2     | 18                                          |
| 3     | 12, 24                                      |
| 4     | 9, 27                                       |
| 6     | 6, 30                                       |
| 9     | 4, 8, 16, 20, 28, 32                        |
| 12    | 3, 15, 21, 33                               |
| 18    | 2, 10, 14, 22, 26, 34                       |
| 36    | 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35 |

#### 4.10.2 Grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{36}^*$

$$\mathbb{Z}_{36}^* = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35\}, \quad \varphi(36) = 12.$$

| Ordem | Elementos  |
|-------|------------|
| 1     | 1          |
| 2     | 17, 19, 35 |

| Ordem | Elementos            |
|-------|----------------------|
| 3     | 13, 25               |
| 6     | 5, 7, 11, 23, 29, 31 |

Nenhum elemento tem ordem 12, portanto  $\mathbb{Z}_{36}^*$  não é cíclico.

#### 4.10.3 Grupo $\mathbb{Z}_{37}^*$

Como 37 é primo:

$$|\mathbb{Z}_{37}^*| = 36.$$

Ele é cíclico. Seus geradores são os elementos de ordem 36:

$$2, 5, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 35.$$

Há exatamente

$$\varphi(36) = 12$$

geradores, como esperado.

#### 4.10.4 Tabela de potências módulo 17

3 tem ordem 16 em  $\mathbb{Z}_{17}^*$ . A sequência é:

| $i$            | 0 | 1 | 2 | 3  | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------------|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $3^i \bmod 17$ | 1 | 3 | 9 | 10 | 13 | 5 | 15 | 11 | 16 | 14 | 8  | 7  | 4  | 12 | 2  | 6  | 1  |

Se  $a = 3^j$ , então

$$a^{-1} = 3^{16-j} \pmod{17}.$$

Uma tabela de índices transforma inversão em uma consulta e uma subtração de expoentes. Para grupos criptográficos grandes, construir a tabela inteira custaria memória proporcional à ordem do grupo.

## 5 Parte IV — Criptografia de chave pública

### 5.1 Visão geral

Em criptografia de chave pública, cada usuário possui:

$$(\text{pk}, \text{sk}) \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda).$$

- pk é pública;
- sk permanece secreta;
- qualquer pessoa pode cifrar para o proprietário de pk;
- apenas quem possui sk deve conseguir decifrar.

Isso não elimina a necessidade de autenticar chaves públicas. Sem certificados ou outro mecanismo de autenticação, um adversário pode substituir uma chave e executar ataque man-in-the-middle.

## 5.2 RSA

### 5.2.1 Geração de chaves

1. escolha primos grandes e distintos  $p, q$ ;
2. calcule

$$n = pq;$$

3. calcule

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1);$$

4. escolha  $e$  com

$$\gcd(e, \varphi(n)) = 1;$$

5. calcule

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}.$$

Chaves:

$$\text{pk} = (n, e), \quad \text{sk} = (n, d)$$

e, na prática, também se guardam  $p, q$  e parâmetros CRT para acelerar a decifração.

### 5.2.2 Encriptação e decifração textbook

Para  $m \in \mathbb{Z}_n$ :

$$c = m^e \bmod n, \quad \widehat{m} = c^d \bmod n.$$

### 5.2.3 Corretude quando $\gcd(m, n) = 1$

Como

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)},$$

existe  $t$  tal que

$$ed = 1 + t\varphi(n).$$

Pelo teorema de Euler:

$$m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Logo:

$$c^d \equiv m^{ed} = m^{1+t\varphi(n)} \equiv m \left(m^{\varphi(n)}\right)^t \equiv m \pmod{n}.$$

### 5.2.4 Corretude para todo $m \in \mathbb{Z}_n$

A condição  $\gcd(m, n) = 1$  é necessária para aplicar Euler diretamente, mas RSA continua correto para mensagens não invertíveis. Prove separadamente módulo  $p$  e módulo  $q$ .

Módulo  $p$ :

- se  $m \equiv 0 \pmod{p}$ , então  $m^{ed} \equiv m \equiv 0 \pmod{p}$ ;
- caso contrário, Fermat dá  $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , e  $ed \equiv 1 \pmod{p-1}$  implica  $m^{ed} \equiv m \pmod{p}$ .

O mesmo vale módulo  $q$ . Pelo CRT:

$$m^{ed} \equiv m \pmod{pq}.$$

### 5.2.5 Por que $e = 65537$ ?

$$65537 = 2^{16} + 1$$

tem representação binária com apenas dois bits 1, tornando a exponenciação pública eficiente por Square-and-Multiply. É grande o bastante para evitar vários problemas associados a expoentes públicos extremamente pequenos e é primo, facilitando obter

$$\gcd(e, \varphi(n)) = 1.$$

$e = 3$  não é automaticamente inseguro quando RSA é implementado com padding correto. O problema é usá-lo com textbook RSA:

- se  $m^3 < n$ , então  $c = m^3$  como inteiro e basta extrair a raiz cúbica;
- enviar a mesma mensagem a três módulos coprimos permite reconstruir  $m^3$  via CRT (ataque de broadcast);
- estrutura algébrica e padding incorreto podem gerar outros ataques.

### 5.2.6 Fatorar versus inverter RSA

Conhecer  $p, q$  permite calcular  $\varphi(n)$ , obter  $d$  e quebrar RSA. Portanto:

$$\text{fatorar } n \implies \text{inverter RSA}.$$

A recíproca não é conhecida em geral: não há prova de que qualquer algoritmo capaz de inverter instâncias RSA necessariamente fature  $n$ . “RSA é tão difícil quanto fatoração” não deve ser afirmado como equivalência demonstrada.

### 5.2.7 Conhecer $\varphi(n)$ implica fatorar $n = pq$

Como

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = pq - p - q + 1,$$

temos

$$p + q = n - \varphi(n) + 1.$$

Logo  $p, q$  são raízes de

$$x^2 - (n - \varphi(n) + 1)x + n = 0.$$

Para

$$n = 4294049777, \quad \varphi(n) = 4293918720,$$

obtemos

$$p + q = 131058$$

e discriminante

$$\Delta = 131058^2 - 4 \cdot 4294049777 = 256 = 16^2.$$

Portanto:

$$p = \frac{131058 + 16}{2} = 65537, \quad q = \frac{131058 - 16}{2} = 65521.$$

### 5.2.8 Mensagem não coprime com $n$

Se uma mensagem aleatória satisfaz

$$\gcd(m, n) \neq 1,$$

então calcular o próprio  $\gcd(m, n)$  revela  $p$  ou  $q$ . Esse é o problema grave; não é uma falha da correteza RSA.

A probabilidade para  $m$  uniforme módulo  $n = pq$  é:

$$\Pr[\gcd(m, n) \neq 1] = 1 - \frac{\varphi(n)}{n} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{pq}.$$

Para primos RSA grandes, é desprezível, mas se ocorrer a fatoração fica imediata.

## 5.3 Por que textbook RSA não é seguro?

### 5.3.1 Determinismo

$$\text{Enc}_{\text{pk}}(m) = m^e \bmod n$$

sempre produz o mesmo cifrado. No jogo CPA, o adversário cifra  $m_0$  publicamente e compara com o desafio.

### 5.3.2 Maleabilidade multiplicativa

$$\text{Enc}(m_1)\text{Enc}(m_2) \equiv (m_1 m_2)^e \equiv \text{Enc}(m_1 m_2) \pmod{n}.$$

Um adversário altera um cifrado de maneira previsível sem conhecer a mensagem.

### 5.3.3 Mensagens pequenas e estrutura

Textbook RSA preserva relações algébricas e não introduz aleatoriedade. RSA real precisa de padding/encoding com análise de segurança, como OAEP para encriptação.

## 5.4 OAEP

OAEP aplica uma transformação Feistel-like, com funções de máscara  $G$  e  $H$ , antes da operação RSA. Em forma simplificada, para mensagem codificada  $M$  e semente aleatória  $r$ :

$$X = M \oplus G(r), \quad Y = r \oplus H(X).$$

O bloco  $X\|Y$  é então processado por RSA. Para reverter:

$$r = Y \oplus H(X), \quad M = X \oplus G(r).$$

Objetivos:

- tornar probabilística a encriptação;
- fazer a mensagem inteira depender de todos os bits de  $X$  e  $Y$ ;
- evitar testes diretos de mensagens;
- impedir o uso simples da estrutura multiplicativa de textbook RSA.

A propriedade *all-or-nothing* significa que perder ou alterar parte do bloco impede recuperar corretamente tanto a semente quanto a mensagem. Em implementações reais, OAEP inclui rótulo, hash do rótulo e regras precisas de codificação; não basta inventar um padding semelhante.

## 5.5 Diffie–Hellman

Parâmetros públicos:

$$G = \langle g \rangle, \quad |G| = q.$$

Fluxo:

1. Alice escolhe

$$a \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$$

e envia  $A = g^a$ ;

2. Bob escolhe

$$b \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$$

e envia  $B = g^b$ ;

3. Alice calcula

$$K_A = B^a = g^{ab};$$

4. Bob calcula

$$K_B = A^b = g^{ab}.$$

Uma KDF deve transformar o segredo de grupo em chaves simétricas separadas.

### 5.5.1 Por que “estabelecimento”, não “troca”?

Nenhuma das partes escolhe antecipadamente o valor final

$$g^{ab}.$$

Cada uma contribui com um expoente, e a chave surge da combinação. A chave não é simplesmente transportada de uma parte para a outra.

### 5.5.2 Limitação: falta de autenticação

DH puro resiste a um observador passivo sob hipóteses adequadas, mas não a um adversário ativo. Mallory pode estabelecer uma chave com Alice e outra com Bob. Para impedir MITM, autentique os valores efêmeros com assinaturas, certificados ou uma chave previamente compartilhada.

## 5.6 Problemas DLP, CDH e DDH

Em  $G = \langle g \rangle$ :

- **DLP:** dado  $g$  e  $h = g^x$ , encontrar  $x$ ;
- **CDH:** dados  $g^a, g^b$ , calcular  $g^{ab}$ ;
- **DDH:** distinguir

$$(g^a, g^b, g^{ab})$$

de

$$(g^a, g^b, g^c)$$

para  $c$  aleatório.

Em geral:

$$\text{resolver DLP} \implies \text{resolver CDH} \implies \text{resolver DDH},$$

mas as recíprocas não são conhecidas em todos os grupos.

## 5.7 ElGamal

### 5.7.1 Geração

Em  $G = \langle g \rangle$  de ordem  $q$ :

$$x \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q, \quad h = g^x.$$

Chaves:

$$\text{pk} = (G, q, g, h), \quad \text{sk} = x.$$

### 5.7.2 Encriptação

Para  $m \in G$ , escolha

$$y \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$$

novo e calcule

$$c_1 = g^y, \quad c_2 = m \cdot h^y.$$

O cifrado é

$$c = (c_1, c_2).$$

### 5.7.3 Decriptação

$$m = \frac{c_2}{c_1^x} = \frac{m \cdot (g^x)^y}{(g^y)^x} = m.$$

ElGamal é a perspectiva não interativa de Diffie–Hellman:  $h = g^x$  funciona como a contribuição fixa do receptor,  $g^y$  é a contribuição efêmera do remetente, e  $h^y = g^{xy}$  é o segredo compartilhado usado como máscara.

Com expoente  $y$  novo em cada encriptação e hipótese DDH, ElGamal é CPA-seguro. Reutilizar  $y$  relaciona os cifrados:

$$\frac{c_2}{c_2'} = \frac{m}{m'}.$$

## 5.8 Escolha do grupo e safe primes

Se

$$p = 2q + 1$$

com  $p, q$  primos, então  $p$  é um *safe prime*. O conjunto dos resíduos quadráticos módulo  $p$  forma um subgrupo de ordem  $q$ .

Para  $b \in \mathbb{Z}_p^*$ , defina

$$c = b^2 \bmod p.$$

Então  $c$  pertence ao subgrupo de resíduos quadráticos. Como esse subgrupo tem ordem prima  $q$ :

- se  $c = 1$  (casos  $b = \pm 1$ ), sua ordem é 1;
- caso contrário, sua ordem é  $q$  e  $c$  é gerador do subgrupo.

Usar o subgrupo de ordem prima facilita a análise e evita elementos de ordem pequena.

## 5.9 Algoritmos para fatoração

### 5.9.1 Pollard–rho para fatoração

Escolha uma função iterada, por exemplo

$$f(x) = x^2 + c \bmod n.$$

Gere duas sequências com Floyd:

$$x \leftarrow f(x), \quad y \leftarrow f(f(y)).$$

Em cada passo calcule

$$d = \gcd(|x - y|, n).$$

- $d = 1$ : continue;
- $1 < d < n$ :  $d$  é um fator;
- $d = n$ : a tentativa degenerou; troque a semente ou  $c$ .

Intuição: módulo de um fator primo  $p$ , a sequência entra em ciclo após cerca de  $O(\sqrt{p})$  passos pelo fenômeno do aniversário. Uma colisão módulo  $p$  faz  $p \mid (x - y)$ , revelando-o pelo gcd.

## 5.10 Algoritmos para log discreto

### 5.10.1 Busca exaustiva

Teste

$$g^0, g^1, \dots$$

até encontrar  $h$ . Custo  $O(q)$  para grupo de ordem  $q$ .

### 5.10.2 Baby-Step/Giant-Step

Usa decomposição do expoente e uma tabela de aproximadamente  $\sqrt{q}$  elementos:

$$\text{tempo } O(\sqrt{q}), \quad \text{memória } O(\sqrt{q}).$$

### 5.10.3 Pollard–rho para DLP

Mantenha estados com representação conhecida

$$X_i = g^{a_i} h^{b_i}.$$

Uma função de iteração atualiza  $X_i, a_i, b_i$ . Quando se encontra colisão

$$X_i = X_j,$$

temos, escrevendo  $h = g^x$ :

$$g^{a_i + b_i x} = g^{a_j + b_j x}.$$

Logo:

$$(b_i - b_j)x \equiv a_j - a_i \pmod{q}.$$

Se  $b_i - b_j$  é invertível módulo  $q$ :

$$x \equiv (a_j - a_i)(b_i - b_j)^{-1} \pmod{q}.$$

Complexidade esperada:

$$O(\sqrt{q})$$

operações de grupo e memória constante. Uma colisão degenerada exige reiniciar.

#### 5.10.4 Index Calculus

Index Calculus explora a representação específica dos elementos de  $\mathbb{Z}_p^*$  como inteiros que podem fatorar em uma base de fatores pequenos.

1. escolha uma base

$$\mathcal{B} = \{p_1, \dots, p_t\};$$

2. procure expoentes  $r$  para os quais

$$g^r \bmod p = \prod_i p_i^{e_i}$$

seja *smooth*;

3. obtenha equações lineares

$$r \equiv \sum_i e_i \log_g(p_i) \pmod{p-1};$$

4. resolva os logs dos elementos da base;

5. combine  $h$  com uma potência de  $g$  até obter outro valor smooth e recupere  $\log_g h$ .

É subexponencial em  $\mathbb{Z}_p^*$  e supera ataques genéricos. Não funciona diretamente em grupos de curvas elípticas porque pontos da curva não possuem uma fatoração smooth análoga. Por isso, para parâmetros bem escolhidos de ECC, os melhores ataques genéricos continuam da ordem de  $\sqrt{q}$ .

#### 5.11 Curvas elípticas

Sobre  $\mathbb{F}_p$ , uma curva curta de Weierstrass é:

$$E : y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p},$$

com condição de não singularidade

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Os pontos da curva, mais o ponto no infinito  $\mathcal{O}$ , formam um grupo abeliano sob adição geométrica/algebraica.

### 5.11.1 Soma de pontos

Para  $P = (x_1, y_1)$  e  $Q = (x_2, y_2)$ ,  $P \neq \pm Q$ :

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}.$$

Para duplicação  $P = Q$ :

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}.$$

Então:

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p},$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}.$$

As divisões significam multiplicação pelo inverso modular.

### 5.11.2 ECDLP

Dado um ponto base  $P$  de ordem grande e

$$Q = xP,$$

o ECDLP pede encontrar o escalar  $x$ . Falar “log discreto” é estranho apenas porque a notação do grupo é aditiva: não aparece uma potência  $g^x$ , mas a multiplicação escalar  $xP$  é a operação análoga.

## 5.12 Fatores de trabalho e tamanhos de chave

| Problema/grupo          | Melhor família clássica relevante | Consequência                 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| fatoração/RSA           | algoritmos subexponenciais        | módulos precisam ser grandes |
| DLP em $\mathbb{Z}_p^*$ | Index Calculus subexponencial     | $p$ precisa ser grande       |
| ECDLP bem parametrizado | Pollard–rho $O(\sqrt{q})$         | chaves ECC são menores       |

Comparação clássica aproximada de força:

| Força    | RSA   | DH/DSA em campo finito  | ECC     | Simétrica      |
|----------|-------|-------------------------|---------|----------------|
| 112 bits | 2048  | $L = 2048$ , $N = 224$  | 224–255 | pelo menos 112 |
| 128 bits | 3072  | $L = 3072$ , $N = 256$  | 256–383 | AES-128        |
| 192 bits | 7680  | $L = 7680$ , $N = 384$  | 384–511 | AES-192        |
| 256 bits | 15360 | $L = 15360$ , $N = 512$ | 512+    | AES-256        |

$L$  é o tamanho do módulo e  $N$  a ordem do subgrupo. A tabela compara segurança **clássica**; um computador quântico de grande escala mudaria a comparação para RSA, DH e ECC.

## 6 Parte V — Hashes, MACs e assinaturas

### 6.1 Objetivos diferentes

| Primitivo          | Usa segredo?               | Quem verifica?                      | Objetivo                                       |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| CRC                | não                        | qualquer pessoa                     | detectar erros acidentais                      |
| hash criptográfico | não                        | qualquer pessoa                     | resumo com propriedades contra ataques         |
| MAC                | sim, chave compartilhada   | quem conhece a chave                | integridade e autenticação simétricas          |
| assinatura digital | chave privada para assinar | qualquer pessoa com a chave pública | integridade, origem e verificabilidade pública |

Um CRC é linear e projetado para ruído, não para adversários. Um atacante pode modificar a mensagem e recalculá-lo CRC.

Um hash não autentica sozinho: qualquer pessoa que altera  $m$  também pode calcular  $H(m')$ . Autenticação exige uma chave (MAC) ou assinatura.

### 6.2 Função hash

Uma função hash mapeia entradas arbitrárias para saída de tamanho fixo:

$$H : \{0, 1\}^* \longrightarrow \{0, 1\}^n.$$

#### 6.2.1 Preimage resistance / one-wayness

Dado  $y$ , deve ser difícil encontrar  $x$  tal que

$$H(x) = y.$$

Ataque genérico: aproximadamente  $2^n$  avaliações.

#### 6.2.2 Second-preimage resistance / weak collision resistance

Dado  $x$ , deve ser difícil encontrar  $x' \neq x$  tal que

$$H(x') = H(x).$$

Ataque genérico: aproximadamente  $2^n$  avaliações.

#### 6.2.3 Collision resistance / strong collision resistance

Deve ser difícil encontrar **qualquer** par  $x \neq x'$  tal que

$$H(x) = H(x').$$

Ataque genérico: aproximadamente  $2^{n/2}$  avaliações, pelo paradoxo do aniversário.

Collision resistance implica, em contextos usuais, uma garantia mais forte que permitir ao adversário receber uma primeira mensagem fixa. Não confunda: em colisão, o atacante escolhe as duas mensagens; em second preimage, uma delas já foi fixada.

### 6.3 Paradoxo do aniversário

Escolha  $q$  valores uniformes e independentes em um conjunto de tamanho  $N$ . A probabilidade exata de nenhuma colisão é:

$$\Pr[\text{sem colisão}] = \prod_{i=0}^{q-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right).$$

Logo:

$$\Pr[\text{colisão}] = 1 - \prod_{i=0}^{q-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right).$$

Para  $q \ll N$ :

$$\Pr[\text{colisão}] \approx 1 - \exp\left(-\frac{q(q-1)}{2N}\right).$$

Para probabilidade 1/2:

$$q \approx \sqrt{2N \ln 2} \approx 1.177\sqrt{N}.$$

#### 6.3.1 Exemplo com 36500 possibilidades

$$\sqrt{2 \cdot 36500 \ln 2} \approx 224.94.$$

Pelo produto exato:

$$\Pr[\text{colisão com 225}] \approx 0.49934,$$

$$\Pr[\text{colisão com 226}] \approx 0.50243.$$

Portanto, o menor  $q$  com probabilidade pelo menos 1/2 é

$$q = 226.$$

#### 6.3.2 Exemplo das carteiras

Com  $P = 10^{10}$  pessoas,  $A = 10^7$  endereços por pessoa e espaço  $N = 2^{160}$ , o número de pares de endereços pertencentes a pessoas diferentes é aproximadamente

$$\binom{P}{2} A^2.$$

Como a probabilidade é muito pequena:

$$\Pr[\text{alguma coincidência entre pessoas}] \approx \frac{\binom{P}{2} A^2}{2^{160}} \approx 3.42 \times 10^{-15}.$$

O número total de endereços é enorme, mas  $2^{160}$  é muito maior.

## 6.4 Ataque de colisão contra hash

Para hash de  $n$  bits:

1. gere mensagens distintas;
2. calcule seus hashes;
3. armazene e procure duas saídas iguais;
4. após cerca de  $2^{n/2}$  tentativas, uma colisão torna-se provável.

Consequência: um hash de  $n$  bits fornece, no máximo, cerca de  $n/2$  bits de segurança contra colisões. Para obter aproximadamente 128 bits contra colisão, deseja-se saída de pelo menos 256 bits.

Essa observação separou definitivamente três noções na definição de segurança de hashes. “Difícil inverter” não implica automaticamente “difícil encontrar colisão”.

## 6.5 Hashes conhecidos

- **MD5**: colisões práticas; não usar para segurança;
- **SHA-1**: resistência a colisão quebrada e em retirada;
- **SHA-2**: inclui SHA-256 e SHA-512; família recomendada;
- **SHA-3**: construção baseada em Keccak; alternativa padronizada à família SHA-2.

A classificação depende da propriedade e da aplicação. Um algoritmo quebrado para colisões não deve ser usado em assinaturas, mesmo que ataques de preimage ainda sejam muito mais caros.

## 6.6 MAC

Um MAC é uma tripla:

$$(\text{Gen}, \text{Mac}, \text{Vrfy}).$$

$$k \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda), \quad t \leftarrow \text{Mac}_k(m),$$

$$\text{Vrfy}_k(m, t) \in \{0, 1\}.$$

Corretude:

$$\Pr[\text{Vrfy}_k(m, \text{Mac}_k(m)) = 1] = 1.$$

Segurança usual: mesmo após consultar tags de mensagens escolhidas, um adversário não deve produzir uma tag válida para uma mensagem nova. Essa é uma forma de unforgeability under chosen-message attack.

### 6.6.1 Construções perigosas

Não se deve assumir que

$$H(k\|m)$$

é um MAC seguro para qualquer hash. Em construções Merkle–Damgård, pode haver ataque de extensão de comprimento. Outras concatenações ingênuas também carecem de prova e podem ter ambiguidades.

### 6.6.2 HMAC

HMAC usa duas aplicações do hash com separação de domínio:

$$\text{HMAC}_K(m) = H((K' \oplus \text{opad})\|H((K' \oplus \text{ipad})\|m)).$$

$K'$  é a chave ajustada ao tamanho do bloco do hash. Os valores ipad e opad separam o domínio interno do externo.

### 6.6.3 CBC-MAC

CBC-MAC básico processa blocos como CBC com IV fixo e usa o último bloco como tag. A construção básica é segura apenas para mensagens de tamanho fixo. Usá-la diretamente em tamanhos variáveis permite forjar por extensão. Variantes padronizadas, como CMAC, corrigem esse problema.

## 6.7 Assinaturas digitais

Um esquema de assinatura é:

$$(\text{Gen}, \text{Sign}, \text{Vrfy}).$$

$$(\text{pk}, \text{sk}) \leftarrow \text{Gen}(1^\lambda),$$

$$\sigma \leftarrow \text{Sign}_{\text{sk}}(m), \quad \text{Vrfy}_{\text{pk}}(m, \sigma) \in \{0, 1\}.$$

Corretude:

$$\Pr[\text{Vrfy}_{\text{pk}}(m, \text{Sign}_{\text{sk}}(m)) = 1] = 1.$$

Segurança típica, EUF-CMA: após obter assinaturas de mensagens escolhidas, o adversário não consegue produzir uma assinatura válida para uma mensagem nova.

### 6.7.1 MAC versus assinatura

| MAC                                     | Assinatura                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| chave compartilhada                     | par pública/privada                  |
| qualquer verificador também pode forjar | verificador público não deve assinar |
| não prova autoria a terceiros           | permite verificabilidade pública     |
| normalmente mais rápido                 | normalmente mais caro                |

“Não repúdio” depende também de proteção da chave, identidade/certificado, política e contexto jurídico; não é produzido apenas pela equação criptográfica.

## 6.8 Tipos de ataque contra assinaturas

### 6.8.1 Pelo acesso do atacante

1. **key-only:** conhece apenas a chave pública;
2. **known-message:** observa mensagens e assinaturas;
3. **chosen-message:** escolhe mensagens a serem assinadas;
4. **adaptive chosen-message:** escolhe cada consulta com base nas respostas anteriores.

### 6.8.2 Pelo objetivo alcançado

1. **existential forgery:** produz uma assinatura válida para alguma mensagem nova;
2. **selective forgery:** forja uma mensagem-alvo escolhida;
3. **universal forgery:** consegue assinar qualquer mensagem;
4. **total break:** recupera a chave secreta.

EUFCMA já considera vitória uma única falsificação existencial após consultas adaptativas.

## 6.9 Assinatura RSA textbook

Assinatura:

$$\sigma = m^d \bmod n.$$

Verificação:

$$\sigma^e \stackrel{?}{\equiv} m \pmod{n}.$$

### 6.9.1 Fraquezas

**Falsificação existencial:** escolha  $\sigma$  arbitrário e defina

$$m = \sigma^e \bmod n.$$

Então  $(m, \sigma)$  verifica.

**Maleabilidade multiplicativa:** de assinaturas

$$\sigma_1 = m_1^d, \quad \sigma_2 = m_2^d,$$

segue:

$$\sigma_1 \sigma_2 \equiv (m_1 m_2)^d \pmod{n}.$$

Na prática usa-se hash-and-sign com encoding seguro e separação de domínio, por exemplo RSA-PSS. Apenas substituir  $m$  por  $H(m)$  sem analisar o encoding e o modelo não justifica automaticamente segurança.

## 6.10 Assinatura ElGamal

Parâmetros:

$$p \text{ primo}, \quad g \text{ gerador de } \mathbb{Z}_p^*.$$

Chave secreta e pública:

$$x \stackrel{\$}{\leftarrow} \{1, \dots, p-2\}, \quad y = g^x \bmod p.$$

Para assinar o resumo  $h = H(m)$ :

1. escolha nonce

$$k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$$

de forma que  $\gcd(k, p-1) = 1$ ;

2. calcule

$$r = g^k \bmod p;$$

3. calcule

$$s \equiv k^{-1}(h - xr) \pmod{p-1}.$$

A assinatura é  $(r, s)$ . Verificação:

$$g^h \stackrel{?}{\equiv} y^r r^s \pmod{p}.$$

Corretude:

$$y^r r^s \equiv g^{xr} g^{ks} = g^{xr+ks} \equiv g^h \pmod{p},$$

pois

$$ks \equiv h - xr \pmod{p-1}.$$

O nonce  $k$  precisa ser secreto, imprevisível e nunca reutilizado.

## 6.11 DSA

Parâmetros:

- $p$  primo grande;
- $q$  primo com  $q \mid (p-1)$ ;
- $g$  de ordem  $q$  em  $\mathbb{Z}_p^*$ .

Chaves:

$$x \stackrel{\$}{\leftarrow} \mathbb{Z}_q^*, \quad y = g^x \bmod p.$$

### 6.11.1 Assinatura

Escolha nonce

$$k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q^*.$$

Calcule:

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q,$$

$$s = k^{-1}(H(m) + xr) \bmod q.$$

Se  $r = 0$  ou  $s = 0$ , escolha outro  $k$ .

### 6.11.2 Verificação

$$w = s^{-1} \bmod q,$$

$$u_1 = H(m)w \bmod q, \quad u_2 = rw \bmod q,$$

$$v = (g^{u_1} y^{u_2} \bmod p) \bmod q.$$

Aceite se

$$v = r.$$

### 6.11.3 Por que a otimização é segura?

DSA trabalha no subgrupo de ordem prima  $q$ , embora os elementos sejam representados módulo  $p$ . Expoentes e componentes da assinatura têm tamanho relacionado a  $q$ , reduzindo custo e tamanho. A segurança do ataque genérico ao DLP é governada pela ordem  $q$ :

$$O(\sqrt{q}).$$

Escolher  $q$  com tamanho adequado mantém a segurança mesmo quando  $q \ll p$ .

## 6.12 Reutilização do nonce em DSA

Se o mesmo  $k$  assina  $m_1, m_2$ , então  $r$  se repete:

$$s_1 = k^{-1}(H(m_1) + xr) \pmod{q},$$

$$s_2 = k^{-1}(H(m_2) + xr) \pmod{q}.$$

Subtraindo:

$$s_1 - s_2 \equiv k^{-1}(H(m_1) - H(m_2)) \pmod{q}.$$

Logo:

$$k \equiv (H(m_1) - H(m_2))(s_1 - s_2)^{-1} \pmod{q},$$

e depois:

$$x \equiv (s_1 k - H(m_1))r^{-1} \pmod{q}.$$

Um único nonce repetido compromete toda a chave privada.

### 6.13 ECDSA e padrões de curvas

ECDSA transporta a estrutura de DSA para o grupo de pontos de uma curva elíptica. A multiplicação

$$g^k$$

é substituída pela multiplicação escalar

$$kG.$$

Famílias conhecidas incluem curvas NIST P, secp256k1, Curve25519 e Ed25519. Houve preocupação histórica com constantes pouco transparentes em alguns processos de padronização. Isso não equivale a uma quebra pública das curvas NIST P. O caso de suspeita de backdoor mais conhecido foi Dual\_EC\_DRBG, um gerador pseudoaleatório baseado em curvas, posteriormente retirado; ele não é o mesmo que ECDSA.

Curve25519/Ed25519 são alternativas populares com desenho e parâmetros publicamente explicados, além de fórmulas que facilitam implementações resistentes a várias classes de erro.

## 7 Parte VI — Revisão orientada à prova

### 7.1 O que precisa de definição, mecanismo e ataque

| Assunto      | Definição obrigatória         | Mecanismo/cálculo        | Ataque ou limitação          |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| PRG          | indistinguibilidade           | pseudo-OTP               | enumeração não é PPT         |
| CPA          | jogo e vantagem               | oráculo de encriptação   | cifra determinística         |
| Feistel      | rodada                        | ida e inversão           | poucas rodadas               |
| AES          | cifra de bloco/SPN            | quatro transformações    | não confundir bloco e chave  |
| CBC          | encadeamento                  | fórmulas Enc/Dec         | IV previsível/maleabilidade  |
| CTR          | keystream por contador        | XOR                      | nonce repetido               |
| GCM          | AEAD                          | CTR + GHASH              | nonce repetido               |
| Miller–Rabin | testemunha forte              | sequência de quadraturas | falso “provavelmente primo”  |
| RSA          | trapdoor permutation textbook | Gen/Enc/Dec              | determinismo e maleabilidade |
| OAEP         | encoding probabilístico       | duas máscaras            | implementação incorreta      |
| DH           | estabelecimento               | $g^a, g^b, g^{ab}$       | MITM                         |

| Assunto     | Definição obrigatória  | Mecanismo/cálculo | Ataque ou limitação             |
|-------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| ElGamal     | PKE em grupo           | $(g^y, mh^y)$     | nonce<br>repetido/maleabilidade |
| Pollard–rho | ataque genérico        | colisão           | $O(\sqrt{q})$                   |
| hash        | três resistências      | aniversário       | colisão em $2^{n/2}$            |
| MAC         | autenticação simétrica | HMAC/CBC-MAC      | construção ingênua              |
| assinatura  | EU-F-CMA               | Sign/Vrfy         | nonce/textbook                  |

## 7.2 Confusões que precisam estar resolvidas

1. **Sigilo perfeito versus computacional:** igualdade exata para adversário ilimitado versus vantagem negligenciável para PPT.
2. **PRG versus aleatoriedade real:** os suportes são muito diferentes; apenas o teste eficiente é impedido.
3. **PRF versus PRP:** função aleatória pode colidir; permutação não.
4. **Stream cipher versus CTR:** CTR transforma uma cifra de bloco em keystream.
5. **IV versus nonce:** requisitos dependem do modo; CBC clássico pede IV imprevisível, CTR/GCM exigem unicidade.
6. **Hash versus MAC:** hash não possui segredo nem autentica origem.
7. **Colisão versus second preimage:** na colisão o adversário escolhe as duas entradas.
8. **Fatoração versus RSA:** fatorar quebra RSA; equivalência geral não é provada.
9. **DLP versus DDH:** decidir se uma tupla é Diffie–Hellman pode ser mais fácil que recuperar o expoente em alguns grupos.
10. **Correção RSA e  $\gcd(m, n)$ :** RSA continua correto; uma mensagem não coprima revela fator pelo  $\gcd$ .
11. **Encriptação versus assinatura RSA:** os expoentes aparecem em ordem oposta, mas segurança real exige encodings diferentes.
12. **Autenticidade versus não repúdio:** não repúdio envolve contexto além do algoritmo.

## 7.3 Fórmulas que devem sair sem consulta

### 7.3.1 CBC

$$c_0 = IV, \quad c_i = E_k(m_i \oplus c_{i-1}), \quad m_i = D_k(c_i) \oplus c_{i-1}.$$

### 7.3.2 CTR

$$z_i = E_k(N \parallel \langle i \rangle), \quad c_i = m_i \oplus z_i.$$

### 7.3.3 Euler

$$\gcd(a, n) = 1 \implies a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

### 7.3.4 RSA

$$n = pq, \quad d = e^{-1} \bmod \varphi(n), \quad c = m^e \bmod n, \quad m = c^d \bmod n.$$

### 7.3.5 Diffie–Hellman

$$A = g^a, \quad B = g^b, \quad K = B^a = A^b = g^{ab}.$$

### 7.3.6 ElGamal

$$h = g^x, \quad (c_1, c_2) = (g^y, mh^y), \quad m = c_2/c_1^x.$$

### 7.3.7 Aniversário

$$\Pr[\text{colisão}] = 1 - \prod_{i=0}^{q-1} \left(1 - \frac{i}{N}\right) \approx 1 - e^{-q(q-1)/(2N)}.$$

### 7.3.8 Assinatura ElGamal

$$r = g^k \bmod p, \quad s = k^{-1}(H(m) - xr) \bmod (p-1),$$

$$g^{H(m)} \stackrel{?}{\equiv} y^r r^s \pmod{p}.$$

### 7.3.9 DSA

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q, \quad s = k^{-1}(H(m) + xr) \bmod q.$$

## 7.4 Perguntas de autoavaliação

### 7.4.1 Fundamentos

1. Por que o Lema 2.5 e a Definição 2.6 expressam o mesmo objetivo?
2. Por que  $1/\lambda^{100}$  não é negligenciável?
3. Como provar que a soma de duas funções negligenciáveis é negligenciável?
4. Como duas distribuições podem ser estatisticamente distantes e computacionalmente indistinguíveis?
5. Quais são os cinco elementos de uma prova por redução?
6. Por que encriptação determinística não pode ser CPA-segura?

### 7.4.2 Simétrica

7. Por que a função de rodada de Feistel não precisa ser invertível?
8. Quais componentes do AES garantem a inversão?
9. Por que DES está obsoleto mesmo sem ataque estrutural prático melhor que força bruta?
10. Qual requisito muda de CBC para CTR em relação ao IV/nonce?
11. Por que Chained CBC pode falhar mesmo parecendo uma única mensagem CBC?
12. O que GCM autentica além do texto cifrado?

### 7.4.3 Matemática

13. Como Euclides estendido produz um inverso modular?
14. Quando “dividir” uma congruência é permitido?
15. Qual a diferença entre ordem do grupo e ordem de elemento?
16. Como verificar se um elemento é gerador quando a fatoração de  $|G|$  é conhecida?
17. Por que Fermat não basta como teste de primalidade?
18. Qual é o erro máximo após  $t$  rodadas independentes de Miller–Rabin?

### 7.4.4 Chave pública

19. Por que conhecer  $\varphi(n)$  permite fatorar um módulo RSA  $n = pq$ ?
20. Por que  $e = 3$  é perigoso em textbook RSA?
21. O que se sabe e o que não se sabe sobre fatoração versus inversão RSA?
22. Como OAEP introduz randomização e all-or-nothing?
23. Por que DH puro não autentica as partes?
24. Como ElGamal deriva diretamente de DH?
25. Compare Pollard–rho e Index Calculus em tempo, memória e grupos aplicáveis.
26. Por que ECC usa chaves menores para a mesma força clássica?

### 7.4.5 Hashes e autenticação

27. Diferencie preimage, second-preimage e collision resistance.
28. Derive a aproximação do paradoxo do aniversário.
29. Por que saída de 256 bits oferece cerca de 128 bits contra colisão?
30. Por que  $H(k\|m)$  não deve ser adotado como MAC sem análise?
31. Diferencie MAC e assinatura quanto às pessoas capazes de verificar e forjar.
32. Mostre duas falsificações possíveis em assinatura RSA textbook.
33. Demonstre a equação de verificação da assinatura ElGamal.
34. Derive a recuperação de  $k$  e  $x$  quando DSA reutiliza nonce.

### 7.5 Referências por assunto

| Assunto                                   | Katz–Lindell, 3 <sup>a</sup> ed. |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| sigilo perfeito                           | Cap. 2                           |
| segurança computacional, PRG, CPA e modos | §§3.1–3.6                        |
| MACs                                      | Cap. 4                           |
| GCM/autenticação                          | Cap. 5                           |
| hashes e aniversário                      | Cap. 6 e Apêndice A.4            |
| Feistel, DES e AES                        | §§7.2.2–7.2.5                    |
| grupos, primos, RSA e ECC                 | Cap. 9                           |
| Pollard, DLP, Index Calculus e tamanhos   | Cap. 10                          |
| Diffie–Hellman                            | §11.3                            |
| ElGamal e RSA/OAEP                        | §§12.4–12.5                      |
| assinaturas RSA, DSA e ECDSA              | §§13.4–13.5                      |
| Euclides e exponenciação modular          | Apêndice B                       |

Referências oficiais complementares:

- NIST FIPS 197, *Advanced Encryption Standard (AES)*: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>
- NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5, *Recommendation for Key Management*: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>
- NIST, política sobre funções hash: <https://csrc.nist.gov/projects/hash-functions/nist-policy-on-hash-functions>