Anda diberikan 6 file json yang saling berelasi, dengan struktur tabel sebagai berikut:

Dataset yang tersedia:

1. **Customers**: Menyimpan data pelanggan.
2. **Orders**: Menyimpan data pesanan yang dilakukan oleh pelanggan tertentu.
3. **Products**: Menyimpan data produk yang tersedia.
4. **Order_Items**: Menyimpan data detail setiap item produk dalam pesanan tertentu.
5. **Suppliers**: Menyimpan data pemasok produk.
6. **Product_Suppliers**: Menyimpan hubungan antara produk dan pemasoknya.

Setiap file json memiliki key tertentu dengan tipe data yang mendefinisikan isi data tersebut, serta beberapa kolom memiliki relasi ke tabel lainnya.

Struktur Data Setiap JSON

1. **Customers.json**
    - **customer_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap pelanggan.
    - **customer_name** (VARCHAR): Nama pelanggan.
    - **email** (VARCHAR): Alamat email pelanggan.
    - **phone** (VARCHAR): Nomor telepon pelanggan.
    - **address** (TEXT): Alamat pelanggan.
2. **Orders.json**
    - **order_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap pesanan.
    - **order_date** (DATE): Tanggal pesanan dibuat.
    - **customer_id** (INT, FK ke Customers): ID pelanggan yang melakukan pesanan, merujuk ke kolom `customer_id` di tabel **Customers**.
3. **Products.json**
    - **product_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap produk.
    - **product_name** (VARCHAR): Nama produk.
    - **price** (DECIMAL): Harga satuan produk.
    - **category** (VARCHAR): Kategori produk.
4. **Order_Items.json**
    - **order_item_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap item dalam pesanan.
    - **order_id** (INT, FK ke Orders): ID pesanan yang mencakup item ini, merujuk ke kolom `order_id` di tabel **Orders**.
    - **product_id** (INT, FK ke Products): ID produk yang dipesan, merujuk ke kolom `product_id` di tabel **Products**.
    - **quantity** (INT): Jumlah produk yang dipesan.
    - **subtotal** (DECIMAL): Total harga item (quantity x price).
5. **Suppliers.json**
    - **supplier_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap pemasok.
    - **supplier_name** (VARCHAR): Nama pemasok.

    - **contact_name** (VARCHAR): Nama kontak pemasok.
    - **phone** (VARCHAR): Nomor telepon pemasok.
6. **Product_Suppliers.json**
    - **product_supplier_id** (INT, PK): ID unik untuk setiap hubungan produk-pemasok.
    - **product_id** (INT, FK ke Products): ID produk yang dipasok, merujuk ke kolom `product_id` di tabel **Products**.
    - **supplier_id** (INT, FK ke Suppliers): ID pemasok, merujuk ke kolom `supplier_id` di tabel **Suppliers**.

Instruksi

Gunakan data dari file-file diatas ini untuk menyelesaikan beberapa soal SQL yang menguji pemahaman Anda tentang relasi antar-tabel, agregasi, dan penggunaan kondisi dalam query SQL. Setiap soal dirancang untuk mempraktikkan konsep dasar hingga menengah dalam PostgreSQL. Sebelum anda melakukan query pastikan apakah soal query dapat dijalankan. Jika tidak berikan alasan anda!

Soal Latihan Query:

1. **Soal**: Tampilkan nama pelanggan dan total belanja dari semua pesanan mereka.
2. **Soal**: Tampilkan nama produk yang dijual oleh setiap pemasok.
3. **Soal**: Tampilkan produk yang tidak pernah dipesan.
4. **Soal**: Berapa rata-rata harga produk untuk setiap kategori?
5. **Soal**: Tampilkan pelanggan yang total pembelian mereka melebihi rata-rata total pembelian dari semua pelanggan
6. **Soal**: Tampilkan kategori produk yang total penjualannya di atas rata-rata total penjualan semua kategori.
7. **Soal**: Tampilkan produk yang disuplai oleh lebih dari satu pemasok dan hitung jumlah pemasok untuk setiap produk.
8. **Soal**: Tampilkan nama pelanggan, nama produk, dan tanggal pesanan untuk semua pesanan di mana pelanggan memesan lebih dari 2 unit produk tertentu.
9. **Soal**: Tampilkan nama pemasok, nama produk yang mereka suplai, serta jumlah unit produk tersebut yang telah dipesan oleh setiap pelanggan.
10. **Soal**: Tampilkan nama pelanggan, nama produk, dan jumlah total yang dipesan untuk setiap produk oleh pelanggan yang memiliki total pembelian di atas rata-rata dari semua pelanggan.