概念版亚克力件加工图汇总

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 全透明概念展示版 · V2.0

一、图纸说明

本汇总包含全透明概念展示版全部亚克力件加工图纸。概念版主打展示营销，不建议批量生产。

ACY-G-01 | 全透明亚克力顶盖

项目	参数详情
材料	高透亚克力，V0阻燃，透光率≥92%
厚度	4 mm
外形尺寸	198×348 mm，四角R3 mm，边缘高光C2
安装孔位	4角M4通孔φ4.2mm，内嵌铜套
定位/特征	—
公差要求	外形±0.2，孔位±0.1
加工工艺	激光切割→CNC高光倒角→抛光→防刮涂层
表面处理	双面防刮，边缘高光抛光
密封装配	—

ACY-G-02 | 全透明亚克力侧板（左右各一）

项目	参数详情
材料	高透亚克力，V0阻燃
厚度	4 mm
外形尺寸	348×340 mm，四角R3 mm
安装孔位	每侧4个M4安装孔，内嵌铜套
定位/特征	—
公差要求	外形±0.2，孔位±0.1
加工工艺	激光切割→高光倒角→抛光→防刮涂层
表面处理	双面防刮，边缘高光
密封装配	—

ACY-G-03 | 前面板进风区透明件

项目	参数详情
材料	高透亚克力，V0阻燃
厚度	3 mm
外形尺寸	198×80 mm，带3组φ120.5风扇孔
安装孔位	4角M3固定孔
定位/特征	风扇孔位与前面板对齐
公差要求	风扇孔位±0.2

项目	参数详情
加工工艺	激光切割（含风扇孔）→去毛刺
表面处理	表面哑光减少反光
密封装配	—

ACY-G-04 | 模块识别色装饰条

项目	参数详情
材料	ABS+亚克力双色共挤
厚度	2 mm
外形尺寸	每层1条，长180mm，宽8mm
安装孔位	—
定位/特征	存储层蓝色/计算层绿色/电源层橙色
公差要求	—
加工工艺	挤出成型→切割→3M背胶
表面处理	哑光表面
密封装配	—

ACY-G-05 | 灯效导光系统

项目	参数详情
材料	导光板高透亚克力，RGB灯带
厚度	导光板3mm
外形尺寸	底部导光板190×340mm，侧边灯带4条
安装孔位	—
定位/特征	WS2812B 60灯/米，支持多模式
公差要求	—
加工工艺	导光板切割→入光面磨砂网点→灯带粘贴
表面处理	导光板出光面均匀网点
密封装配	—