

# Teknik Analiz Dokümanı

# İçerik

İçerik		2
Authentication	/Authorization Management Services	4
Р	OST - /api/v1/auth/token	4
Р	OST - /api/v1/auth/token/refresh	4
Anonym User I	Management	5
Р	OST - /api/v1/user/application/panic/connection/on	5
Р	OST - /api/v1/user/application/panic/connection/off	6
G	GET - /api/v1/map/applications	7
Non-Anonym U	Jser Management Services	9
Р	OST - /api/v1/user/register	9
G	ET - /api/v1/users	11
G	GET - /api/v1/user/{id}	12
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	13
Requirements	Management Services	15
G	GET - /api/v1/requirements	15
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	15
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	18
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	20
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	22
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	24
Inventories Ma	nagement Services	27
G	GET - /api/v1/requirements	27
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	27
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	30
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	32
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	34
Р	PUT - /api/v1/user/{id}	36
Requirements	Assignment Management	39
G	GET - /api/v1/user/{id}/requirements/assignment	39
G	GET - /api/v1/requirements/assignments	41
G	FT - /api/v1/requirements/assignment/{id}	43

# **Authentication/Authorization Management Services**

2. OAUTH2 Token, 2FA, LDAP 2. Faz Buradaki bilgiler üzerine henüz çalışılmamış ve detaylandırılması gerekmektedir.

### POST - /api/v1/auth/token

### 2. Faz

Token oluşturma akışının gerçekleştirildiği servistir.

### Request

```
Body - JSON
{
    "username": "...",
    "password": "..."
}
```

### Response

```
{
   "accessToken": "...",
   "accessTokenExpireDate": "...",
   "refreshToken": "..."
}
> 200 OK
```

# POST - /api/v1/auth/token/refresh

### 2. Faz

Token yenileme akışının gerçekleştirildiği servistir.

### Response

```
{
  "accessToken": "...",
  "accessTokenExpireDate": "...",
  "refreshToken": "..."
}
```

# **Anonym User Management**

Sistem üzerinde teyitli olmayan kullanıcıların gerçekleştirebildiği aksiyonların bulunduğu servisleri içerir.

# POST - /api/v1/user/application/panic/connection/on

### 3. Faz

Acil durumdaki kullanıcının internet bağlantısı bulunduğu senaryoda minimum bilgi ile sistem üzerinden talepte bulunabilmesi için kullanılan servistir.

### Request

### Body - JSON

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
latitude		X		
longitude		X		
requestType		X		
desc				

```
Body - JSON
{
    "latitude": "...",
    "longitude": "...",
    "requestType": "...",
    "desc" : "...",
}
```

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "...",
```

```
"": "..."
}
> 200 OK
```

# POST - /api/v1/user/application/panic/connection/off

### 3. Faz

Acil durumdaki kullanıcının internet bağlantısı bulunmadığı senaryoda minimum bilgi ile sistem üzerinden talepte bulunabilmesi için kullanılan servistir.

### Request

### Body - JSON

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu

```
Body - JSON
{
    "": "...",
    "": "...",
    "": "...",
    "": "...",
}
```

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# GET - /api/v1/map/applications

### 2. Faz

Sadece konum ve açıklama alarının bulunduğu ve haritanın dışarıdan sadece okunabildiği servistir.

# Request

Body - JSON

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu

```
Body - JSON

{
    "": "...",
    "": "...",
    "": "...",
}
```

# Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# **Non-Anonym User Management Services**

Sistem üzerinde teyitli olan kullanıcılar için gerçekleştirilebilecek aksiyonların bulunduğu servisleri içerir.

# POST - /api/v1/user/register

1. Faz

Kullanıcı kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği servistir.

### Request

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
username		Х		
password		Х		
phoneNumber. countryCode	Number	х		
phoneNumber. number	Number	х		
status		X		aktif, verified, beklemede, pasif, occupied (mevcutta bir ihtiyac goturuyordur, musait degildir) vb.
type		X		Device (sub-tablo olabilir)
role		X		NONE -> default role GONULLU CALISAN (ADMIN) -> gizli rol/db ile set edilebilir ya da ayri bir endpoint ile

latitude	Х	
longtide	X	

```
Body - JSON

{
    "username": "...",
    "password": "...",
    "phoneNumber": {
        "countryCode": 90,
        "number": 123456789
    },
    "latitude": "...",
    "longtide": "...",
    "status" : "...",
    "type": "...",
    "role": "...",
}
```

# Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# GET - /api/v1/users

### 1. Faz

Kullanıcıların listelendiği servistir.

# Request

# Request Parameters

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
page	Number	X		
pageSize	Number	Х		

# Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# GET - /api/v1/user/{id}

### 1. Faz

Kullanıcı detay bilgilerinin görüntülendiği servistir.

# Request

### Path Variables

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
id	UUID	х		UUID formatında olmalıdır.

# Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# PUT - /api/v1/user/{id}

### 1. Faz

Kullanıcı güncelleme işlemlerinin gerçekleştirildiği servistir.

# Request

### Path Variables

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
id	UUID	х		UUID formatında olmalıdır.

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
username		X		
phoneNumber. countryCode	Number	х		
phoneNumber. number	Number	х		

```
Body - JSON

{
    "username": "...",
    "phoneNumber": {
        "countryCode": "90",
        "number": "123456789"
    }
}
```

### Response

### Body - JSON

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
userId	UUID	

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# DELETE - /api/v1/user/{id}

### 1. Faz

Kullanıcı silme işlemlerinin gerçekleştirildiği servistir. Kullanıcı veritabanından silinmez, sadece STATUS alanı DELETED olarak güncellenir.

### Request

### Path Variables

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
id	UUID	х		UUID formatında olmalıdır.

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
userId	UUID	

```
{
    "": "...",
    "": "...",
    "": "..."
}
```

> 200 OK

# **Requirements Management Services**

Sistem üzerinde teyitli olan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek ihtiyaçlar ile ilgili gerçekleştirilebilecek aksiyonların bulunduğu servisleri içerir.

# GET - /api/v1/requirements

1. Faz

İhtiyaçların listelendiği servistir.

### Request

### **Request Parameters**

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
page	Number	X		
pageSize	Number	Х		
type				ULASIM, TASIMA, IS MAKINESI

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
id	UUID	
type		
contact.		
contact. surname		
contact. phoneNumber. countryCode		
contact. phoneNumber. number		

```
"requirements": [
         "id": "ec273832-6956-45dd-bcb5-b79ee3d1aae1",
         "type": "TRANSPORT",
         "contact": {
           "name": "...",
            "surname": "...",
            "phoneNumber": {
               "countryCode": "90",
               "number": "1234567890",
            }
         },
         "location": {
            "latitude": "41.008240",
            "longitude": "28.978359",
        }
      },
  ]
}
> 200 OK
```

# POST - /api/v1/requirements/attachment

### 1. Faz

İhtiyaçların bir excel dosyası üzerinden aktarılarak işlenmesi için kullanılan servistir.

# Request

### Body - form-data

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
file		X		

# Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# **Inventories Management Services**

Sistem üzerinde teyitli olan kullanıcıların ihtiyaçları karşılayabildiği envanterler ile ilgili gerçekleştirilebilecek aksiyonların bulunduğu servisleri içerir.

### GET - /api/v1/inventories

### 2. Faz

İhtiyaçların karşılanabileceği envanterlerin listelendiği servistir.

### Request

### Request Parameters

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
page	Number	X		
pageSize	Number	Х		
type				ULASIM, TASIMA, IS MAKINESI

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
userId	UUID	

```
}, ....
]
} 200 OK
```

# POST - /api/v1/inventories/attachment

### 1. Faz

Envanterlerin bir excel dosyası üzerinden aktarılarak işlenmesi için kullanılan servistir.

# Request

### Body - form-data

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
file		X		

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması

```
{
    "": "...",
    "": "..."
}
> 200 OK
```

# **Requirements Assignment Management**

Sistem üzerinde teyitli olan kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek ihtiyaçlar ile ilgili gerçekleştirilebilecek aksiyonların bulunduğu servisleri içerir.

### GET - /api/v1/user/{id}/requirement/assignment

### 2. Faz

İlgili kullanıcıya ait ihtiyaç sahipliği ile ilgili detaylarının görüntülendiği servistir.

### Request

### Path Variables

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
id	UUID	х		UUID formatında olmalıdır.

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
assingmentId	UUID	
description		
comment		
status		Tasimaya hazir, Mesgul, Ariza, etc.
contact. name		
contact. surname		
contact. phoneNumber. countryCode		
contact. phoneNumber. number		

requirement. startingPoint. latitude	
requirement. startingPoint. longitude	
requirement. targetPoint. latitude	
requirement. targetPoint. longitude	

# GET - /api/v1/requirements/assignments

### 2. Faz

İhtiyaç sahipliklerinin listelendiği servistir.

### Request

### Request Parameters

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
page	Number	X		
pageSize	Number	X		
type				

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
assingmentId	UUID	
description		
contact. name		
contact. surname		

# GET - /api/v1/requirements/assignment/{id}

### 2. Faz

İlgili ihtiyaç sahipliği detayının görüntülendiği servistir.

# Request

### Path Variables

Alan Adı	Tipi	Zorunlu Mu?	Açıklaması	Validasyonu
id	UUID	х		UUID formatında olmalıdır.

### Response

Alan Adı	Tipi	Açıklaması
userId	UUID	