

Laporan Dokumentasi Pemrograman Perangkat Bergerak

Nama: Ahmad firnanda setiawan

Kelas/Nim: SE 06/1201230001



MATA KULIAH PEMOGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

DOSEN PENGAMPU:

ACHMAD MUZAKKI, S.Kom., M.Kom.

Main.dart

```
main.dart > MyApp > build
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:peremuan3/container.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/container.dart'.Try removing the imp
import 'package:peremuan3/column.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/column.dart'.Try removing the import di
import 'package:peremuan3/grid_view.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/grid_view.dart'.Try removing the imp
import 'package:peremuan3/row.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/row.dart'.Try removing the import directiv
import 'package:peremuan3/list_view.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/list_view.dart'.Try removing the imp
import 'package:peremuan3/nested.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/nested.dart'.Try removing the import di
import 'package:peremuan3/tabView.dart'; Unused import: 'package:peremuan3/tabView.dart'.Try removing the import
import 'package:peremuan3/pageView.dart';

Run | Debug | Profile
void main(){
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: pageView(
        ), // pageView
    ); // MaterialApp
  }
}

// runApp(ListViewExample());
// runApp(const ColumnExample());
// runApp(const ContainerExample());
// runApp(const RowExample());
// runApp(GridviewExample());
```

Main dart digunakan sebagai run code pada setiap class masing masing yang nanti akan dipanggil.

Nested.dart

```
> nested.dart > build
import 'package:flutter/material.dart';

class Nested extends StatelessWidget{
  const Nested ({super.key});

  @override
  Widget build (BuildContext context){
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Nested Widgets Example")),
      body: Center(
        child: Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
          children: [
            Container( // Container ...
            Container( // Container ...
            Container( // Container ...
            Row
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Output: C:\Vandro\pertemuan3\pertemuan3>

Code diatas Adalah code untuk membuat bentuk nested yang mana berguna untuk menampilkan dengan susunan baris di dalam scaffold, Dimana dalam setiap baris tersebut ada ikon dan dan teks yang berbentuk baris seperti yang ada di output terebut.

Output

Nested Widgets Example



Data



Data



Data

tabView.dart

```
import 'package:flutter/material.dart'; The file name 'tabView.dart' isn't a lower_case_with_underscores identifier. Try changing the file name to 'tab_view.dart'.

class Tabview extends StatelessWidget{
  const Tabview({super.key});

  @override
  Widget build (context) {
    return DefaultTabController (
      length: 3,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title:const Text("Tab View Example"),

          //untuk navigator atas
          // bottom:const TabBar(
          //   tabs: [
          //     Tab(icon: Icon(Icons.home), text: "Home"),
          //     Tab(icon: Icon(Icons.favorite), text: "Favorite"),
          //     Tab(icon: Icon(Icons.settings), text: "Settings"),
          //   ],
          // ),
        ), // AppBar

        body:const TabBarView(
          children: [
            Center(child: Text("Home Content")),
            Center(child: Text("Favorite Content")),
            Center(child: Text("Pengaturan")),
          ],
        ), // TabBarView

        bottomNavigationBar: const Material(
          color: Colors.blue,
          child: TabBar(
            tabs: [
              Tab(icon: Icon(Icons.home), text: "Home"),
              Tab(icon: Icon(Icons.favorite), text: "Favorite"),
              Tab(icon: Icon(Icons.settings), text: "Settings"),
            ],
          ), // TabBar
        ), // Material
      ) // Scaffold
    ); // DefaultTabController
  }
}
```

Kode diatas Adalah kode yang digunakan untuk membuat TabView yang mana dalam TabView Adalah ada button yang berisi logo dan dalam logo tersebut ada isi teks untuk kontennya, seperti yang ada di output tersebut.

Output:



PageView.dart

```
lib > pageView.dart > pageView > build
import package:flutter/material.dart; // The file name 'pageview.dart' isn't a lower_case_with_underscores identifier. Try changing the name to follow the convention.

class pageView extends StatelessWidget { // The type name 'pageView' isn't an UpperCamelCase identifier. Try changing the name to follow the UpperCamelCase convention.
  const pageView({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Page View Example"),
      ), // AppBar
      body: PageView(
        scrollDirection: Axis.vertical,
        children: [
          Container(
            color: Colors.red,
            child: const Center(
              child: Text(
                "Page 1",
                style: TextStyle(fontSize: 24, color: Colors.white),
              ), // Text
            ), // Center
          ), // Container
          //CONTAINER 2
          Container(
            color: Colors.green,
            child: const Center(
              child: Text(
                "Page 2",
                style: TextStyle(fontSize: 24, color: Colors.white),
              ), // Text
            ), // Center
          ), // Container
          //CONTAINER 3
          Container(
            color: Colors.blue,
            child: const Center(
              child: Text(
                "Page 3",
                style: TextStyle(fontSize: 24, color: Colors.white),
              ), // Text
            ), // Center
          ), // Container
        ],
      ), // PageView
    ); // Scaffold
  }
}
```

Code diatas Adalah digunakan untuk membuat pageview yang mana dalam pageview tersebut Adalah Ketika diswipe kebawah akan berubah isi warna contentnya contoh itu di container 1 merah trus di swipe ke bawah ada container 2 yang warna hijau jadi pindah warna hijau.

Output;

Page View Example

Page 1