

CONVENTIONAL COMMITS

Especificação para Mensagens de Commit

O que é? Conventional Commits é um padrão para estruturar mensagens de commit, facilitando o histórico de projeto, automação de versionamento e geração de changelogs.

Estrutura: <type>[scope]: <description> | Ex: feat(auth): adicionar login

TIPO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
feat	Nova funcionalidade para o usuário	feat(auth): adicionar login com Google
fix	Correção de um bug	fix(api): corrigir erro 500 no endpoint
refactor	Mudança de código sem alterar função	refactor(core): simplificar lógica
docs	Apenas mudanças em documentação	docs: atualizar README
style	Formatação, espaços, vírgulas, etc	style: formatar com prettier
test	Adicionar ou corrigir testes	test(user): testes de validação
chore	Tarefas de build e dependências	chore(deps): atualizar npm packages
perf	Melhoria de performance	perf(db): otimizar queries SQL
ci	Mudanças em configurações de CI/CD	ci: configurar GitHub Actions
revert	Reverter um commit anterior	revert: reverter "feat(login)"

Dicas: Use o imperativo: *add*, não *added* | Primeira linha até 50 caracteres | Sem ponto final | **BREAKING CHANGE:** para mudanças incompatíveis (incrementa versão major)