Spec 009 · T-03: qué choca y qué hay que hacer

Informe previo al código de T-03 (lectura de la suscripción, PD-80) · Rama `feat/009-contratacion-pagos-y-facturas` · 14/10/2026 · Juan Marcos

T-03 crea las funciones `nombres_de_plan_por_cliente` y `conteo_de_clientes_por_plan`, cambia `PlanLimitsAdapter.limitsFor` para que lea la suscripción y crea `SubscriptionAdministration`. Por decisión de Juan Marcos se mantiene la firma acordada en la 011, `clientCountsByPlan(actor, clientCount)`. No se escribió código de T-03: este informe lista los choques encontrados en el código y en los planes de la 009 y la 011, del más serio al menos serio.

1. YAGNI: clientCount queda como parámetro muerto (Art. V)

Qué choca: con la firma de la 011, `clientCountsByPlan(actor, clientCount)` recibe un número que ya no se usa, porque los conteos salen de la función SQL. El lint no lo detecta si se llama `_clientCount`, pero sigue siendo código que nadie necesita.

Qué hay que hacer:

- Mantenerlo, como decidió Juan Marcos, y anotarlo como pendiente.
- Cuando Adrián lo apruebe: cambiar el plan de la 011 a `clientCountsByPlan(actor)` y avisar a Fátima, que es quien lo llama en su T-10.

2. SubscriptionAdministration tendría dos dueños

Qué choca: la crea la T-09 de la 011 (de Juan Marcos, bloqueada hasta que la 008 esté en `main`), con la regla «todo cliente es Personal» y su prueba `subscription-administration.spec.ts`. Si T-03 la crea primero, la T-09 la volvería a crear o chocaría al fusionar.

Qué hay que hacer:

- En `tasks.md` de la 011, quitar `SubscriptionAdministration` y su prueba de la T-09 y anotar «la crea 009 T-03».
- Ese archivo es de la spec de Fátima, así que Adrián debe aprobar el cambio.

3. Orden de las migraciones

Qué choca: el plan de la 009 dice que las migraciones de T-03 llevan fecha posterior a `agregar-desactivado-en-a-plan` (011 T-09). Esa migración todavía no existe, y la de T-03 saldría con fecha de hoy, es decir, antes.
Por qué no rompe nada: las dos funciones solo leen `suscripcion`, `plan.id` y `plan.nombre`, no `desactivado_en`. La única tarea que realmente necesita `desactivado_en` es T-05 (`findActiveBySlug`).

Qué hay que hacer:

- Corregir la regla en `plan.md` y `tasks.md` de la 009 para que aplique solo a T-05.

4. La 011 no fija qué devuelven los dos métodos

Qué choca: el plan de la 011 da los nombres de los métodos pero no los tipos de retorno, y Fátima los va a consumir en su T-10.

Qué hay que hacer:

- `planNamesFor → ReadonlyMap<clientId, planName>`. Un cliente sin fila no aparece y `backoffice` muestra «—» (`planName: null`), como decidió Adrián en I-7.
- `clientCountsByPlan → { planId, clientCount }[]`, solo de planes con clientes. `backoffice` le agrega el nombre, `deactivatedAt` y los planes activos con 0, desde el catálogo.
- Acordarlo con Fátima y escribirlo en el plan de la 011.

5. Cambia lo que mide la métrica por plan (011 CA-12)

Qué choca: hoy cada cliente cuenta como Personal, así que la suma por plan es igual al total de clientes. Con la 009, un cliente sin suscripción (por ejemplo, uno que no verificó su correo) no cuenta en ningún plan. La suma puede quedar por debajo de `accounts.clients`.

Qué hay que hacer:

- Que Adrián confirme si eso es aceptable. Es la recomendación, porque es coherente con el «—» de la ficha.
- Si no lo es: usar `clientCount` para sumar a Personal a los clientes sin fila. Entonces `limitsFor` y las métricas dirían cosas distintas que la ficha.

6. Tope de 100 ids en nombres_de_plan_por_cliente

Qué choca: el plan fija un máximo de 100 ids, pero no dice qué hacer si llegan más.

Qué hay que hacer:

- Decidirlo. Propuesta: la función lanza un error, sin recortar en silencio.
- Hoy `backoffice` pide páginas de 10, así que no ocurre.

7. limitsFor dentro de withActor: restricción nueva sobre un puerto de storage

Qué choca: B-2 exige que `limitsFor` lea dentro de `withActor(actor)`. Si alguien lo llamara dentro de una transacción sin actor o de otro actor, lanzaría `ActorScopeConflictError`.
Por qué hoy no pasa: los 5 lugares donde `storage` lo llama (carga, cierre de carga, resumen de espacio, resumen y borrado de la papelera) lo hacen fuera de transacciones. Con un actor interno no ve filas y devuelve Personal, igual que hoy.

Qué hay que hacer:

- Documentar la restricción. El puerto `IPlanLimitsProvider` es de `storage` (Adrián) y no está en la lista de módulos ajenos autorizada: propuesta, documentarla solo en el adaptador de `billing` y avisarle.
- Costo: cada llamada abre una transacción corta adicional.

8. Una prueba que T-03 promete y no se puede correr

Qué choca: `tasks.md` dice que `accounts.int-spec` y `metrics.int-spec` de la 011 siguen en verde, pero esas pruebas no existen todavía (son de la T-10 de Fátima).

Qué hay que hacer:

- Quitar esa verificación de T-03 y dejarla en la T-10 de la 011.

9. Lo que no choca, pero hay que cumplir

- **Política para las funciones:** como `suscripcion` tiene RLS forzado, las dos funciones necesitan una política `FOR SELECT TO CURRENT_USER`. Su prueba debe correr con un dueño sin superusuario (ADR-0021); la 011 ya trae `startRestrictedOwnerDatabase`.
- **Conflictos al fusionar:** la 008 y la 011 T-09 también tocan `plan-limits.adapter.ts` y `billing.module.ts`. Son conflictos pequeños, pero van a aparecer.

Resumen de decisiones pendientes

#	Quién decide	Qué
1	Adrián	Quitar `clientCount` del plan de la 011 (pendiente nuevo)
2	Adrián	Sacar `SubscriptionAdministration` de la T-09 de la 011
3	Juan Marcos	Limitar la regla de fecha de migraciones a T-05
4	Juan Marcos y Fátima	Tipos de retorno de los dos métodos
5	Adrián	Métricas: los clientes sin fila no cuentan en ningún plan
6	Juan Marcos	Más de 100 ids: la función lanza error
7	Adrián (aviso)	La restricción de `limitsFor` queda documentada solo en `billing`

Los puntos 3 y 6 los decide Juan Marcos. Los puntos 1, 2, 5 y 7 necesitan a Adrián, y el 4 a Fátima.