

Disciplina: Supervised Machine Learning: Modelagem Multinível II

Leonardo Silva Mundim

Caso tenhamos mais de uma variável W, teríamos que fazer uma combinação de multiplicação entre as variáveis W e fixas? por exemplo $w_2 = \text{idade dos professores}$
`id_prof: modelo_final_hlm2 <- lme(fixed = desempenho ~ horas + texp + id_prof + horas:texp + horas:id_prof + texp:id_prof, random = ~ horas | escola, data = estudante_escola, method = "REML")`

Resposta: Leonardo, não entendemos a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe sua dúvida de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Sandra Elisa Adami Batista Gonçalves

Olá. Neste caso o tempo entra como variável quanti de nível 1?

Resposta: Sandra, não sabemos a qual momento específico da aula refere-se a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe sua dúvida de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Renato Pereira Mendes Neto

Aquele factor de se o aluno fez ou não prova, não entrou no modelo? O que acontece com as notas faltantes?

Resposta: Renato, não sabemos a qual momento específico da aula refere-se a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe sua dúvida de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Renato Pereira Mendes Neto

Então eu poderia ter uma organização do tipo: Hora -> Dia -> Mês -> Vendas -> Meio (app, loja, site, terceiros) e o modelo faria as relações de evolução ao longo do tempo sozinho?

Resposta: Renato, são poucas informações para te darmos uma resposta conclusiva sobre um contexto que não conhecemos. Mas, a princípio, é uma especificação possível sim. O que define estas questões é o contexto da pesquisa, caso faça sentido teórico/gerencial/empírico, o modelo pode ser pensado dessa forma sim.

Aula - DSA222

Endrigo Olivieri Camargo

No modelo final de onde surgiu o v_{0j} e v_{1j} da escola 1? somente no gráfico mesmo?

Resposta: Endrigo, não sabemos a qual momento específico da aula refere-se a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe sua dúvida de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Ricardo Alexandre Bastos

Dado que o segundo nível é o estudante, se eu quiser fazer a predição para um estudante novo, eu precisaria dos fatores aleatórios dele, como eu faria para calcular esses fatores?

Resposta: Exatamente, Ricardo. Para novas observações precisamos das variáveis explicativas dessa observação.

Andres Nelsis Oscar Navarro

Professor, quando realizava análises de medidas repetidas no tempo no SAS sempre falavam definir a matriz de covariância. Sob quais situações devo definir esse tipo de matriz?

Resposta: Andres, não entendemos a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe sua dúvida de modo um pouco mais detalhado para o e-mail da monitoria. Iremos prontamente lhe auxiliar.

Natália Cavalcante de Azevedo

R version 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) Running under: Windows 10 x64 (build 22621) Matrix products: default locale: [1] LC_COLLATE=Portuguese_Brazil.utf8 LC_CTYPE=Portuguese_Brazil.utf8 [3] LC_MONETARY=Portuguese_Brazil.utf8 LC_NUMERIC=C [5] LC_TIME=Portuguese_Brazil.utf8 attached base packages: [1] stats graphics grDevices utils datasets methods base other attached packages: [1] transformr_0.1.4 viridis_0.6.2 viridisLite_0.4.1 ggirdges_0.5.4 [5] gganimate_1.0.8 jtools_2.2.1 lme4_0.3.1 msm_1.6.9 [9] fastDummies_1.6.3 lme4_0.3.1-157 [1]

Resposta: Natália, não entendemos a sua pergunta. Caso queira, pedimos que, por gentileza, encaminhe um print do erro verificado no e-mail da monitoria, juntamente com o resultado da função `sessionInfo()`. Iremos prontamente lhe auxiliar.