

# GearGuard: Arsitektur Aplikasi Seluler Agnostik-Detektor untuk Pemantauan Kepatuhan Alat Pelindung Diri (APD)

Ahmad Fauzan Prayogi (penulis tunggal)  
[Program studi / institusi, kota, negara] · [email]

**Abstrak**—Memastikan pekerja mengenakan alat pelindung diri (APD) yang diwajibkan sebelum memasuki area kerja adalah tugas keselamatan rutin yang rawan kesalahan. Penelitian yang ada banyak berfokus pada model deteksi, sedangkan alur kerja di sekitarnya—mengidentifikasi pekerja, menerapkan aturan lokasi, mencatat hasil, dan menyusun bukti audit—kurang mendapat perhatian. Makalah ini memaparkan GearGuard, aplikasi seluler lintas-platform yang mencakup alur tersebut secara menyeluruh. Kontribusi kami: (i) definisi formal kepatuhan per-scan dan per-pekerja yang tidak bergantung pada detektor tertentu, (ii) arsitektur berlapis dengan satu antarmuka yang memisahkan model pembelajaran mesin dari antarmuka pengguna, penyimpanan, dan pelaporan, serta (iii) implementasi acuan sumber terbuka berbasis Flutter dengan fitur scan, absensi, peringkat, arsip, dan laporan PDF, yang diverifikasi dengan uji unit dan uji widget menyeluruh. **[BELUM DIISI: satu kalimat hasil utama benchmark detektor dan studi kebergunaan.]**

**Kata kunci**—alat pelindung diri, keselamatan kerja, aplikasi seluler, deteksi objek, arsitektur perangkat lunak, Flutter

## I. PENDAHULUAN

Lokasi konstruksi, manufaktur, dan logistik mewajibkan pekerja memakai helm, rompi reflektif, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Pemeriksaan biasanya dilakukan supervisor di gerbang sehingga lambat, tidak konsisten, dan tanpa catatan terstruktur. Deteksi APD berbasis visi telah banyak diteliti [1], [2], [5] dengan memanfaatkan detektor satu-tahap waktu-nyata seperti keluarga YOLO [3], [4]. Namun detektor saja belum menjadi alat keselamatan yang dapat dipakai: supervisor juga perlu tahu *siapa* yang dipindai, aturan *mana* yang berlaku, dan dapat menelusuri riwayat untuk audit.

Kontribusi: (1) formalisasi kepatuhan yang bebas-detektor; (2) arsitektur berlapis yang memperlakukan detektor sebagai komponen yang dapat diganti; (3) implementasi sumber terbuka beserta verifikasinya.

Penelitian terdahulu melaporkan akurasi deteksi pada citra lokasi kerja [1], [2], [5]; alur kerja di sekitarnya (identitas pekerja, aturan lokasi, pencatatan, laporan audit) jarang menjadi objek kajian. Makalah ini mengisi celah tersebut dengan implementasi acuan yang menjaga detektor tetap dapat diganti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

**Deteksi APD.** Wang dkk. [1] merilis dataset CHV (1.330 citra lokasi konstruksi) dan membandingkan delapan detektor

berbasis YOLO untuk helm empat warna, orang, dan rompi. Karlsson dkk. [2] membangun sistem YOLOv4 untuk lima kategori perlengkapan (helm, rompi, sarung tangan, kacamata, pelindung telinga) pada titik kontrol masuk, skenario yang paling dekat dengan penelitian ini. Ordick dkk. [5] melatih YOLOv11s pada 589 citra (1.425 instans, tujuh kategori) untuk pekerja kelistrikan dan melaporkan presisi 94,0%, recall 90,1%, dan mAP@50 92,8%, dengan aplikasi web yang memproses satu citra dalam 2–3 detik pada CPU; mereka mencatat set validasi yang kecil dan sulitnya mendeteksi sepatu keselamatan.

**Keluarga detektor.** Detektor satu-tahap seperti YOLOv7 [3] dan YOLOv8 [4] menyeimbangkan akurasi dan latensi dan lazim dipilih untuk inferensi pada perangkat.

**Celah.** Karya-karya tersebut mengoptimalkan atau mengevaluasi model. Lapisan aplikasi yang mengubah deteksi menjadi keputusan dan catatan (aturan kepatuhan, agregasi per pekerja, absensi, dan keluaran audit) tidak dirinci. GearGuard memformalkan lapisan itu (Bagian III) dan mengisolasi model di balik satu antarmuka (Bagian IV-B).

## III. PERUMUSAN MASALAH

Misalkan  $P$  himpunan jenis APD yang didukung (helm, rompi, sarung tangan, sepatu, kacamata, masker). Sebuah lokasi menetapkan himpunan wajib  $R \subseteq P$ ,  $R \neq \emptyset$ , dan ambang keyakinan  $\tau \in [0,1]$ . Untuk satu frame, detektor mengembalikan keyakinan  $c_p \in [0,1]$  bagi setiap  $p \in P$ . Sebuah item *terdeteksi* bila  $c_p \geq \tau$ . Himpunan item yang hilang adalah

$$M = \{p \in R \mid c_p < \tau\}. \quad (1)$$

Sebuah scan *patuh* jika dan hanya jika  $M = \emptyset$ , dengan *skor*

$$s = (|R| - |M|) / |R|. \quad (2)$$

Untuk pekerja  $w$  dengan himpunan scan  $S_w$ , tingkat kepatuhan adalah

$$C_w = |\{x \in S_w \mid M_x = \emptyset\}| / |S_w|, \quad (3)$$

dan pekerja diurutkan menurut  $C_w$  menurun; bila sama, dipakai rata-rata skor. Tingkat kepatuhan harian lokasi adalah rasio yang sama atas seluruh scan pada hari itu.  $R$  dan  $\tau$  disimpan bersama setiap scan sehingga hasil lama tetap valid ketika aturan lokasi berubah.

## IV. DESAIN SISTEM

### A. Arsitektur berlapis

GearGuard terdiri atas empat lapisan: *domain* (tipe nilai Dart murni), *data* (detektor, penyimpanan, pembuat PDF), *state* (cubit flutter\_bloc dengan state imutabel), dan *presentasi*

(modul fitur). Besaran turunan— $C_w$ , peringkat, perlengkapan yang paling sering terlewat—dihitung di lapisan state, bukan di widget, sehingga mudah diuji unit.

```
presentasi    dashboard | scanner | attendance
              team | archive | settings
state        SafetyCubit | SettingsCubit
data         PpeDetector | SafetyRepository |
report_pdf
domain       PpeItem | Employee | ScanRecord
```


## B. Antarmuka detektor

```
abstract interface class PpeDetector {
  Future<Map<PpeItem, double>> detect();
}
```

Ini satu-satunya kontrak antara model dan bagian aplikasi lainnya. Antarmuka disuntikkan di akar aplikasi, sehingga mengganti detektor simulasi dengan model pada perangkat (mis. jaringan YOLO lewat platform channel) tidak memerlukan perubahan pada layar, cubit, ataupun laporan mana pun.

## C. Desain interaksi

Navigasi bawah menampilkan lima tugas harian (Home, Attendance, Scan, Team, Archive). Pelanggaran diurutkan paling atas pada daftar absensi; pekerja yang belum check-in memiliki aksi “Scan” satu ketukan; hasil scan menampilkan daftar periksa keyakinan per item dengan overlay kotak deteksi (Gbr. 1); status tidak pernah disampaikan hanya lewat warna. Tersedia tema terang dan gelap.



Gbr. 1. Hasil scan (kiri) dan tampilan absensi (kanan).

## D. Penyimpanan dan pelaporan

Data karyawan dan scan disimpan sebagai JSON berversi pada penyimpanan kunci-nilai platform (seluler, desktop, dan web). Pembuat laporan menghasilkan PDF A4 bermerek berisi indikator ringkasan dan tabel per-scan untuk satu scan, satu pekerja, atau filter arsip saat ini.

## V. IMPLEMENTASI DAN VERIFIKASI

Implementasi menargetkan Flutter 3.41 / Dart 3.11 dengan 32 berkas sumber ( $\pm 4,9$  ribu baris) serta runner Android, iOS, web, Windows, dan macOS. Kode lolos flutter analyze tanpa error atau warning dengan aturan very\_good\_analysis

(tersisa dua lint informasional). Rangkaian uji berisi tujuh tes: tiga uji unit (perhitungan kepatuhan dan pulang-pergi JSON; data awal deterministik; rentang keluaran detektor) dan empat uji widget menyeluruh (gerbang onboarding; menjalankan scan dan menyimpan pelanggaran; menambah karyawan; menyaring arsip).

**Versi saat ini memakai detektor simulasi** yang mengacak keyakinan item setelah jeda singkat. Detektor ini ada untuk menjalankan seluruh alur tanpa kamera atau model terlatih; karena itu *makalah ini tidak mengklaim akurasi deteksi apa pun*. Prototipe terdahulu penulis (ppe\_apk\_prototype) telah menyertakan model YOLO; menghubungkannya di balik PpeDetector adalah langkah lanjutan terdekat.

## E. Prototipe terdahulu penulis (fakta terukur)

Prototipe Android terdahulu penulis (ppe\_apk\_prototype) memakai detektor berformat YOLOv8 yang diekspor ke TFLite/ONNX ( $\pm 18$  MB, didistribusikan lewat GitHub Releases) dengan enam kelas: Gloves, Vest, goggles, helmet, mask, dan safety\_shoe. Inferensi berjalan native (Kotlin, pustaka Ultralytics YOLO) dengan ukuran masukan  $640 \times 640$ , ambang keyakinan 0,25, dan ambang IoU NMS 0,45; data disimpan di SQLite dan laporan diekspor sebagai PDF. Repositori menyertakan 11 foto validasi (helm, rompi, sepatu keselamatan). GearGuard memetakan safety\_shoe ke item boots; lima kelas lain berpadanan satu-satu.

## VI. EVALUASI

**[BELUM DIISI — isi minimum yang disarankan]**

**A. Benchmark detektor: dataset, pembagian data, hiperparameter, perangkat keras; presisi, recall, mAP@0,5 dan mAP@0,5:0,95 per kelas; latensi pada perangkat (ms/frame) dan memori pada ponsel yang disebutkan.**

**B. Studi kebergunaan: n partisipan; keberhasilan dan waktu tugas scan / menemukan pelanggaran / ekspor laporan; System Usability Scale, diinterpretasikan terhadap rerata acuan 68 (SD 12,5) [6]; protokol dan pernyataan etika.**

**C. Perbandingan alur kerja dengan daftar periksa kertas (waktu pencatatan).**

## VII. KETERBATASAN

Kepatuhan ditentukan per item dari satu frame; oklusi, pencahayaan, dan banyak pekerja dalam satu frame belum dimodelkan. Identitas dipilih dari daftar, bukan dikenali otomatis. Penyimpanan bersifat lokal pada perangkat. Pemantauan pekerja berbasis kamera menimbulkan isu privasi dan persetujuan; penerapan harus menetapkan kebijakan retensi dan persetujuan serta sebaiknya menyimpan skor, bukan gambar. **[BELUM DIISI: regulasi yang berlaku.]**

## VIII. KESIMPULAN

Kami memaparkan GearGuard, arsitektur agnostik-detektor dan implementasi sumber terbuka untuk alur kepatuhan APD. Pekerjaan selanjutnya: detektor nyata pada perangkat di balik antarmuka yang sama, studi kebergunaan lapangan, dan pelaporan tingkat departemen.

## PERNYATAAN PENULIS

Karya penulis tunggal Ahmad Fauzan Prayogi (konsep, perangkat lunak, analisis, penulisan). Alat AI generatif digunakan untuk membantu penyusunan perangkat lunak dan naskah; penulis telah meninjau seluruh isi dan bertanggung jawab atasnya. **[Sesuaikan pengungkapan ini dengan kebijakan AI venue tujuan; tambahkan pendanaan dan ucapan terima kasih.]**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Z. Wang, Y. Wu, L. Yang, A. Thirunavukarasu, C. Evison, Y. Zhao, "Fast Personal Protective Equipment Detection for Real Construction Sites Using Deep Learning Approaches," *Sensors*, vol. 21, no. 10, Art. 3478, 2021, doi: 10.3390/s21103478.
2. J. Karlsson, F. Strand, J. Bigun, F. Alonso-Fernandez, K. Hernandez-Diaz, F. Nilsson, "Visual Detection of Personal Protective Equipment and Safety Gear on Industry Workers," arXiv:2212.04794, 2022.
3. C.-Y. Wang, A. Bochkovskiy, H.-Y. M. Liao, "YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 7464–7475.
4. G. Jocher, A. Chaurasia, J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," software, v8.0.0, 2023. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
5. J. Ordric, G. H. Wibowo, A. Fahmi, I. Kurniawan, E. S. Haq, "YOLOv11-Based Automated PPE Detection System for Workplace Safety Monitoring in Electric Power Distribution Operations," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 7, no. 4, pp. 4294–4329, 2025, doi: 10.63158/journalisi.v7i4.1379.
6. M. Hyzy, R. Bond, M. Mulvenna, L. Bai, A. Dix, S. Leigh, S. Hunt, "System Usability Scale Benchmarking for Digital Health Apps: Meta-analysis," *JMIR mHealth and uHealth*, vol. 10, no. 8, e37290, 2022, doi: 10.2196/37290.

**Verifikasi setiap referensi pada halaman penerbit sebelum pengiriman.**