

Partiendo de esta variable (array de 20 elementos con los nombres de los equipos de 1ª División):

```
$equipos = ["Real Madrid", "Real Betis", "Real Sociedad",  
"Villarreal", "FC Barcelona", "Sevilla", "Getafe", "Valencia",  
"Cádiz", "Granada", "Osasuna", "Atlético de Madrid", "Celta de  
Vigo", "Eibar", "Huesca", "Elche", "Alavés", "Levante",  
"Athletic Club", "Real Valladolid"];
```

Se pide:

**Apartado A)** generar dos arrays al azar de 10 elementos cada uno, **\$locales** y **\$visitantes**, con los nombres de los equipos para hacer los emparejamientos de una jornada. El código:

```
....  
echo '-----APARTADO A) -----';  
echo "<h5> LOCALES </h5> ";  
var_dump($locales);  
echo "<h5> VISITANTES </h5> ";  
var_dump($visitantes);  
....  
devuelve:
```

```
-----APARTADO A) -----  
  
LOCALES  
  
array(10) { [0]=> string(5) "Eibar" [1]=> string(12) "FC Barcelona" [2]=> string(8) "Valencia" [3]=> string(11)  
"Real Madrid" [4]=> string(6) "Getafe" [5]=> string(13) "Celta de Vigo" [6]=> string(7) "Alavés" [7]=> string(7)  
"Granada" [8]=> string(6) "Huesca" [9]=> string(13) "Athletic Club" }  
  
VISITANTES  
  
array(10) { [0]=> string(5) "Elche" [1]=> string(7) "Levante" [2]=> string(15) "Real Valladolid" [3]=> string(6)  
"Cádiz" [4]=> string(13) "Real Sociedad" [5]=> string(10) "Real Betis" [6]=> string(7) "Osasuna" [7]=> string(19)  
"Atlético de Madrid" [8]=> string(10) "Villarreal" [9]=> string(7) "Sevilla" }
```

**Apartado B)** generar dos arrays al azar de 10 elementos cada uno, **\$golesLocales** y **\$golesVisitantes**, de 0 a 6 goles. El código:

```
....  
echo '<br><br>-----APARTADO B) -----';  
echo "<h5> GOLES LOCALES </h5> ";  
var_dump($golesLocales);  
echo "<h5> GOLES VISITANTES </h5> ";  
var_dump($golesVisitantes);  
....
```

```
-----APARTADO B) -----  
  
GOLES LOCALES  
  
array(10) { [0]=> int(3) [1]=> int(4) [2]=> int(0) [3]=> int(2) [4]=> int(4) [5]=> int(6) [6]=> int(0) [7]=> int(1) [8]  
=> int(0) [9]=> int(3) }  
  
GOLES VISITANTES  
  
array(10) { [0]=> int(3) [1]=> int(4) [2]=> int(3) [3]=> int(2) [4]=> int(2) [5]=> int(3) [6]=> int(0) [7]=> int(0) [8]  
=> int(0) [9]=> int(5) }
```

**Apartado C)** mostrar en pantalla los resultados de la jornada generada  
Podéis hacerlo como queráis, pero debe quedar algo como:

RESULTADOS JORNADA		
Cádiz	3 - 1	Getafe
Athletic Club	4 - 4	FC Barcelona
Huesca	1 - 4	Real Sociedad
Elche	5 - 0	Real Valladolid
Real Madrid	4 - 1	Osasuna
Sevilla	4 - 1	Valencia
Real Betis	0 - 5	Eibar
Levante	1 - 6	Alavés
Villarreal	0 - 1	Atlético de Madrid
Celta de Vigo	1 - 5	Granada

**Apartado D (EXTRA)** mostrar el resultado de esta forma bonita!! (escudos incluidos!)

Villarreal 	0 - 0	 Atlético
Real Madrid 	2 - 0	 Espanyol
Granada 	3 - 0	 Alavés
Levante 	2 - 4	 Valencia
Barcelona 	5 - 2	 Mallorca
Eibar 	0 - 1	 Getafe
Betis 	3 - 2	 Athletic
Real Valladolid 	0 - 0	 R. Sociedad
Leganés 	3 - 2	 Celta
Osasuna 	1 - 1	 Sevilla