

Cuestionario apartado 3.2.2

Lee el apartado indicado de los apuntes e indica si es verdadero o falso y el motivo en caso de ser falso

1. Tras ejecutar `let dato = 10; dato = "Hola";`, la variable cambia de tipo.
verdadero
2. La instrucción `let x;` deja la variable con valor `undefined`.
verdadero
3. `typeof 19.99` devuelve `"number"`.
verdadero
4. `typeof null` devuelve `"null"`.
falso, devuelve `"object"`
5. `typeof Symbol("id")` devuelve `"symbol"`.
verdadero
6. El valor `987654321n` es de tipo `BigInt`.
verdadero
7. La expresión `10n + 5n` es válida.
verdadero
8. La expresión `10n + 5` es válida.
falso, porque el valor 5 no es `BigInt`
9. El objeto `{ saludo: "hola" }` es un tipo de referencia.
verdadero
10. `mensaje.saludo` devuelve `"hola"`.
verdadero
11. `persona["edad"]` permite acceder usando una clave dinámica.
verdadero
12. `persona.edad` solo funciona si la clave es fija.
verdadero
13. Un array puede contener valores de distintos tipos.
verdadero
14. En `["rojo", "verde", "azul"]`, el valor `"rojo"` está en la posición 1.
falso
15. `new Array(5)` crea un array con cinco valores `undefined`.
falso, crea valores vacíos, no `undefined`
16. `Array.of(7)` devuelve `[7]`.
verdadero

17. `Array.from("JS")` devuelve `["J","S"]`.
falso, devuelve `["JS"]`
18. `Array.from("hola")` devuelve un array con un solo elemento "hola".
falso, devuelve `["h","o","l","a"]`
19. `[[1,2],[3,4]]` es un array bidimensional.
falso, para ser un array debe tener tres valores
20. En `tablero = [[0,1,0],[1,1,1]]`, `tablero[1][2]` vale 1.
verdadero
21. `colores[1]` devuelve "verde" si `colores = ["rojo","verde","azul"]`.
verdadero
22. Acceder a un índice inexistente siempre provoca un error.
falso, devuelve `undefined` y continúa con el programa
23. `datos?.[5]` devuelve `undefined` sin provocar error.
verdadero
24. El método `.at(-1)` devuelve el último elemento del array.
verdadero
25. `.at()` no permite índices negativos.
falso, si permite índices negativos, sino al ejecutarlo no devolvería información
26. Una función puede guardarse en una variable.
verdadero
27. `typeof function() {}` devuelve "function".
verdadero
28. `new Date()` crea un objeto de tipo `Date`.
verdadero
29. En `new Date(2025, 0, 15)`, el mes es enero.
verdadero
30. En `Date`, los meses empiezan en 1.
falso, los meses empiezan en 0
31. `new Date("2025-01-15")` usa el formato ISO recomendado.
verdadero
32. Un timestamp representa milisegundos desde 1970.
verdadero
33. `/hola/` es un objeto `RegExp`.
verdadero
34. `/hola/.test("hola mundo")` devuelve `true`.
verdadero

35. Un Map solo admite claves string.
falso, porque map se usa cuando necesitamos claves que no sean strings
36. Map mantiene el orden de inserción.
verdadero
37. Un Map puede usar objetos como claves.
verdadero
38. miMap.size devuelve el número de elementos del Map.
verdadero
39. Un Set permite valores duplicados.
falso, necesita valores únicos
40. Un Set elimina automáticamente valores repetidos.
verdadero
41. Añadir un duplicado a un Set produce un error.
falso, solo los ignora
42. Un Set puede crearse a partir de un array.
verdadero
43. Un Set puede convertirse en array usando spread.
verdadero
44. Set compara objetos por valor.
falso, compara por referencia de memoria
45. new Set("mississippi") elimina letras repetidas.
verdadero
46. Set mantiene el orden de inserción.
verdadero
47. Dos objetos iguales dentro de un Set se consideran el mismo valor.
falso, porque no tienen el mismo valor en memoria
48. [...new Set([1,2,2,3])] devuelve [1,2,3].
verdadero
49. Para eliminar duplicados de un array se recomienda usar Set.
verdadero
50. Para claves dinámicas y de distintos tipos es mejor usar Object que Map.
falso, es mucho mejor Map que soporta todo tipo de claves, object solo soporta claves String

Al final de las soluciones, una lista con las dudas que hayáis tenido sobre los apuntes.

Entregar un pdf.