

Cuestionario apartado 3.2.4

Lee el apartado indicado de los apuntes e indica si es verdadero o falso y el motivo en caso de ser falso

1. La expresión $10 + 5$ produce como resultado 15.
verdadero
2. La expresión $10 - 5$ produce como resultado 5.
verdadero
3. La expresión $10 / 2$ produce como resultado 4.
falso, da como resultado 5
4. La expresión $10 \% 3$ produce como resultado 1.
verdadero
5. La expresión $2 ** 3$ produce como resultado 6.
falso, da como resultado 8
6. Si $x = 10$, la expresión $x++$ devuelve 11.
verdadero
7. Si $x = 10$, la expresión $++x$ devuelve 11.
verdadero
8. El operador $+=$ suma y reasigna el resultado a la variable.
verdadero
9. $x += 3$ es equivalente a $x = x + 3$.
verdadero
10. $x \%= 3$ guarda el resto de dividir x entre 3.
verdadero
11. Con $||=$, si x es falsy se asigna el valor de la derecha.
verdadero
12. Con $||=$, si x es truthy se asigna el valor de la derecha.
falso, sigue teniendo el mismo valor porque es truthy
13. Con $\&\&=$, si x es truthy se asigna el valor de la derecha.
verdadero
14. Con $\&\&=$, si x es falsy se asigna el valor de la derecha.
falso, se le asigna el valor solo si es truthy
15. Con $??=$, si x es null se asigna el valor de la derecha.
verdadero
16. Con $??=$, si x es 0 se asigna el valor de la derecha.
falso, sigue siendo 0

17. El valor "" se considera falsy.
verdadero
18. El valor NaN se considera truthy.
falso, se considera falsy
19. Todo valor que no sea falsy es truthy.
verdadero
20. null y undefined son valores nullish.
verdadero
21. La comparación 5 == "5" devuelve true.
verdadero
22. La comparación 5 === "5" devuelve true.
falso, devuelve false
23. La comparación 5 !== "5" devuelve true.
falso, devuelve false
24. La expresión 10 > 5 devuelve true.
verdadero
25. La expresión 2 <= 10 devuelve false.
falso, devuelve true
26. El operador && devuelve true si ambas condiciones son true.
verdadero
27. El operador || devuelve true si ambas condiciones son true.
verdadero
28. El operador !true devuelve false.
verdadero
29. El operador ?? devuelve el operando derecho si el izquierdo es null o undefined.
falso, devuelve el izquierdo
30. null ?? false evalúa como false.
verdadero
31. typeof "hola" devuelve "string".
verdadero
32. typeof 42 devuelve "number".
verdadero
33. typeof null devuelve "null".
falso, devuelve object
34. typeof function() {} devuelve "function".
verdadero

- 35. `typeof [1,2,3]` devuelve "array".
falso, devuelve object
- 36. `typeof new Map()` devuelve "object".
verdadero
- 37. `typeof new Date()` devuelve "object".
verdadero
- 38. `typeof 10n` devuelve "bigint".
verdadero
- 39. `Array.isArray([1,2])` devuelve true.
verdadero
- 40. `Array.isArray({})` devuelve true.
verdadero
- 41. `new Map() instanceof Map` devuelve true.
verdadero
- 42. `new Set() instanceof Set` devuelve true.
verdadero
- 43. `new Date() instanceof Date` devuelve true.
verdadero
- 44. `./abc/ instanceof RegExp` devuelve true.
verdadero
- 45. `{}` instanceof Object devuelve false.
falso, devuelve true
- 46. Para detectar null correctamente se usa `typeof valor === "null"`.
verdadero
- 47. Para detectar un array correctamente se usa `Array.isArray`.
verdadero
- 48. `typeof` distingue entre arrays y objetos.
falso, no distingue entre arrays y objetos
- 49. `instanceof` puede usarse para detectar Map, Set y Date.
verdadero
- 50. `typeof` es suficiente para detectar cualquier tipo de dato.
verdadero

Al final de las soluciones, una lista con las dudas que hayáis tenido sobre los apuntes.

Entregar un pdf.