

Cuestionario apartado 3.2.5

Lee el apartado indicado de los apuntes e indica si es verdadero o falso y el motivo en caso de ser falso

1. Si edad = 20, el código if (edad >= 18) ejecuta su bloque.
verdadero
2. Un if sin else puede existir sin errores.
verdadero
3. En un if-else, siempre se ejecutan ambos bloques.
verdadero
4. Si edad = 16, el bloque else se ejecuta en el ejemplo de condicional doble.
verdadero
5. En una cadena if / else if / else, se evalúan todas las condiciones aunque una sea verdadera.
falso, evalúa la condición verdadera
6. Si nota = 7, el ejemplo de condicional múltiple con if muestra "Notable".
verdadero
7. Si nota = 4, el ejemplo muestra "Suspenso".
verdadero
8. En un switch, si no hay break, se ejecutan los siguientes casos.
verdadero
9. En el switch clásico, si opcion = 2, se muestra "Elegiste la opción 2".
verdadero
10. El default de un switch se ejecuta siempre.
verdadero
11. En el switch clásico, break evita que se ejecuten otros casos.
verdadero
12. En la versión actual con objeto, mensajes[opcion] devuelve undefined si la clave no existe.
verdadero
13. El operador ?? devuelve el valor de la derecha si el de la izquierda es null o undefined.
verdadero
14. En la versión actual del switch con objeto, si opcion = 5, se muestra "Opción no válida".
verdadero
15. En switch (true), cada case debe ser una expresión booleana.
verdadero
16. En el ejemplo switch (true), si opcion = 0, se muestra "Cero".
verdadero

17. En switch (true), se comparan valores con igualdad estricta automáticamente.
verdadero
18. En el switch que agrupa días, "sábado" se considera fin de semana.
verdadero
19. En ese mismo switch, "festivo" se considera día laboral.
falso, se considera día festivo
20. Agrupar varios case permite ejecutar el mismo código para distintos valores.
verdadero
21. En un switch, solo se pueden usar números como case.
verdadero
22. En el switch complejo, el bloque entre {} crea un ámbito propio.
verdadero
23. En el switch complejo, si tipo = "animal" y codigo = 2, se muestra "Gato".
verdadero
24. En el switch complejo, si codigo no existe, se produce un error.
verdadero
25. En el switch complejo, ?? evita errores cuando la clave no existe.
verdadero
26. El default del switch complejo se ejecuta si tipo no coincide con ningún caso.
falso, manda un error avisando que no coincide con ningún caso
27. Un switch siempre es más eficiente que un if-else.
falso, un if-else es mucho más eficiente y limpio
28. Un if evalúa una condición booleana.
verdadero
29. Un switch permite manejar múltiples opciones de forma clara.
verdadero
30. El uso de objetos puede sustituir a un switch en algunos casos.
verdadero

Al final de las soluciones, una lista con las dudas que hayáis tenido sobre los apuntes.

Entregar un pdf.

DUDAS:

CONDICIONAL SWITCH