```
mysql> use afrose ;
Database changed
mysql> CREATE table smarks (name varchar (15),marks int(3));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.02 sec)

mysql> desc smarks;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| marks | int         | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> ALTER table smarks MODIFY name varchar(30);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc smarks;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| marks | int         | YES  |     | NULL    |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER table smark ADD percentage float (5);
ERROR 1146 (42S02): Table 'afrose.smark' doesn't exist
mysql> ALTER table smarks ADD percentage float (5);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc smarks;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name       | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| marks      | int         | YES  |     | NULL    |       |
| percentage | float       | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> desc smarks;
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name       | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| marks      | int         | YES  |     | NULL    |       |
| percentage | float       | YES  |     | NULL    |       |
+------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALter table smarks RENAME COLUMN name TO student_name;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> desc smarks;
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| student_name | varchar(30) | YES  |     | NULL    |       |
| marks        | int         | YES  |     | NULL    |       |
| percentage   | float       | YES  |     | NULL    |       |
+--------------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> DROP table smarks;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```