```
mysql> CREATE DATABASE LoopDB;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> USE LoopDB;
Database changed
mysql> DELIMITER //
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE RepeatLoop()
    -> BEGIN
    ->     DECLARE i INT DEFAULT 1;
    ->
    ->     REPEAT
    ->         SELECT i;
    ->         SET i = i + 1;
    ->     UNTIL i > 5
    ->     END REPEAT;
    ->
    -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql> CALL RepeatLoop();
+------+
| i    |
+------+
|    1 |
+------+
1 row in set (0.04 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    2 |
+------+
1 row in set (0.05 sec)
```

```
+------+
| i    |
+------+
|    3 |
+------+
1 row in set (0.06 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    4 |
+------+
1 row in set (0.06 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    5 |
+------+
1 row in set (0.06 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> DELIMITER //
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE WhileLoop()
    -> BEGIN
    ->     DECLARE i INT DEFAULT 1;
    ->
    ->     WHILE i <= 5 DO
    ->         SELECT i;
    ->         SET i = i + 1;
    ->     END WHILE;
    ->
    -> END //
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> CALL WhileLoop();
+------+
| i    |
+------+
|    1 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    2 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    3 |
+------+
1 row in set (0.00 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    4 |
+------+
1 row in set (0.01 sec)

+------+
| i    |
+------+
|    5 |
+------+
1 row in set (0.01 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```