

Apéro PHP du 29 mai 2013



Appel à conférenciers pour le ForumPHP

Prochains évènements



- 12 juin 2013 à 19h30 : Conférence EZPublish
- 26 juin 2013 à 19h00 : Apéro PHP

Quizz!

```
Que fait le code suivant (switch)?
<?php
a = 2;
switch ($a) {
default: echo 'un'; break;
 case 1: echo 'deux'; break;
 case 2: echo 'trois'; break;
 case 3: echo 'quatre'; break;
?>
```

```
Que donne ce code?
<?php
$res = array(
       array('id' => 2),
       array('id' => 3907),
       array('id' => 7814),
       array('id' => 2),
   );
$unique = array_unique($res);
var_dump($unique);
?>
```

Quels sont les paramètres de la fonction mktime()?

Combien y a-t-il de fonctions commençant par array_*?

Quelle est la dernière version stable de PHP?

Quel est le but de la directive open_basedir?

- Fournir une liste de répertoires où PHP devrait chercher des fichiers.
- Pournir une liste de répertoires depuis lequel PHP peut ouvrir des fichiers.
- Servir une liste de répertoires depuis lequel PHP ne peut pas ouvrir de fichiers.
- Indique le répertoire où se trouvent les extensions PHP

Quelle est la valeur par défaut de la directive 'memory_limit'?

Quelle fonction renvoie l'heure du lever du soleil pour un jour et un endroit donné?

Quelle constante permet d'accéder à la valeur du séparateur de répertoire ?

- DIRECTOY SEP
- SEPARATOR DIRECTORY
- O DIRECTORY_SEPARATOR
- SEP DIRECTORY
- DIR SEP
- O DIR_SEPARATOR
- SEP_DIR
- SEPARATOR_DIR

A quoi sert le troisème paramètre de la fonction define()?

Pouvez vous écrire l'opérateur de résolution de portée ? ___M___M ____M

Combien de caractères comprend la chaîne renvoyée par uniqid()?

Citez les release managers de la version 5.5 de PHP.

Laquelle de ces interfaces permet de passer un objet à une boucle foreach?

- ArrayObject
- 2 Iterator
- ArrayList
- 4 Hashtable

Réponses

```
Que fait le code suivant (switch)?
<?php
a = 2;
switch ($a) {
default: echo 'un'; break;
 case 1: echo 'deux'; break;
 case 2: echo 'trois'; break;
 case 3: echo 'quatre'; break;
?>
Réponse : 'trois'
```

```
Que donne ce code?
<?php
$res = array(
       array('id' => 2),
       array('id' => 3907),
       array('id' => 7814),
       array('id' => 2),
   );
$unique = array_unique($res);
var_dump($unique);
?>
Réponse :
array(0 => array('id' => 2));
```

Quels sont les paramètres de la fonction mktime()? Réponse :

```
int mktime ([ int $hour = date("H") [, int $minute = date(":
```

Combien y a-t-il de fonctions commençant par array_*? Réponse : 51

Quelle est la dernière version stable de PHP? Réponse : 5.4.15

Quel est le but de la directive open_basedir? Réponse 2 : Fournir une liste de répertoires depuis lequel PHP peut ouvrir des fichiers.

Quelle est la valeur par défaut de la directive 'memory_limit'? Réponse : 128M



Quelle fonction renvoie l'heure du lever du soleil pour un jour et un endroit donné? Réponse : date _sunrise

Quelle constante permet d'accéder à la valeur du séparateur de répertoire ?

- DIRECTOY_SEP
- SEPARATOR DIRECTORY
- O DIRECTORY_SEPARATOR
- SEP_DIRECTORY
- O DIR SEP
- O DIR_SEPARATOR
- SEP_DIR
- SEPARATOR DIR

Réponse : 3

A quoi sert le troisème paramètre de la fonction define()? Réponse : boolean , s_c sensitive

Pouvez vous écrire l'opérateur de résolution de portée?
___M__M ____M
Réponse : Paamayim Nekudotayim

Combien de caractères comprend la chaîne renvoyée par uniqid()? Réponse : 13 sauf si param MORE_ENTROPY est à true, en ce cas 23 chars

Citez les release managers de la version 5.5 de PHP.

Réponse : David Soria Parra et Julien Pauli

Laquelle de ces interfaces permet de passer un objet à une boucle foreach?

- ArrayObject
- 2 Iterator
- ArrayList
- 4 Hashtable

Réponse : 2 - Iterator