

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление версиями

Анастасия Гончарь

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Загрузка пакетов	7
2.2	Параметры репозитория	8
2.3	rsa-4096	9
2.4	ed25519	10
2.5	GPG ключ	11
2.6	GPG ключ	12
2.7	Параметры репозитория	13
2.8	Связь репозитория с аккаунтом	14
2.9	Загрузка шаблона	15
2.10	Первый коммит	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий и освоение умений работать с git.

2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем git, git-flow и gh.

```
aagonchar@aagonchar:~$ git
использование: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
                [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
                [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--no-lazy-fetch]
                [--no-optional-locks] [--no-advice] [--bare] [--git-dir=<path>]
                [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>] [--config-env=<name>=<envvar>]
                <command> [<args>]
```

Стандартные команды Git используемые в различных ситуациях:

создание рабочей области (смотрите также: `git help tutorial`)

<code>clone</code>	Клонирование репозитория в новый каталог
<code>init</code>	Создание пустого репозитория Git или переинициализация существующего

работа с текущими изменениями (смотрите также: `git help everyday`)

<code>add</code>	Добавление содержимого файла в индекс
<code>mv</code>	Перемещение или переименование файла, каталога или символической ссылки
<code>restore</code>	Восстановление файлов в рабочем каталоге
<code>rm</code>	Удаление файлов из рабочего каталога и индекса

просмотр истории и текущего состояния (смотрите также: `git help revisions`)

<code>bisect</code>	Выполнение двоичного поиска коммита, который вносит ошибку
<code>diff</code>	Вывод разницы между коммитами, коммитом и рабочим каталогом и т.д.
<code>grep</code>	Вывод строк, соответствующих шаблону
<code>log</code>	Вывод истории коммитов
<code>show</code>	Вывод различных типов объектов
<code>status</code>	Вывод состояния рабочего каталога

Рис. 2.1: Загрузка пакетов

Зададим имя и email владельца репозитория, кодировку и прочие параметры.

```
aagunchar@aagunchar:~$  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global user.name "agunchar"  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global user.email "1132246794@yandex.ru"  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global core.quotepath false  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global init.defaultBranch master  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global core.autocrlf input  
aagunchar@aagunchar:~$ git config --global core.safecrlf warn  
aagunchar@aagunchar:~$
```

Рис. 2.2: Параметры репозитория

Создаем SSH ключи


```

aagonchar@aagonchar:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/aagonchar/.ssh/id_rsa): Created directory '/home/aagonchar/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aagonchar/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aagonchar/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aagonchar/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5q0wNZqhoi1bb/XyLYSLpVuPR0ylsXwS3ylzW9uTqM4 aagonchar@aagonchar
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
|      o .
|    . B . .
|   * = + .
|  +So + o.o.
| +o+   ...o.
| . o+=o . .
|oo o+Oo+=o..
|++o.*.o+o.oE
+----[SHA256]-----+
aagonchar@aagonchar:~$

```

Рис. 2.3: rsa-4096

```

aagonchar@aagonchar: ~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aagonchar/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aagonchar/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aagonchar/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aagonchar/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ugH5i6UNWRJfi4VwLcIyYD/iT7WwXGUxuWr5fd0VXsU aagonchar@aagonchar
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
| .o .. .*o      |
| . + 00+00      |
| . *.+..+      . |
| . o *+.= .    E |
| . ++.* S      o |
| o X .        o. |
| .+ * .    . o . |
|      * = . o . . |
| o + . .      |
+-----[SHA256]-----+
aagonchar@aagonchar: ~$

```

Рис. 2.4: ed25519

Создаем GPG ключ

```
aagonchar@aagonchar:~  
  
  0 = не ограничен  
<n> = срок действия ключа - n дней  
<n>w = срок действия ключа - n недель  
<n>m = срок действия ключа - n месяцев  
<n>y = срок действия ключа - n лет  
Срок действия ключа? (0) 0  
Срок действия ключа не ограничен  
Все верно? (y/N) y  
  
GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.  
  
Ваше полное имя: aganastasi  
Адрес электронной почты: 1132246794@rudn.university  
Примечание:  
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:  
"aganastasi <1132246794@rudn.university>"  
  
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы  
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать  
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст генератору  
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количество энтропии.  
gpg: /home/aagonchar/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия  
gpg: создан каталог '/home/aagonchar/.gnupg/openpgp-revocs.d'  
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/aagonchar/.gnupg/openpgp-revocs.d/F4776BEC0DDF875D60429478A8BCA1A174B  
04E4.rev'.  
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.  
  
pub  rsa4096 2025-02-25 [SC]  
      F4776BEC0DDF875D60429478A8BCA1A174B04E4  
uid          aganastasi <1132246794@rudn.university>  
sub  rsa4096 2025-02-25 [E]  
  
aagonchar@aagonchar:~$
```

Рис. 2.5: GPG ключ

Добавляем GPG ключ в аккаунт

```

aagonchar@aagonchar:~$
aagonchar@aagonchar:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/8A8BCA1A174B04E4 2025-02-25 [SC]
      F4776BEC0DDF875D60429478A8BCA1A174B04E4
uid           [ абсолютно ] aganastasiia <1132246794@rudn.university>
ssb   rsa4096/4ECFAD661A770793 2025-02-25 [E]

aagonchar@aagonchar:~$
aagonchar@aagonchar:~$ gpg --armor --export 8A8BCA1A174B04E4
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGe9eScBEADKATEP06thVVF9/LYbh2Cs0ewbozDdXgBL9VUm5NcYrFphS/Rk
nTtU1reINCmy1M+I0mQNML9vB4L+Q4Zcc0/JvQtQShXvTaZB3+mmRLubWV4CwncT
K0abPluKb+Qnox8Z832+3WtMW53j2Dk6NvrLQzB0caTpaTDzXt8R9cL3uVbBD8D
GrpEEKaLdh5/It0cz9Rq6bgc/DM0hQwF8FzSyEnjqa4BzXIYcWnSf09N3HJK8HnU
P8n/dGrnZWeJkwlS08GcHJQ54PO/xJKuVWxWhrxc43JXY2ye5pn16R1gJ8sCYX
tB/jj+8d8Y0u4ETexKrLCiJ5S7jLTaORrcymz6iE071K3Kbjj5xs1m35Ry0xHuNB
LtduxCJ9f4wBmT2PCg5YqYDqCAmZU7GXHzTLcLDKHv1qx2uH1i3euNBpazpVBzL
Fz5r+rQgG9dpK7XCf7fhsPjnII20zSvTKVBaTSQ9dXVw66DSfeake8BSvMXWVbQ0
V9WTC1crCnnc8Mgg9ApLpBLVnk7WQGBXyufefpLnhK19rRZgv8MBwyztaNLSSdX5
vzNbHW/Pt3B706JTckSFv+/nsVm/Q/6rTOFoaISrX57JEgpDfHC8M0H/pDIQhoHd
MiSA4tDEFSTULct7FXnvbZrvnchq5EIocWl2LB5cEY5HhH5/MDwGq6UGiWARAQAB
tClhZ2FuYXN0YXNpYWwgcPDEXmZiYNDY3OTRACnVkb151bmL2ZXJzaXR5PokCUQT
AQgAOxYhBPR3a+zA3fh11gQpR4qLyhoXSwtKBQJnvXknAhsDBQsJCAcCAiICBUK
CQgLAgQWAgMBAh4AHeAAAJEiQLyhoXSwtKAYP/iNFDGhsZihSe8XP1iDYKsM4
D4JAgbTEv4zlgYzE/jharQzSLc+qCw6jnn1WqwaC3pV+EF81BU5f2ZRYQ+4MT1xP
0U//3/LBkYZV0An1bFSLYj83H7UtwuDn+Dn13A0fCn9PEZeHM8vxNiHTY+XeV9FH
aBHyJFCP18eaa4a4RARZcZNRl6FanMkzxsWHJH/S3Ptji6SpNfvUXYFHaF0wGumN
SejLZoKf3WS74ZAf6hIiId0JXadzTp/kCyDJ5waDC0Qp46Q3Z6E5ne2M4S6HsUjK
RV8q+qYB/sM4LN2WIuWM9Nfgm/8CoFRhoeWaEiabXwGdS6MzQgrjQu3LMzy6bgmV
gKnXc4q8uaBA1HTyu49QsAnJpk4IUoVcECfW0Yk12NCTFs0xLFv5EFfa0rocK4Uj
XBKtf2s/HLDd3FFndtEqKbLm3lCOSWm+u+gzcJy62RyT39s+xeb77w8lywvRbk9D
-----

```

Рис. 2.6: GPG ключ

Настройка автоматических подписей коммитов git

```

/QD5A2DNQHn0Gw964QhBzZ4SULGqwUKJ8VSZGcK0AZkzPYs96CY0d7rMMVy5TOB
kA4xGQjk/LxClkySG8n00yIaTW2JbS6nf98pkIvxhya+3/4d81aI8lb0sZAcdwZNQ
mFjmF9+gpQecaJVe2LEKc5x5K/BwMaa5WjnMA/kAmVs+lPyWgdZtRRjsWUNV33
6GJNS0jz4nXYVUpPJLI4usEuHYZB4kZxtJgBAeTBCKfWGYud4JDZHcoHSS7EyY2D
jBH/Wb58SCY=
=uddT
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
aagonchar@aagonchar:~$
aagonchar@aagonchar:~$
aagonchar@aagonchar:~$ git config --global user.signingkey 8A8BCA1A174B04E4
aagonchar@aagonchar:~$ git config --global commit.gpgsign true
aagonchar@aagonchar:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
aagonchar@aagonchar:~$

```

Рис. 2.7: Параметры репозитория

Настройка gh

```
aagonchar@aagonchar:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/aagonchar/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 8791-EE7E
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/aagonchar/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as aganastasiii
aagonchar@aagonchar:~$
```

Рис. 2.8: Связь репозитория с аккаунтом

Загрузка шаблона репозитория и синхронизация

```
aagonchar@aagonchar:~$  
aagonchar@aagonchar:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
aagonchar@aagonchar:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"  
aagonchar@aagonchar:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create os-intro --template=yama  
/course-directory-student-template --public  
✓ Created repository aganastasii/os-intro on GitHub  
https://github.com/aganastasii/os-intro  
aagonchar@aagonchar:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:ag  
siii/os-intro.git os-intro  
Клонирование в «os-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvV6Tu3JhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UVC0QU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? 
```

Рис. 2.9: Загрузка шаблона

Подготовка репозитория и коммит изменений

```
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
aagonchar@aagonchar:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 38, готово.
Подсчет объектов: 100% (38/38), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (37/37), 342.28 КиБ | 2.31 МБ/с, готово.
Total 37 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:aganastasio/os-intro.git
   f6b7741..dde8515  master -> master
aagonchar@aagonchar:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
aagonchar@aagonchar:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 2.10: Первый коммит

3 Вывод

Мы приобрели практические навыки работы с сервисом github.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется

2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.

- хранилище - пространство на накопителе где расположен репозиторий
- commit - сохранение состояния хранилища
- история - список изменений хранилища (коммитов)
- рабочая копия - локальная копия сетевого репозитория, в которой работает программист. Текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища (обычно на последней)

3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида.

Централизованные системы контроля версий представляют собой приложения типа клиент-сервер, когда репозиторий проекта существует в единственном экземпляре и хранится на сервере. Доступ к нему осуществлялся через специальное клиентское приложение. В качестве примеров таких программных продуктов можно привести CVS, Subversion.

Распределенные системы контроля версий (Distributed Version Control System, DVCS) позволяют хранить репозиторий (его копию) у каждого разработчика, работающего с данной системой. При этом можно выделить центральный репозиторий (условно), в который будут отправляться изменения из локальных и, с ним же эти локальные репозитории будут синхронизироваться. При работе с такой системой, пользователи периодически синхронизируют свои локальные репозитории с центральным и работают непосредственно со своей локальной копией. После внесения достаточного количества изменений в локальную копию они (изменения) отправляются на сервер. При этом сервер, чаще всего, выбирается условно, т.к. в большинстве DVCS нет такого понятия как “выделенный сервер с центральным репозиторием”.

4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

Один пользователь работает над проектом и по мере необходимости делает коммиты, сохраняя определенные этапы.

5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

Несколько пользователей работают каждый над своей частью проекта. При этом каждый должен работать в своей ветки. При завершении работы ветка пользователя сливается с основной веткой проекта.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Ведение истории версий проекта: журнал (log), метки (tags), ветвления (branches).

- Работа с изменениями: выявление (diff), слияние (patch, merge).
- Обеспечение совместной работы: получение версии с сервера, загрузка обновлений на сервер.

7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

- git config - установка параметров
- git status - полный список изменений файлов, ожидающих коммита
- git add . - сделать все измененные файлы готовыми для коммита.
- git commit -m "[descriptive message]" - записать изменения с заданным сообщением.
- git branch - список всех локальных веток в текущей директории.
- git checkout [branch-name] - переключиться на указанную ветку и обновить рабочую директорию.
- git merge [branch] — соединить изменения в текущей ветке с изменениями из заданной.
- git push - запустить текущую ветку в удаленную ветку.
- git pull - загрузить историю и изменения удаленной ветки и произвести слияние с текущей веткой.

8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

- git remote add [имя] [url] — добавляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote remove [имя] — удаляет удалённый репозиторий с заданным именем;
- git remote rename [старое имя] [новое имя] — переименовывает удалённый репозиторий;
- git remote set-url [имя] [url] — присваивает репозиторию с именем новый адрес;

- `git remote show [имя]` — показывает информацию о репозитории.

9. Что такое и зачем могут быть нужны ветви (branches)?

Ветвление — это возможность работать над разными версиями проекта: вместо одного списка с упорядоченными коммитами история будет расходиться в определённых точках. Каждая ветвь содержит легковесный указатель HEAD на последний коммит, что позволяет без лишних затрат создать много веток. Ветка по умолчанию называется `master`, но лучше назвать её в соответствии с разрабатываемой в ней функциональностью.

10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при `commit`?

Зачастую нам не нужно, чтобы Git отслеживал все файлы в репозитории, потому что в их число могут входить: