

Manual de desplegament — ForjaWiki

Introducció

Aquest document explica com desplegar l'aplicació **Forja Wiki** utilitzant Docker.

El projecte està compost per:

- Frontend en React
- Backend en Laravel
- Base de dades MariaDB
- phpMyAdmin per gestió de la base de dades

Índex

1. Requisits previs
2. Estructura del projecte
3. Configuració de ports
4. Desplegament amb Docker
5. Configuració del backend (Laravel)
6. Base de dades
7. Accés a l'aplicació
8. Reinici del sistema
9. Problemes habituals

1. Requisits previs

Abans de començar assegura't de tenir instal·lat:

- Docker
- Docker Compose

Comprova-ho amb:

```
docker --version
docker compose --version
```

2. Estructura del projecte

El projecte ha d'estar organitzat així:

backend/forja-wiki-backend
frontend/forja-wiki-frontend
docker-compose.yml

3. Configuració de ports

- Frontend: 3000
- Backend: 8080
- MariaDB: 3306
- phpMyAdmin: 8081

4. Desplegament amb Docker

Executa el següent comandament des de l'arrel del projecte:

```
docker compose up --build
```

Executar això si no funciona el contenidor del backend:

```
docker run --rm -v $(pwd):/app -w /app composer install
```

5. Configuració del backend (Laravel)

Un cop els contenidors estan en marxa:

```
docker exec -it forjawiki_backend bash
```

Dins del bash del contenidor:

```
composer install  
php artisan key:generate  
php artisan storage:link  
php artisan migrate:fresh --seed
```

Perquè funcioni la base de dades:

```
cp .env.example .env
```

El .env ha de quedar així:

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mariadb
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=forja_wiki
DB_USERNAME=forjawiki
DB_PASSWORD=root
```

6. Base de dades

La base de dades es crea en el propi Docker, si no es crees s'ha de crear d'aquesta forma:

```
docker exec -it forjawiki_mariadb mysql -u root -p

PASSWORD: root

CREATE DATABASE forja_wiki;

SHOW DATABASES;
```

7. Accés a l'aplicació

Al iniciar el Docker es pot accedir a cada servei:

- Frontend → <http://localhost:3000>
- Backend → <http://localhost:8080>
- phpMyAdmin → <http://localhost:8081>

Si s'accedeix des del servidor, canviar localhost per 172.20.2.204

8. Reinici del sistema

Per reiniciar completament el projecte si hi ha algun problema:

```
docker compose down -v
docker compose up --build
```

9. Problemes habituals

Port ocupat o en ús:

- Canviar el port corresponent al docker-compose.yml.

Error de connexió a la base de dades:

- Comprovar: DB_HOST=mariadb

Frontend no carrega:

- Revisar package.json i les dependències instal·lades.

Error de PHP version:

- El projecte requereix PHP 8.3 o superior.

Error de permisos Laravel:

- Executar dins del contenidor backend: `chmod -R 777 storage bootstrap/cache`

Error de migracions:

- Si la base de dades està corrompuda o incompleta: `php artisan migrate:fresh --seed`