

**ESBLIGHT**  
POWER IN LED LIGHTING



CATÁLOGO



Balneário Camboriú-SC | Iluminação ESB LIGHT

A **ESBLIGHT** oferece algumas das melhores soluções em iluminação LED profissional do Brasil, com produtos 100% nacionais e forte compromisso com qualidade, inovação e desempenho.

Com **domínio de toda a cadeia produtiva**, garantimos mais controle em cada etapa, agilidade no atendimento e disponibilidade de peças de reposição, trazendo mais segurança e confiança aos clientes.

Contamos com um **setor de engenharia** preparado para desenvolver soluções técnicas eficientes para diferentes aplicações. Mais do que fornecer produtos, buscamos entender a real necessidade de cada cliente para entregar a solução mais adequada a cada projeto.



Como diferencial, dispomos de um **setor de arquitetura** especializado em projetos personalizados de eficiência energética, criando **soluções sob medida** que unem performance, economia e **inteligência luminotécnica**.

Com uma **atuação consultiva e estratégica**, proporcionamos uma compra mais segura, eficiente e alinhada às necessidades de cada cliente, sempre com foco em resultado, durabilidade e excelência.

## MISSÃO

Ser reconhecida como uma empresa brasileira de alta tecnologia em eficiência energética, confiável e competitiva. Oferecendo produtos e soluções inovadoras aos seus clientes.

## VISÃO

A ESB Light está comprometida em oferecer a melhor solução em iluminação profissional para os mercados industriais, esportivos e públicos, trazendo inovações em alta performance e sustentabilidade.

## VALORES

- Família
- Comprometimento
- Qualidade e inovação
- Respeito
- Sustentabilidade
- Capital humano



FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA





## LUMINÁRIA HIGH BAY

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA


⚡ Eficiência:  
**150 lm/W**  
**170 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP66 IK08**

📅 Garantia:  
**5 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | HB 50    | HB 100    | HB 120    | HB 200    | HB 240    |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 50 W     | 100W      | 120W      | 180W      | 200       |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 7.500 lm | 15.000 lm | 18.000 lm | 27.000 lm | 30.000 lm |



| MODELO              | HB 100 V02 | HB 150 V02 | HB 200 V02 | HB 240 V02 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Potência*           | 100 W      | 150 W      | 180 W      | 200 W      |
| Eficiência luminosa | 170 lm/W   | 170 lm/W   | 170 lm/W   | 170 lm/W   |
| Fluxo luminoso      | 17.500 lm  | 25.500 lm  | 30.600 lm  | 34.000 lm  |



| MODELO              | HB 150-E - COM MÓDULO DE SEGURANÇA |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
|                     | ALIMENTAÇÃO CA                     | ALIMENTAÇÃO CC* |
| Potência*           | 140 W                              | 8 W             |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W                           | 171 lm/W        |
| Fluxo luminoso      | 21.500 lm                          | 1.370 lm        |

\* Emergência - Valores Máximos



## LUMINÁRIA MODULAR

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA


⚡ Eficiência:  
**150 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP66 IK08**

📅 Garantia:  
**5 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 102.000h**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LUM-50   | LUM-100   | LUM-150   | LUM-200   | LUM-250   |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 50 W     | 100 W     | 150 W     | 180 W     | 230 W     |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 7.500 lm | 15.000 lm | 22.500 lm | 27.000 lm | 34.500 lm |







## LUMINÁRIA LINEAR IP 69K

FABRICADO NO  
**BRASIL**



Eficiência:  
**140 lm/W**



Resistência:  
**IP69K IK08**



Garantia:  
**3 anos**



Vida útil:  
**Até 50.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LLE 30   | LLE 40   | LLE 55   |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Potência*           | 30 W     | 40 W     | 55 W     |
| Eficiência luminosa | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W |
| Fluxo luminoso      | 3.900 lm | 5.200 lm | 7.150 lm |



## LUMINÁRIA LINEAR ADVANCE

FABRICADO NO  
**BRASIL**



Eficiência:  
**150 lm/W**



Resistência:  
**IP66 IK07**



Garantia:  
**3 anos**



Vida útil:  
**Até 50.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LLA 30   | LLA 60   | LLA 90    | LLA 120   |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 28 W     | 56 W     | 84 W      | 112 W     |
| Eficiência luminosa | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W  | 140 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 3.920 lm | 7.840 lm | 11.760 lm | 15.680 lm |





## LUMINÁRIA LINEAR IP 40

FABRICADO NO  
**BRASIL**


Eficiência:  
**140 lm/W**

Resistência:  
**IP40 IK08**

Garantia:  
**3 anos**

Vida útil:  
**Até 50.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LUL 50   | LUL 100   | LUL 150   | LUL 200   |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 48 W     | 96 W      | 144 W     | 192 W     |
| Eficiência luminosa | 140 lm/W | 140 lm/W  | 140 lm/W  | 140 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 6.720 lm | 13.440 lm | 20.160 lm | 26.880 lm |

Acesso a ficha técnica do produto:



## LUMINÁRIA LINEAR IP 20

FABRICADO NO  
**BRASIL**


Eficiência:  
**150 lm/W**

Resistência:  
**IP20 IK08**

Garantia:  
**3 anos**

Vida útil:  
**Até 50.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LUL 50   | LUL 100   | LUL 150   | LUL 200   |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 48 W     | 96 W      | 144 W     | 192 W     |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 7.200 lm | 14.400 lm | 21.600 lm | 28.800 lm |

Acesso a ficha técnica do produto:





## PROJETOR SLIM COM VIDRO

FABRICADO NO  
**BRASIL**



Eficiência:  
**140 lm/W**



Resistência:  
**IP66 IK09**



Garantia:  
**3 anos**



Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



Quadras  
Poliesportivas



Áreas de  
Recreação



Indústrias

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | PJSL 50  | PJSL 100  | PJSL 150  | PJSL 200  |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 50 W     | 100 W     | 150 W     | 200 W     |
| Eficiência luminosa | 140 lm/W | 140 lm/W  | 140 lm/W  | 140 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 7.000 lm | 14.000 lm | 21.000 lm | 28.000 lm |

Acesso a ficha  
técnica do produto:



## PROJETOR SLIM SEM VIDRO

FABRICADO NO  
**BRASIL**



Eficiência:  
**150 lm/W**



Resistência:  
**IP67 IK09**



Garantia:  
**3 anos**



Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



Quadras  
Poliesportivas



Áreas de  
Recreação



Indústrias

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | PJSL 50 SV | PJSL 100 SV | PJSL 150 SV | PJSL 200 SV |
|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Potência*           | 50 W       | 100 W       | 150 W       | 180 W       |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W   | 150 lm/W    | 150 lm/W    | 150 lm/W    |
| Fluxo luminoso      | 7.500 lm   | 15.000 lm   | 22.500 lm   | 27.000 lm   |

Acesso a ficha  
técnica do produto:





## PROJETOR MODULAR

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

💡 Eficiência:  
**150 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP67 IK08**

📅 Garantia:  
**5 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | PJM 50   | PJM 100   | PJM 150   | PJM 200   | PJM 250   | PJM 300   |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 50 W     | 100 W     | 140 W     | 180 W     | 230 W     | 300 W     |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 7.500 lm | 15.000 lm | 21.000 lm | 27.000 lm | 34.500 lm | 45.000 lm |

| MODELO              | PJM 400    | PJM 500   | PJM 600   | PJM 800    | PJM 1000   |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Potência*           | 360 W      | 460 W     | 540 W     | 720 W      | 920 W      |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W   | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W   | 150 lm/W   |
| Fluxo luminoso      | 154.000 lm | 69.000 lm | 81.000 lm | 108.000 lm | 138.000 lm |



## PROJETOR BLINDADO

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

💡 Eficiência:  
**150 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP67 IK09**

📅 Garantia:  
**5 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | PJB 100   | PJB 120   | PJB 150   | PJB 200   | PJB 300   |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 100 W     | 120 W     | 150 W     | 200 W     | 300 W     |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 15.000 lm | 18.000 lm | 22.500 lm | 30.000 lm | 45.000 lm |

| MODELO              | PJB 400   | PJB 600   | PJB 800    |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Potência*           | 380 W     | 600 W     | 760 W      |
| Eficiência luminosa | 150 lm/W  | 150 lm/W  | 150 lm/W   |
| Fluxo luminoso      | 57.000 lm | 90.000 lm | 114.000 lm |







## LUMINÁRIA ORNAMENTAL INJETADA MIDI

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

⚡ Eficiência:  
**151 - 160 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP66 IK08**

📅 Garantia:  
**5 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | LOMI 60  | LOMI 80   | LOMI 100  | LOMI 120  |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Potência*           | 60W      | 80 W      | 95W       | 110 W     |
| Eficiência luminosa | 160 lm/W | 155 lm/W  | 153 lm/W  | 151 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 9.600 lm | 12.400 lm | 14.535 lm | 16.610 lm |



## PROJETOR BLINDADO RGBW

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

⚡ Eficiência:  
**75 lm/W**

🛡️ Resistência:  
**IP67 IK09**

📅 Garantia:  
**2 anos**

🕒 Vida útil:  
**Até 30.000h**

### APLICAÇÃO



### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | RGBW 40  | RGBW 50  | RGBW 60  | RGBW 100 | RGBW 120 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Potência*           | 40W      | 50 W     | 60 W     | 100 W    | 120W     |
| Eficiência luminosa | 75 lm/W  | 75 lm/W  | 75 lm/W  | 75 lm/W  | 75 lm/W  |
| Fluxo luminoso      | 3.000 lm | 3.750 lm | 4.500 lm | 7.500 lm | 9.000 lm |

| MODELO              | RGBW 150  |
|---------------------|-----------|
| Potência*           | 150 W     |
| Eficiência luminosa | 75 lm/W   |
| Fluxo luminoso      | 11.250 lm |







## LUMINÁRIA PUBLICA

### URBAN V04 SV HE

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

Temperatura de Cor:  
**2700K - 4000k - 5000k**

Garantia:  
**5 anos**

Vida útil:  
**Até 102.000h L70**



## LUMINÁRIA PUBLICA

### OS HE

LENTE COM VIDRO TEMPERADO

FABRICADO NO  
**BRASIL**

ATÉ  
**5 ANOS**  
GARANTIA

Temperatura de Cor:  
**4000k - 5000k**

Garantia:  
**5 anos**

Vida útil:  
**Até 102.000h L70**

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | URBAN V04      | MODELO URBAN V04<br>2700K | MODELO URBAN V04<br>4000K - 5000K |
|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Potência*           | 30W À 240 W    |                           |                                   |
| Eficiência luminosa | 150 À 175 LM/W |                           |                                   |
| Grau de Proteção    | IP67 IK09      |                           |                                   |

\* Fluxo Luminoso - Variação conforme o modelo

| MODELO              | SV HE          | MODELO SV 4 HE<br>4000K | MODELO SV 5 HE<br>5000K |
|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Potência*           | 30W À 150 W    |                         |                         |
| Eficiência luminosa | 173 À 177 LM/W |                         |                         |
| Grau de Proteção    | IP67 IK09      |                         |                         |

\* Fluxo Luminoso - Variação conforme o modelo

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

| MODELO              | OS HE          | MODELO OS HE<br>4000K | MODELO OS HE<br>5000K |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Potência*           | 30W À 240 W    |                       |                       |
| Eficiência luminosa | 160 À 168 LM/W |                       |                       |
| Grau de Proteção    | IP66 IK09      |                       |                       |

\* Fluxo Luminoso - Variação conforme o modelo

MODELO  
**URBAN V06**



***SUPER  
LANÇAMENTO***

***+ ECONOMIA  
+ DESEMPENHO  
+ DURABILIDADE***