

Exercícios Práticos - While

1. O Caixa Eletrônico (Controle de Saldo e Validação)

Contexto: Você está desenvolvendo o sistema básico de um caixa eletrônico. O cliente começa com um saldo inicial de **R\$ 500**. Ele pode realizar sucessivos saques até que decida parar ou seu saldo acabe.

Requisitos:

- Crie um loop `while` que continue rodando enquanto o saldo for maior que zero.
 - A cada iteração, solicite ao usuário o valor que deseja sacar (ou `0` para encerrar o atendimento).
 - Se o usuário digitar `0`, use a instrução `break` para encerrar o loop imediatamente.
 - Se o valor do saque for maior que o saldo disponível, exiba uma mensagem de erro e use `continue` para tentar uma nova operação sem descontar do saldo.
 - Se o saque for válido, subtraia o valor do saldo e exiba o saldo restante.
 - Use o bloco `else` no final do `while` para exibir uma mensagem quando o saldo zerar totalmente sem o uso do `break`.
-

2. Controle de Estoque com Validação de Quantidade

Contexto: Uma loja precisa registrar a entrada de novos produtos no estoque através de um painel simples. O sistema deve aceitar a inclusão de itens um a um até atingir o limite máximo de **10 itens** cadastrados na sessão.

Requisitos:

- Inicialize uma variável `contador = 0`.
- Escreva um loop `while` que execute enquanto `contador < 10`.
- Em cada iteração, peça para o usuário digitar a quantidade de itens a adicionar ao lote.
- Se o usuário digitar um valor negativo ou igual a zero, exiba uma mensagem dizendo "Quantidade inválida!" e use a instrução `continue` para

repetir a tentativa sem incrementar o contador.

- A cada entrada válida, incremente a variável `contador` com a quantidade inserida e mostre o total acumulado até o momento.

3. Jogo da Adivinhação com Tentativas Limitadas

Contexto: Em um minigame, o jogador precisa adivinhar um número secreto entre 1 e 20. O jogador tem no máximo **5 tentativas** para acertar.

Requisitos:

- Defina uma variável com o número secreto (por exemplo, `numero_secreto = 14`) e outra para contar as tentativas (`tentativas = 1`).
- O loop `while` deve continuar enquanto `tentativas <= 5`.
- Peça para o jogador chutar um número.
- Se o jogador acertar o número secreto, exiba uma mensagem de parabéns e use `break` para encerrar o jogo.
- Se o chute estiver incorreto, informe se o número secreto é **maior** ou **menor** que o palpite e incremente o contador de tentativas.
- Utilize a cláusula `else` vinculada ao `while` para exibir a mensagem de "Game Over! Suas tentativas acabaram." caso o jogador não consiga acertar dentro das 5 chances.