

CUBISCAN 100

MIDA Y PESE PAQUETES PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN Y EL ENVÍO



BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Dimensiones rápidas y confiables de los envíos salientes.
- Procesamiento de paquetes simple y rápido.
- Reducción de los costos de envío eliminando tarifas y penalizaciones innecesarias.

TIPOS DE PAQUETES

- Prismáticos (cuboidales).

Transforme su almacén con el Cubiscan® 100, una solución todo en uno para la medición precisa y eficiente de paquetes. La avanzada tecnología ultrasónica incorporada en el Cubiscan 100 proporciona mediciones confiables, mientras que su funcionamiento con un solo toque y la transferencia integrada de datos garantizan rapidez y facilidad de uso. Este sistema de dimensionado cumple con la certificación Legal for Trade (LFT) y es un estándar en todas las unidades. A continuación se presentan algunas de las características que ofrece el Cubiscan 100, como la posibilidad de personalizar los factores de peso dimensional (DIM) según las necesidades de cada operación, o incorporar el carro móvil opcional para realizar mediciones en cualquier lugar del depósito, brindando mayor comodidad al flujo de trabajo.

- Diseñado para integrarse con software de gestión de almacenes (WMS).
- Elimina la carga manual de datos y protege la integridad de la información.
- La movilidad completa permite utilizar el equipo en cualquier parte del depósito.
- Compatible con software de optimización de embalaje y carga.
- Diseño modular que facilita la instalación, configuración y mantenimiento.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tecnología de detección por ultrasonido
- Medición y pesaje con un solo toque
- Pantalla digital integrada y panel de control
- Mesa con rodillos de bolas fácil de usar
- Plataforma grande para mediciones de gran capacidad

CUBISCAN 150 ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Capacidad de medición	Minimo	Maximo
Largo	0.5 in (1.0 cm)	24.00 in (60 cm)
Ancho	0.5 in (1.0 cm)	24.00 in (60 cm)
Alto	0.5 in (1.0 cm)	36.00 in (90 cm)
Peso	0.05 lbs (0.02 kg)	100.00 lbs (50.0 kg)

Velocidad de operación: 1–2 segundos
Incremento dimensional: 0,1 in (0,2 cm)

Incremento de peso: 0,05 lb (0,02 kg)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Longitud: 32 in (81 cm)
Ancho: 32 in (81 cm)
Altura: 48 in (121 cm)
Peso: 70 lbs (32 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 104 °F
(-10 °C a 40 °C)
Humedad: 0 % a 90 % sin condensación

SENSOR DE MEDICIÓN

Celdas de carga
Sensor ultrasónico

SALIDA DATOS Y REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Requisitos de alimentación: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Salidas de datos: Ethernet (1), Serial (1), USB (1)

