

CAPACIDADES Y ORIENTACIONES DE MEDICIÓN

Capacidad de medición	Minimo	Maximo
Largo	6.0 in (15.0 cm)	60.00 in (153.0 cm)
Ancho (cinta de 2')	4.0 in (10.0 cm)	23.00 in (58.0 cm)
Ancho (cinta de 3')	4.0 in (10.0 cm)	35.00 in (89.0 cm)
Alto (no-LFT)	0.2 in (0.5 cm)	36.00 in (91.0 cm)
Alto (LFT)	1.9 in (3.0 cm)	36.00 in (91.0 cm)
Peso	0.55 lbs (0.25 kg)	132.27 lbs (60.0 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 104 °F (-10 °C a 40 °C)

Humedad: 15% a 85% sin condensación

SALIDA DATOS Y REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Requisitos de alimentación: 100–240 VAC, 47–63 Hz, 0.15 A

Salidas de datos: RS232C/RS422/Ethernet/DIO/USB

ESPECIFICACIONES FISICAS

Largo: 68.3 in (173.0cm)

Ancho: 53.1 in (135.0cm)

Alto: 61.4 in (156.0cm)

Peso: 1014.1lbs (460 kg)



VELOCIDAD CINTA

no-LFT: 100-400 ft (30-120 m) por minuto

LFT: 100-328 ft (30-100 m) por minuto

ESPECIFICACIONES

Incremento dimensional: 0.2 in (0.5 cm)

Incremento de peso: 0.11 lbs (0.05 kg)

Intervalo mínimo entre objetos:

27.6 in (70.0 cm)

MEASUREMENT SENSOR

Haz de luz infrarroja